FPolicy ポリシーの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp

January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-policy-config-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FPolicy ポリシーの設定を計画します 1
FPolicy ポリシーの設定の概要を計画 1
FPolicy ポリシーで標準のエンジンを使用する場合の FPolicy スコープ設定の要件 7
FPolicy ポリシーのワークシートに記入 7

FPolicy ポリシーの設定を計画します

FPolicy ポリシーの設定の概要を計画

FPolicy ポリシーを設定する前に、ポリシーの作成時に必要なパラメータや、特定のオプションパラメータを設定する理由について理解しておく必要があります。この情報は、各パラメータに設定する値を決定するのに役立ちます。

FPolicy ポリシーを作成する際には、このポリシーと次のポリシーを関連付けます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- 1 つ以上の FPolicy イベント
- FPolicy 外部エンジン

いくつかのオプションポリシー設定を構成することもできます。

FPolicy ポリシーの設定項目

FPolicy ポリシーで使用できる必須パラメータとオプションパラメータを次に示します。これは設定について計画するときに役立ちます。

情報のタイプ	オプション	必須	デフォルト
SVM 名 _ FPolicy ポリシーを作成する SVM の名前を指定します。	「 -vserver `vserver_name` 」	はい。	なし

_ ポリシー名 _ FPolicy ポリシーの名前を指定します。 この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。 MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でポリシーを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。 名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。 • 「a」 ～ 「z」 • 「A」 ～ 「Z」 • 0 ～ 9 • “_”,“-”,"`.")	「 -policy-name 」 「 policy_name 」	はい。	なし
_ イベント名 _ FPolicy ポリシーに関連付けるイベントをカンマ区切りのリストで指定します。 • 1 つのポリシーに複数のイベントを関連付けることができます。 • イベントはプロトコルに固有です。 • 1 つのポリシーで複数のプロトコルのファイルアクセスイベントを監視するには、ポリシーで監視する各プロトコルのイベントを作成し、それらのイベントをポリシーに関連付けます。 • 既存のイベントを指定する必要があります。	`-events`event_name,...	はい。	なし

_ 外部エンジン名 _ FPolicy ポリシーに関連付ける外部エンジンの名前を指定します。 • 外部エンジンには、ノードから FPolicy サーバに通知を送信するための必要な情報が格納されています。 • 単純なファイルブロッキングを行うために ONTAP の標準の外部エンジンを使用したり、より高度なファイルブロッキングとファイル管理を行うために外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）を使用するように設定された外部エンジンを使用したりするように FPolicy を設定できます。 • 標準の外部エンジンを使用する場合は、このパラメータに値を指定しないか、値として「 native 」を指定できます。 • FPolicy サーバを使用する場合は、外部エンジンの設定がすでに存在している必要があります。	「 -engine 」「 engine_name 」	○（ポリシーで内部の ONTAP 標準エンジンを使用しない場合）	「ネイティブ」
_ は必須のスクリーニングです _ 必須のファイルアクセススクリーニングを要求するかどうかを指定します。 • 必須のスクリーニング設定は、プライマリサーバとセカンダリサーバがすべて停止した場合や、指定した時間内に FPolicy サーバからの応答を得られない場合に、ファイルアクセスイベントをどのように処理するかを決定します。 • true に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントは拒否されます • false に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントが許可されます	`-is-Mandatory `{`true	`false`}	いいえ

「真」	権限付きアクセスを許可する _ 権限付きデータ接続による監視対象のファイルやフォルダに対する権限付きアクセスを FPolicy サーバに許可するかどうかを指定します。 設定されている場合、 FPolicy サーバは権限付きデータ接続を使用して、監視対象データが格納されている SVM のルートにあるファイルにアクセスできます。 権限付きデータアクセスの場合は、クラスタで CIFS のライセンスが有効になっていて、 FPolicy サーバへの接続に使用されるすべてのデータ LIF で、「 cifs 」が許可されているプロトコルの 1 つとして設定されている必要があります。 ポリシーで権限付きアクセスを許可する場合は、 FPolicy サーバで権限付きアクセスに使用するアカウントのユーザ名も指定する必要があります。	--allow-privileged -access {`yes	no}

No （パススルーリードが有効になっていない場合）	「いいえ」	_ 特権ユーザ名 _ FPolicy サーバが権限付きデータアクセスで使用するアカウントのユーザ名を指定します。 • このパラメータの値は、「ドメイン \ ユーザ名」の形式にする必要があります。 • allow-privileged-access が「 no 」に設定されている場合、このパラメータの値は無視されます。	`-privileged -user -name`user_name`

No （権限付きアクセスが有効になっていない場合）	なし	_allow passthrough-read _ FPolicy サーバによってセカンダリストレージ（オフラインファイル）にアーカイブされているファイルを対象としたパススルーリードサービスを FPolicy サーバが提供できるかどうかを指定します。 • パススルーリードは、オフラインファイルのデータをプライマリストレージにリストアすることなく読み取るための手段です。 パススルーリードでは、読み取り要求に応答する前にファイルをプライマリストレージにリコールする必要がないため、応答遅延が短縮されます。また、パススルーリードでは、読み取り要求を満たすためだけにリコールされるファイルによってストレージ領域を浪費する必要がなくなるため、ストレージ効率が最適化されます。 • 有効になっている場合、FPolicy サーバはパススルーリード専用に開かれている別の権限付きデータチャネルを使用してファイルにデータを提供します。	「 -is-passthrough -read 」が有効になっています

FPolicy ポリシーで標準のエンジンを使用する場合の FPolicy スコープ設定の要件

標準のエンジンを使用するように FPolicy ポリシーを設定する場合には、ポリシーで設定される FPolicy スコープの定義方法に関して特定の要件があります。

FPolicy スコープは、 FPolicy 環境で指定されたボリュームや共有など、 FPolicy ポリシーが適用される範囲の境界を定義します。FPolicy ポリシーが適用されるスコープをさらに制限するためのパラメータが多数あります。これらのパラメータの 1 つである「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」では、ディレクトリ上のファイル拡張子をチェックするかどうかを指定します。デフォルト値は「 false 」です。これは、ディレクトリ上のファイル拡張子がチェックされないことを意味します。

標準のエンジンを使用する FPolicy ポリシーが共有またはボリュームで有効になっていて、ポリシーのスコープで「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータが「 false 」に設定されている場合、ディレクトリへのアクセスは拒否されます。この設定では、ディレクトリのファイル拡張子はチェックされないため、ポリシーのスコープ下にあるディレクトリ操作はすべて拒否されます。

ネイティブエンジンを使用しているときにディレクトリへのアクセスが成功するようにするには、スコープの作成時に「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータを「 true 」に設定する必要があります。

このパラメータを「 true 」に設定すると、ディレクトリ操作に対して拡張子のチェックが行われ、 FPolicy スコープ設定に含まれている拡張子、または除外されている拡張子に基づいてアクセスを許可するか拒否するかが決定されます。

FPolicy ポリシーのワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy ポリシー設定プロセス中に必要となる値を記録できます。FPolicy ポリシーの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

情報のタイプ	含める	値を入力します
Storage Virtual Machine （ SVM ）名	はい。	
ポリシー名	はい。	
イベント名	はい。	
外部エンジンの名前		
スクリーニングを必須にするかどうか		
権限付きアクセスを許可します		
権限を持つユーザの名前		

パススルーリードが有効かどうか		

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.