# FPolicy ポリシーの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-policy-config-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FPolicy ポリシーの設定を計画します . . . . . 1
FPolicy ポリシーの設定の概要を計画 . . . . . 1
FPolicy ポリシーで標準のエンジンを使用する場合の FPolicy スコープ設定の要件 . . . . . 7
FPolicy ポリシーのワークシートに記入 . . . . . 7

# FPolicy ポリシーの設定を計画します

## FPolicy ポリシーの設定の概要を計画

FPolicy ポリシーを設定する前に、ポリシーの作成時に必要なパラメータや、特定のオプションパラメータを設定する理由について理解しておく必要があります。この情報は、各パラメータに設定する値を決定するのに役立ちます。

FPolicy ポリシーを作成する際には、このポリシーと次のポリシーを関連付けます。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）
- 1 つ以上の FPolicy イベント
- FPolicy 外部エンジン

いくつかのオプションポリシー設定を構成することもできます。

### FPolicy ポリシーの設定項目

FPolicy ポリシーで使用できる必須パラメータとオプションパラメータを次に示します。これは設定について計画するときに役立ちます。

| 情報のタイプ | オプション | 必須 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| SVM 名 _<br><br>FPolicy ポリシーを作成する SVM の名前を指定します。 | 「 -vserver `vserver_name` 」 | はい。 | なし |

| | | | |
|---|---|---|---|
| _ ポリシー名 _<br><br>FPolicy ポリシーの名前を指定します。<br><br>この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。<br><br>MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でポリシーを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。<br><br>名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。<br><br>• 「a」 ～ 「z」<br>• 「A」 ～ 「Z」<br>• 0 ～ 9<br>• “_”,“-”,"`.") | 「 -policy-name 」 「 policy_name 」 | はい。 | なし |
| _ イベント名 _<br><br>FPolicy ポリシーに関連付けるイベントをカンマ区切りのリストで指定します。<br><br>• 1 つのポリシーに複数のイベントを関連付けることができます。<br>• イベントはプロトコルに固有です。<br>• 1 つのポリシーで複数のプロトコルのファイルアクセスイベントを監視するには、ポリシーで監視する各プロトコルのイベントを作成し、それらのイベントをポリシーに関連付けます。<br>• 既存のイベントを指定する必要があります。 | `-events`event_name,... | はい。 | なし |

| | | | |
|---|---|---|---|
| _ 外部エンジン名 _<br><br>FPolicy ポリシーに関連付ける外部エンジンの名前を指定します。<br><br>• 外部エンジンには、ノードから FPolicy サーバに通知を送信するための必要な情報が格納されています。<br>• 単純なファイルブロッキングを行うために ONTAP の標準の外部エンジンを使用したり、より高度なファイルブロッキングとファイル管理を行うために外部 FPolicy サーバ（ FPolicy サーバ）を使用するように設定された外部エンジンを使用したりするように FPolicy を設定できます。<br>• 標準の外部エンジンを使用する場合は、このパラメータに値を指定しないか、値として「 native 」を指定できます。<br>• FPolicy サーバを使用する場合は、外部エンジンの設定がすでに存在している必要があります。 | 「 -engine 」「 engine_name 」 | ○（ポリシーで内部の ONTAP 標準エンジンを使用しない場合） | 「ネイティブ」 |
| _ は必須のスクリーニングです _<br><br>必須のファイルアクセススクリーニングを要求するかどうかを指定します。<br><br>• 必須のスクリーニング設定は、プライマリサーバとセカンダリサーバがすべて停止した場合や、指定した時間内に FPolicy サーバからの応答を得られない場合に、ファイルアクセスイベントをどのように処理するかを決定します。<br>• true に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントは拒否されます<br>• false に設定すると ' ファイル・アクセス・イベントが許可されます | `-is-Mandatory `{`true | `false`} | いいえ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 「真」 | 権限付きアクセスを許可する _<br><br>権限付きデータ接続による監視対象のファイルやフォルダに対する権限付きアクセスを FPolicy サーバに許可するかどうかを指定します。<br><br>設定されている場合、 FPolicy サーバは権限付きデータ接続を使用して、監視対象データが格納されている SVM のルートにあるファイルにアクセスできます。<br><br>権限付きデータアクセスの場合は、クラスタで SMB のライセンスが設定されているとともに、 FPolicy サーバへの接続に使用されるすべてのデータ LIF で、許可されているプロトコルの 1 つとして「 cifs 」が設定されている必要があります。<br><br>ポリシーで権限付きアクセスを許可する場合は、 FPolicy サーバで権限付きアクセスに使用するアカウントのユーザ名も指定する必要があります。 | --allow-privileged -access {`yes | no} |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No （パススルーリードが有効になっていない場合） | 「いいえ」 | _ 特権ユーザ名 _<br><br>FPolicy サーバが権限付きデータアクセスで使用するアカウントのユーザ名を指定します。<br><br>• このパラメータの値は、「ドメイン \ ユーザ名」の形式にする必要があります。<br>• allow-privileged-access が「 no 」に設定されている場合、このパラメータの値は無視されます。 | `-privileged -user -name`user_name` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No （権限付きアクセスが有効になっていない場合） | なし | _allow passthrough-read _<br><br>FPolicy サーバによってセカンダリストレージ（オフラインファイル）にアーカイブされているファイルを対象としたパススルーリードサービスを FPolicy サーバが提供できるかどうかを指定します。<br><br>• パススルーリードは、オフラインファイルのデータをプライマリストレージにリストアすることなく読み取るための手段です。<br><br>パススルーリードでは、読み取り要求に応答する前にファイルをプライマリストレージにリコールする必要がないため、応答遅延が短縮されます。また、パススルーリードでは、読み取り要求を満たすためだけにリコールされるファイルによってストレージ領域を浪費する必要がなくなるため、ストレージ効率が最適化されます。<br><br>• 有効になっている場合、FPolicy サーバはパススルーリード専用に開かれている別の権限付きデータチャネルを使用してファイルにデータを提供します。 | 「 -is-passthrough -read 」が有効になっています |

# FPolicy ポリシーで標準のエンジンを使用する場合の FPolicy スコープ設定の要件

標準のエンジンを使用するように FPolicy ポリシーを設定する場合には、ポリシーで設定される FPolicy スコープの定義方法に関して特定の要件があります。

FPolicy スコープは、 FPolicy 環境で指定されたボリュームや共有など、 FPolicy ポリシーが適用される範囲の境界を定義します。FPolicy ポリシーが適用されるスコープをさらに制限するためのパラメータが多数あります。これらのパラメータの 1 つである「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」では、ディレクトリ上のファイル拡張子をチェックするかどうかを指定します。デフォルト値は「 false 」です。これは、ディレクトリ上のファイル拡張子がチェックされないことを意味します。

標準のエンジンを使用する FPolicy ポリシーが共有またはボリュームで有効になっていて、ポリシーのスコープで「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータが「 false 」に設定されている場合、ディレクトリへのアクセスは拒否されます。この設定では、ディレクトリのファイル拡張子はチェックされないため、ポリシーのスコープ下にあるディレクトリ操作はすべて拒否されます。

ネイティブエンジンを使用しているときにディレクトリへのアクセスが成功するようにするには、スコープの作成時に「 -is-file-extension-check-on-directories-enabled 」パラメータを「 true 」に設定する必要があります。

このパラメータを「 true 」に設定すると、ディレクトリ操作に対して拡張子のチェックが行われ、 FPolicy スコープ設定に含まれている拡張子、または除外されている拡張子に基づいてアクセスを許可するか拒否するかが決定されます。

# FPolicy ポリシーのワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy ポリシー設定プロセス中に必要となる値を記録できます。FPolicy ポリシーの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

| 情報のタイプ | 含める | 値を入力します |
|---|---|---|
| Storage Virtual Machine （ SVM ）名 | はい。 | |
| ポリシー名 | はい。 | |
| イベント名 | はい。 | |
| 外部エンジンの名前 | | |
| スクリーニングを必須にするかどうか | | |
| 権限付きアクセスを許可します | | |
| 権限を持つユーザの名前 | | |

| | | |
|---|---|---|
| パススルーリードが有効かどうか | | |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。