マルチドメインネームマッピング検索を設定する
ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/enable-disable-multidomain-name-mapping-searches-task.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

マルチドメインネームマッピング検索を設定する 1
マルチドメインネームマッピングの検索を有効または無効にします 1
信頼できるドメインをリセットして再検出します 1
検出された信頼できるドメインに関する情報を表示します 2
信頼できるドメインの優先リストに含まれる信頼できるドメインを追加、削除、または置換します 3
信頼できるドメインの優先リストに関する情報を表示します 4

マルチドメインネームマッピング検索を設定する

マルチドメインネームマッピングの検索を有効または無効にします

マルチドメインネームマッピングの検索では、 UNIX ユーザから Windows ユーザへのネームマッピングを設定するときに、 Windows 名のドメイン部分にワイルドカード（ \ * ）を使用できます。名前のドメイン部分にワイルドカード（ * ）を使用すると、 ONTAP で、 CIFS サーバのコンピュータアカウントが含まれるドメインと双方向の信頼関係が確立されているすべてのドメインを検索できるようになります。

双方向の信頼関係が確立されたすべてのドメインを検索する代わりに、信頼できるドメインのリストを設定することもできます。信頼できるドメインのリストを設定すると、 ONTAP は双方向の信頼関係が確立された検出ドメインの代わりに、信頼できるドメインのリストを使用してマルチドメインネームマッピングの検索を実行します。

- マルチドメインネームマッピングの検索は、デフォルトで有効になっています。
- このオプションは、 advanced 権限レベルで使用できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 次のいずれかを実行します。

マルチドメインネームマッピングの検索の設定	入力するコマンド
有効	vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-trusted-domain-enum-search-enabled true です
無効	vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* _ is-trusted-domain-enum-search-enabled false

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

使用できる SMB サーバオプション

信頼できるドメインをリセットして再検出します

すべての信頼できるドメインを強制的に再検出することができます。これは、信頼できるドメインサーバが適切に応答しない場合や、信頼関係が変更された場合に役立ちます。CIFS サーバのコンピュータアカウントを含むドメインであるホームドメインと双方向の信頼が確立されたドメインのみが検出されます。

ステップ

1. vserver cifs domain trusts rediscover コマンドを使用した信頼できるドメインのリセットおよび再検出

「 vserver cifs domain trusts rediscover -vserver vs1 」を参照してください

検出された信頼できるドメインに関する情報を表示する

検出された信頼できるドメインに関する情報を表示します

CIFS サーバのホームドメインで検出された信頼できるドメインに関する情報を表示できます。ホームドメインとは、 CIFS サーバのコンピュータアカウントが含まれるドメインです。これは、検出される信頼できるドメインと、検出された信頼できるドメインのリスト内でのそれらの順序を把握する場合に役立ちます。

ホームドメインと双方向の信頼関係が確立されたドメインのみが検出されます。ホームドメインのドメインコントローラ（ DC ）は信頼できるドメインのリストを DC が決めた順序で返すため、リスト内のドメインの順序は予測できません。信頼できるドメインのリストを表示すると、マルチドメインネームマッピングの検索の検索順序を確認できます。

表示される信頼できるドメインの情報は、ノードおよび Storage Virtual Machine （ SVM ）別にグループ化されます。

ステップ

1. vserver cifs domain trusts show コマンドを使用して、検出された信頼できるドメインに関する情報を表示します。

   vserver cifs domain trusts show -vserver vs1 ’

```
   Node: node1
Vserver: vs1

Home Domain             Trusted Domain
---------------------  ------------------------------------
EXAMPLE.COM             CIFS1.EXAMPLE.COM,
                        CIFS2.EXAMPLE.COM
                        EXAMPLE.COM


   Node: node2
Vserver: vs1

Home Domain             Trusted Domain
---------------------  ------------------------------------
EXAMPLE.COM             CIFS1.EXAMPLE.COM,
                        CIFS2.EXAMPLE.COM
                        EXAMPLE.COM
```

信頼できるドメインのリセットおよび再検出

信頼できるドメインの優先リストに含まれる信頼できるドメインを追加、削除、または置換します

SMB サーバの信頼できるドメインの優先リストで信頼できるドメインを追加または削除したり、現在のリストを変更したりすることができます。信頼できるドメインの優先リストを設定すると、マルチドメインネームマッピングの検索を実行するときに、検出された双方向の信頼関係にあるドメインの代わりにこのリストが使用されます。

このタスクについて

- 信頼できるドメインを既存のリストに追加すると、新しいリストが既存のリストにマージされ、新しいエントリが末尾に追加されます信頼できるドメインは、リスト内の順序で検索されます。
- 信頼できるドメインを既存のリストから削除する際にリストを指定しないと、指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）の信頼できるドメインのリスト全体が削除されます。
- 信頼できるドメインの既存のリストを変更すると、新しいリストで上書きされます。

> 信頼できるドメインのリストには、双方向の信頼関係にあるドメインのみを入力してください。アウトバウンドまたはインバウンドの信頼ドメインを優先ドメインリストに入力することはできますが、マルチドメインネームマッピングの検索では使用されません。ONTAP は単方向ドメインのエントリをスキップし、リスト内の次の双方向の信頼関係にあるドメインに移動します。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

信頼できるドメインのリストに対して行う操作	使用するコマンド
信頼できるドメインをリストに追加します	「 + vserver cifs domain name-mapping-search add -vserver *vserver_name* _ trusted-domains FQDN 、…… +` 」を指定します
信頼できるドメインをリストから削除します	「 + vserver cifs domain name-mapping-search remove -vserver _vserver_name _ [-trusted-domains FQDN 、 …] + 」を指定します
既存のリストを変更します	「 + vserver cifs domain name-mapping-search modify -vserver *vserver_name* _ trusted-domains FQDN 、…… +` 」を指定します

次のコマンドは、 SVM vs1 が使用する信頼できるドメインの優先リストに 2 つの信頼できるドメイン（ cifs1.example.com および cifs2.example.com ）を追加します。

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search add -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 で使用されるリストから信頼できるドメインが 2 つ削除されます。

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search remove -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

次のコマンドは、 SVM vs1 で使用されている信頼できるドメインのリストを変更します。元のリストが新しいリストに置き換えられます。

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search modify -vserver vs1
-trusted-domains cifs3.example.com
```

信頼できるドメインの優先リストに関する情報を表示する

信頼できるドメインの優先リストに関する情報を表示します

信頼できるドメインの優先リストに含まれる信頼できるドメインに関する情報、およびマルチドメインネームマッピングの検索が有効な場合の信頼できるドメインの検索順序に関する情報を表示できます。自動検出された信頼できるドメインのリストを使用する代わりに、信頼できるドメインの優先リストを設定することもできます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	使用するコマンド
Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとにグループ化されたクラスタ内のすべての信頼できる優先ドメイン	vserver cifs domain name-mapping-search show
指定した SVM のすべての信頼できる優先ドメインを指定します	vserver cifs domain name-mapping-search show -vserver _vserver_name _`

次のコマンドは、クラスタ上のすべての信頼できる優先ドメインに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search show
Vserver         Trusted Domains
--------------  ----------------------------------
vs1             CIFS1.EXAMPLE.COM
```

信頼できるドメインの優先リストに含まれる信頼できるドメインの追加、削除、または置換

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。