SnapLock ボリュームを移動

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/create-snaplock-security-administrator-account-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapLock ボリュームを移動 1
SnapLock セキュリティ管理者アカウントを作成します 1
SnapLock ボリュームを移動 1

SnapLock ボリュームを移動

SnapLock セキュリティ管理者アカウントを作成します

SnapLock の移動を実行するには、 SnapLock セキュリティ管理者の権限が必要です。この権限は、 ONTAP 9.8 で導入された _ SnapLock _ ロールで付与されます。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に、この SnapLock セキュリティロールを持つ SnapLock セキュリティユーザの作成を依頼してください。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

SnapLock ロールは、データ SVM に関連付けられる vsadmin-snaplock ロールとは異なり、管理 SVM に関連付けられています。

ステップ

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

   「 * security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *role*-comment_*`

   次のコマンドは、事前定義された「 SnapLock 」ロールを持つ SVM 管理者アカウント「 SnapLockAdmin 」が、パスワードを使用して管理 SVM 「 cluster1 」にアクセスできるようにします。

   ```
   cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
   ```

SnapLock ボリュームを移動

「 volume move 」コマンドを使用して、 SnapLock ボリュームをデスティネーションアグリゲートに移動できます。

必要なもの

- SnapLock ボリュームの移動を実行する前に、 SnapLock で保護された監査ログを作成しておく必要があります。

  "監査ログを作成します"。

- ONTAP 9.10.1 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合は、デスティネーションアグリゲートの SnapLock タイプが、 Compliance から Compliance へ、または Enterprise から Enterprise への移動対象の SnapLock ボリュームと同じである必要があります。ONTAP 9.10.1 以降ではこの制限が解除され、Compliance SnapLock と Enterprise の両方のボリューム、および SnapLock 以外のボリュームをアグリゲートに含めることができます。
- SnapLock セキュリティロールを持つユーザである必要があります。

手順

1. セキュアな接続を使用して、 ONTAP クラスタ管理 LIF にログインします。

   'ssh snaplock_user@node_mgmt_ip'

2. SnapLock ボリュームを移動します。

   ` * volume move start -vserver_svm_name_-volume_snaplock_volume_name — destination -aggregate_destination_aggregate-name_*`

3. ボリューム移動処理のステータスを確認します。

   `* volume move show -volume` *`snaplock_volume_name`* `−` *`vserver_svm_name`* `-fields volume 、 phase 、 vserver *`

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。