監査できる CLI 変更イベント

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/cli-change-events-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

監査できる CLI 変更イベント 1
監査可能な CLI 変更イベントの概要 1
ファイル共有イベントの管理 2
監査ポリシー変更イベントの管理 3
ユーザアカウントイベントを管理します 4
セキュリティグループイベントの管理 5
認証ポリシー変更イベントを管理します 6

監査できる CLI 変更イベント

監査可能な CLI 変更イベントの概要

ONTAP は、特定の SMB 共有イベント、監査ポリシーイベント、ローカルセキュリティグループイベント、ローカルユーザグループイベント、認証ポリシーイベントなどの CLI 変更イベントを監査できます。どのような変更イベントを監査できるか理解しておくと、イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）で監査する CLI 変更イベントの管理作業として、手動での監査ログのローテーション、監査の有効化と無効化、監査対象変更イベントに関する情報の表示、監査対象変更イベントの変更、監査対象変更イベントの削除が可能です。

管理者が、 SMB 共有、ローカルユーザグループ、ローカルセキュリティグループ、認証ポリシー、および監査ポリシーのイベントに関連する設定を変更するコマンドを実行する場合、 レコードが生成され、対応するイベントが監査されます。

監査カテゴリ	イベント	イベント IDs	実行するコマンド
Mhost 監査	ポリシー変更	[4719] 監査設定が変更されました	vserver audit disable
enable	modify	ファイル共有	[5142] ネットワーク共有が追加されました
「 vserver cifs share create 」	[5143] ネットワーク共有の変更	vserver cifs share modify ` vserver cifs share create	modify
delete 」 vserver cifs share add	remove	[5144] ネットワーク共有が削除されました	vserver cifs share delete
監査	ユーザアカウント	[4720] ローカルユーザの作成	vserver cifs users-and-groups local-user create 「 vserver services name-service unix-user create
[4722] ローカルユーザの有効化	vserver cifs users-and-groups local-user create	modify	[4724] ローカルユーザのパスワードのリセット
vserver cifs users-and-groups local-user set-password	[4725] ローカルユーザの無効化	vserver cifs users-and-groups local-user create	modify
[4726] ローカルユーザの削除	「 vserver cifs users-and-groups local-user delete 」 vserver services name-service unix-user delete	[4738] ローカルユーザの変更	vserver cifs users-and-groups local-user modify vserver services name-service unix-user modify

[4781] ローカルユーザの名前変更	vserver cifs users-and-groups local-user rename	セキュリティグループ	[4731] ローカルセキュリティグループが作成されました
vserver cifs users-and-groups local-group create 「 vserver services name-service unix-group create	[4734] ローカルセキュリティグループが削除されました	vserver cifs users-and-groups local-group delete vserver services name-service unix-group delete	[4735] ローカルセキュリティグループの変更
vserver cifs users-and-groups local-group rename	modify `vserver services name-service unix-group modify`	[4732] ローカルグループへのユーザの追加	vserver cifs users-and-groups local-group add-members 「 vserver services name-service unix-group adduser
[4733] ローカルグループからユーザが削除されました	vserver cifs users-and-groups local-group remove-members 「 vserver services name-service unix-group deluser	認証ポリシー変更	[4704] ユーザ権限の割り当て
vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege	[4705] ユーザ権限が削除されました	vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege	reset-privilege ’

ファイル共有イベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してファイル共有イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。ファイル共有イベントは、「 vserver cifs share 」関連のコマンドを使用して SMB ネットワーク共有が変更されたときに生成されます。

ファイル共有イベントは、 SVM に対する SMB ネットワーク共有が追加、変更、削除されたときに生成されます。イベント ID は 5142 、 5143 、および 5144 です。SMB ネットワーク共有の設定は、「 cifs share access control create | modify | delete 」コマンドを使用して変更されます。

次の例では、「 audit_dest 」という名前の共有オブジェクトが作成され、 ID 5143 のファイル共有イベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

監査ポリシー変更イベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して監査ポリシー変更イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。監査ポリシー変更イベントは 'vserver audit 関連コマンドを使用して監査ポリシーが変更されたときに生成されます

監査ポリシー変更イベントは、監査ポリシーが無効化、有効化、または変更されたときに生成されます。イベント ID は 4719 です。このイベントは、ユーザが監査を無効にしようとしたときに状況を追跡するのに役立ちます。このイベントはデフォルトで設定されており、無効にするには diagnostic 権限が必要です。

次の例では、監査が無効になったときに、 ID 4719 の監査ポリシー変更イベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

ユーザアカウントイベントを管理します

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してユーザアカウントイベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

ユーザアカウントイベント。イベント ID は 4720 、 4722 、 4724 、 4725 、 4726 、 4738 および 4781 は、システムでローカル SMB または NFS ユーザが作成または削除され、ローカルユーザアカウントが有効化、無効化または変更され、ローカル SMB ユーザのパスワードがリセットまたは変更された場合に生成されます。ユーザアカウントイベントは、「 vserver cifs users-and-groups <local user>_ 」および「 vserver services name-service <UNIX user>_ 」コマンドを使用してユーザアカウントが変更されたときに生成されます。

次の例では、ローカル SMB ユーザが作成され、 ID 4720 のユーザアカウントイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

次の例では、上記の例で作成されたローカル SMB ユーザの名前が変更され、 ID 4781 のユーザアカウントイベントが生成されています。

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

セキュリティグループイベントの管理

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対してセキュリティグループイベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

セキュリティグループイベントは、システムのローカル SMB グループまたは NFS グループが作成または削除されたとき、それらのグループのローカルユーザが追加または削除されたときに生成されます。イベント ID は 4731 、 4732 、 4733 、 4734 、および 4735 です。security-groupevents は、「 vserver cifs users-and-groups local-group > _ 」コマンドと「 vserver services name-service unix-group > _ 」コマンドを使用してユーザアカウントが変更されたときに生成されます。

次の例では、ローカル UNIX セキュリティグループが作成され、 ID 4731 のセキュリティグループイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

認証ポリシー変更イベントを管理します

Storage Virtual Machine （ SVM ）に対して認証ポリシー変更イベントが設定されている場合、監査を有効にしたときに、それらについての監査イベントが生成されます。

認証ポリシー変更イベントは、 SMB ユーザおよび SMB グループに対する認証権限が付与または取り消されたときに生成されます。イベント ID は 4704 および 4705 です。認証ポリシー変更イベントは、「 vserver cifs users-and-groups privilege 」関連コマンドを使用して認証権限が割り当てられるか取り消されたときに生成されます。

次の例では、 SMB ユーザグループに対する認証権限が割り当てられ、 ID 4704 の認証ポリシーイベントが生成されています。

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。