# レプリケーション関係は一度に 1 つの手順で設定します

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

レプリケーション関係は一度に 1 つの手順で設定します . . . . . 1
デスティネーションボリュームを作成 . . . . . 1
レプリケーションジョブスケジュールを作成 . . . . . 1
レプリケーションポリシーをカスタマイズします . . . . . 2
レプリケーション関係を作成 . . . . . 6
レプリケーション関係を初期化 . . . . . 10
例：ヴォールト - ヴォールトカスケードを設定します . . . . . 10

# レプリケーション関係は一度に 1 つの手順で設定します

## デスティネーションボリュームを作成

デスティネーション・ボリュームを作成するには、デスティネーション上で volume create コマンドを使用します。デスティネーションボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上である必要があります。

ステップ

1. デスティネーションボリュームを作成します。

   volume create -vserver *svm*-volume volume-aggregate_name -type DP -size _size _`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 volA_dst 」という名前の 2GB のデスティネーションボリュームを作成します。

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

## レプリケーションジョブスケジュールを作成

レプリケーション・ジョブ・スケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用しますジョブスケジュールでは、スケジュールの割り当て先のデータ保護関係が SnapMirror によって自動的に更新されるタイミングを決定します。

ジョブスケジュールはデータ保護関係の作成時に割り当てます。ジョブスケジュールを割り当てない場合は、関係を手動で更新する必要があります。

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

   'job schedule cron create -name_job_name_ -vserver_Vserver_name *month_month_month*-dayofweek *dayof_day_day_of_day_month*-hour *minute_minute*`

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

# レプリケーションポリシーをカスタマイズします

## カスタムレプリケーションポリシーを作成する

関係のデフォルトポリシーが適切でない場合は、カスタムレプリケーションポリシーを作成できます。たとえば、ネットワーク転送時にデータを圧縮したり、 Snapshot コピーを転送するための SnapMirror の試行回数を変更したりできます。

レプリケーション関係の作成時には、デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。カスタムアーカイブ（旧 SnapVault ）またはユニファイドレプリケーションポリシーの場合は、初期化と更新の際に転送する Snapshot コピーを決定する 1 つ以上の _ rules_ を定義する必要があります。また、デスティネーションでローカル Snapshot コピーを作成するスケジュールを定義することもできます。

レプリケーションポリシーの _policy type_of によって、サポートされる関係のタイプが決まります。次の表は、使用可能なポリシータイプを示しています。

| ポリシータイプ | 関係タイプ |
|---|---|
| 非同期ミラー | SnapMirror DR |
| バックアップ | SnapVault |
| ミラー - バックアップ | ユニファイドレプリケーション |
| strict-sync-mirror のようになります | StrictSync モードの SnapMirror Synchronous （ ONTAP 9.5 以降でサポート） |
| SyncMirror | Sync モードの SnapMirror Synchronous （ ONTAP 9.5 以降でサポート） |

カスタムレプリケーションポリシーを作成する場合は、デフォルトポリシーをモデルとすることを推奨します。

ステップ

1. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   「 napmirror policy create -vserver *svm_policy_policy_type async-mirror mirror* | *vault* | *mirror-vault* | *strict-sync-mirror* | *sync-mirror -comment_comment*-tries_transfer_tries_transfer-priority low | normal-is-network-compression-enabled true | false 」のように設定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.5 以降では、「 -common-snapshot-schedule 」パラメータを使用して、 SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールを作成するスケジュールを指定できます。デフォルトでは、 SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールは 1 時間です。SnapMirror Synchronous 関係の Snapshot コピースケジュールの値は、 30 分から 2 時間までの範囲で指定できます。

次の例は、データ転送のためにネットワーク圧縮を有効にする、 SnapMirror DR 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
enabled" -is-network-compression-enabled true
```

次の例は、 SnapVault 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

次の例は、ユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

次の例は、 StrictSync モードの SnapMirror Synchronous 関係用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

「 vault 」および「 `m mirror vault 」ポリシータイプの場合は、初期化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを定義する必要があります。

「 snapmirror policy show 」コマンドを使用して、 SnapMirror ポリシーが作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

## ポリシーのルールを定義します

ポリシータイプが「 vault 」または「 M mirror vault 」のカスタムポリシーの場合、初期化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを少なくとも 1 つ定義する必要があります。また、ポリシータイプが「 vault 」または「 `m mirror vault 」のデフォルトポリシーのルールを定義することもできます。

ポリシータイプが「 vault 」または「 `m mirror vault 」のすべてのポリシーには、レプリケートする

Snapshot コピーを指定するルールが必要です。たとえば、「 bi-monthly 」ルールは、 SnapMirror ラベルが「 bi-monthly 」に割り当てられた Snapshot コピーだけをレプリケートする必要があることを指定します。SnapMirror ラベルは、ソースでの Snapshot ポリシーの設定時に指定します。

各ポリシータイプは、システム定義の 1 つ以上のルールに関連付けられます。これらのルールは、ポリシータイプの指定時にポリシーに自動的に割り当てられます。次の表は、システム定義のルールを示しています。

| システム定義のルール | ポリシータイプで使用されます | 結果 |
|---|---|---|
| sm_created | async-mirror 、 mirror-vault 、 Sync 、 StrictSync | SnapMirror で作成された Snapshot コピーが初期化および更新の際に転送されます。 |
| all_source_snapshots を指定します | 非同期ミラー | ソース上の新しい Snapshot コピーが初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎日 | バックアップ、ミラー - ヴォールト | SnapMirror ラベルが「毎日」のソース上の新しい Snapshot コピーが初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎週 | バックアップ、ミラー - ヴォールト | SnapMirror ラベルが「 weekly 」のソース上の新しい Snapshot コピーは、初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎月 | ミラー - バックアップ | SnapMirror ラベルが「アース」の新しい Snapshot コピーがソースに転送され、初期化と更新が行われます。 |
| APP_Consistent | Sync 、 StrictSync | SnapMirror ラベルが「 app_consistent 」の Snapshot コピーがソースからデスティネーションに同期的にレプリケートされます。ONTAP 9.7 以降でサポートされます。 |

「 async 」ポリシータイプを除き、デフォルトポリシーまたはカスタムポリシーに追加のルールを必要に応じて指定できます。例：

- デフォルトの「 mirrormeby' ポリシー」では、「 bi-monthly 」というルールを作成し、ソース上の Snapshot コピーを「 bi-monthly 」 SnapMirror ラベルと一致させることができます。
- 「 me-vault 」ポリシータイプのカスタムポリシーの場合は、「 bi-weekly 」というルールを作成し、ソース上の Snapshot コピーと「 bi-weekly 」 SnapMirror ラベルを照合します。

ステップ

1. ポリシーのルールを定義します。

「 napmirror policy add-rule - vserver_svm_policy_policy_policy_on_rule_snapmirror-label_label_-keeping_count_ 」のように指定します

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 SnapMirror ラベルが「 bi-monthly 」のルールをデフォルトの「 M irrorule' ポリシーに追加します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

次に、 SnapMirror ラベルが「 bi-weekly 」のルールをカスタムの「 m_ysnapvault 」ポリシーに追加する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

次に、 SnapMirror ラベルが「 app_consistent 」のルールをカスタムの「 Sync 」ポリシーに追加する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

この SnapMirror ラベルに一致する Snapshot コピーをソースクラスタからレプリケートできます。

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

## デスティネーションでローカルコピーを作成するスケジュールを定義します

SnapVault 関係とユニファイドレプリケーション関係の場合は、最後に転送された Snapshot コピーのコピーをデスティネーションで作成することによって、更新した Snapshot コピーが破損する可能性を防ぐことができます。この「ローカル・コピー」はソース上の保持ルールに関係なく保持されるため、元は SnapMirror によって転送された Snapshot がソースで使用できなくなった場合でも、そのコピーをデスティネーションで使用できます。

ローカル・コピーを作成するスケジュールは 'snapmirror policy add-rule コマンドの -schedule オプションで指定します

ステップ

1. デスティネーションでローカルコピーを作成するスケジュールを定義します。

「 napmirror policy add-rule - vserver_svm_policy_policy_policy_on_rule_snapmirror-label_label_label_schedule_`」を指定します

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。ジョブスケジュールの作成方法の例については、を参照してください "レプリケーションジョブスケジュールを作成します"。

次の例では、ローカルコピーを作成するスケジュールをデフォルトの「 M irrorborts 」ポリシーに追加します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

次の例では、ローカルコピーを作成するスケジュールをカスタムの「 y_unified 」ポリシーに追加します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

# レプリケーション関係を作成

プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーションボリュームの関係は、 _data 保護関係と呼ばれます。 _ SnapMirror DR 、 SnapVault 、またはユニファイドレプリケーションのデータ保護関係を作成するには、「 snapmirror-create 」コマンドを使用します。

必要なもの

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

  "クラスタと SVM のピアリング"

- デスティネーションボリューム上の言語は、ソースボリューム上の言語と同じである必要があります。

ONTAP 9.3 までは、 DP モードで起動する SnapMirror と XDP モードで起動する SnapMirror は異なるレプリケーションエンジンを使用しており、バージョン依存性に対するアプローチも異なります。

- DP モードで起動する SnapMirror では、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージョンを同じにする必要がある、バージョンに依存するレプリケーションエンジンを使用していました。

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- XDP モードで起動する SnapMirror では、バージョンに依存しないレプリケーションエンジンを使用していました。そのため、プライマリストレージとセカンダリストレージの ONTAP バージョンが異なっていてもかまいませんでした。

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

パフォーマンスの向上に伴い、レプリケーションスループットではバージョンに依存するモードの方がわずかに優れてはいるものの、バージョンに依存しない SnapMirror の方がはるかに大きなメリットが得られます。そのため、 ONTAP 9.3 以降では XDP モードが新しいデフォルト値となり、コマンドラインまたは新規 / 既存のスクリプトにおける DP モードの起動は自動的に XDP モードに変換されます。

既存の関係には影響しません。DP タイプの既存の関係は引き続き DP タイプになります。次の表は、想定される動作を示しています。

| 指定するモード | タイプ | デフォルトポリシー（ポリシーを指定しない場合） |
|---|---|---|
| DP | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror DR ） |
| なし | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror DR ） |
| XDP | XDP | XDPDefault （ SnapVault ） |

以下の手順の例も参照してください。

変換の唯一の例外は次のとおりです。

- SVM データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。

  デフォルトの「 irrorAllSnapshots 」ポリシーで XDP モードを取得するには、 XDP を明示的に指定します。

- 負荷共有データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。
- SnapLock データ保護関係のデフォルトは引き続き DP モードです。
- 次のクラスタ全体のオプションを設定した場合、 DP を明示的に指定した場合のデフォルトは引き続き DP モードです。

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  DP を明示的に指定しない場合、このオプションは無視されます。

ONTAP 9.3 以前では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 251 個です。ONTAP 9.4 以降では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1019 個です。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。

ステップ

1. デスティネーションクラスタから、レプリケーション関係を作成します。

「 Snapmirror create -source-path SVM ： volume_|| クラスタ： //SVM/volume_、 … 」 -destination-path SVM ： volume_|*cluster* ： *// SVM/volume*,… -type DP | xdp -schedule *-policy*'

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

> SnapMirror Synchronous 関係を作成する場合は、「 schedule 」パラメータは使用できません。

次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
MirrorLatest
```

次に、デフォルトの「 XDPDefault 」ポリシーを使用して SnapVault 関係を作成する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

次の例では、カスタムの「 y_unified 」ポリシーを使用して、ユニファイド・レプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

次の例は、デフォルトの「 Sync 」ポリシーを使用して、 SnapMirror Synchronous 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

次の例は、デフォルトの「 StrictSync 」ポリシーを使用して、 SnapMirror Synchronous 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。DP タイプが自動的に XDP に変換され、ポリシーが指定されていない場合、ポリシーはデフォルトで「 mirrorAllSnapshots 」ポリシーになります。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。タイプまたはポリシーが指定されていない場合、ポリシーはデフォルトで「 mirrorAllSnapshots 」ポリシーになります。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

次の例は、 SnapMirror DR 関係を作成します。ポリシーが指定されていない場合、ポリシーはデフォルトで「 XDPDefault 」ポリシーになります。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

次の例は、事前定義された「 S napCenterSync 」ポリシーを使用して SnapMirror Synchronous 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> ⓘ 定義済みのポリシー「 S napCenterSync 」のタイプは「 S sync 」です。このポリシーでは、「 app_consistent 」の「 Snapmirror -label 」で作成された Snapshot コピーがすべてレプリケートされます。

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

## ONTAP でこれを行うその他の方法

| 実行するタスク | 参照するコンテンツ |
| --- | --- |
| 再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能） | "ミラーとバックアップを設定します" |
| System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前で使用可能） | "SnapVault によるボリュームのバックアップの概要" |

# レプリケーション関係を初期化

すべての関係タイプでは、初期化の際に *baseline transfer*： ソースボリュームの Snapshot コピーが作成され、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがデスティネーションボリュームに転送されます。それ以外の転送の内容はポリシーによって異なります。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。

"クラスタと SVM のピアリング"

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。

ステップ

1. レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set ： volume_|| 」 ： // SVM/volume_、 … -destination-path SVM ： volume_cluster_,…`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > このコマンドはデスティネーション SVM またはデスティネーションクラスタから実行する必要があります。

   次の例は 'vm1 のソースボリューム volA' と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間の関係を初期化します

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

# 例：ヴォールト - ヴォールトカスケードを設定します

レプリケーション関係を一度に 1 ステップずつ設定する方法の具体例を示します。この例で設定するヴォールト - ヴォールトカスケード構成を使用すると、「 m -weekly 」というラベルの付いた 251 個を超える Snapshot コピーを保持できます。

必要なもの

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、および SVM のピア関係が確立されている必要があります。
- ONTAP 9.2 以降が実行されている必要があります。それより前のリリースの ONTAP では、ヴォールト - ヴォールトカスケードがサポートされていません。

この例では次のことを前提としています。

- SnapMirror ラベルが「 `my-daily`」 、「 `my-weekly` 」、および「 `my-monthly 」の Snapshot コピーをソースクラスタで設定済みである。
- セカンダリデスティネーションクラスタと 3 番目のデスティネーションクラスタに「 volA 」という名前のデスティネーションボリュームを設定済みである。
- セカンダリデスティネーションクラスタと 3 番目のデスティネーションクラスタに「 `y_snapvault 」というレプリケーションジョブスケジュールを設定しておきます。

次の例は、 2 つのカスタムポリシーに基づいてレプリケーション関係を作成する方法を示しています。

- 「 'napvault_secondary' 」ポリシーでは、 7 個の日単位 Snapshot コピー、 52 個の週単位 Snapshot コピー、 180 個の月単位 Snapshot コピーがセカンダリデスティネーションクラスタに保持されています。
- 「 'napvault_tertiary policy 」は、 250 個の週単位 Snapshot コピーを 3 番目のデスティネーションクラスタに保持しています。

手順

1. セカンダリデスティネーションクラスタで、「 $napvault_secondary 」ポリシーを作成します。

   「 cluster_secondary ：： > snapmirror policy create -policy snapvault_secondary-type vault -comment “ Policy on secondary for vault to vault cascade ” -vserver svm_name 」 -vserver svm_name を選択します

2. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-daily 」ルールを定義します。

   「 cluster_secondary ： > snapmirror policy add-rule snapvault_secondary -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_name 」という名前の SnapMirror ポリシーを追加しました

3. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-weekly" 」ルールを定義します。

   「 cluster_secondary ： > snapmirror policy add-rule snapvault_secondary -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver svm_name 」という名前の SnapMirror ポリシーが追加されました

4. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーの「 my-monthly 」ルールを定義します。

   「 cluster_secondary ：： > snapmirror policy add-rule snapvault_secondary-snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver svm_name 」という名前の SnapMirror ポリシーが追加されました

5. セカンダリデスティネーションクラスタで、ポリシーを検証します。

   'cluster_secondary:>snapmirror policy show snapvault_secondary-instance'

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. セカンダリデスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの関係を作成します。

   'cluster_secondary:>snapmirror create -source-path SVM_primary ： volA -destination-path svm_secondary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault_policy snapvault_secondary ’

7. セカンダリデスティネーションクラスタで、ソースクラスタとの関係を初期化します。

   'cluster_secondary] ： > snapmirror initialize -source-path SVM_primary ： volA -destination-path svm_secondary ： volA

8. 3 次デスティネーションクラスタで、「 'napvault_tertiary' 」ポリシーを作成します。

   「 cluster_tertiary ：： > snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary -type vault -comment “ Policy on tertiary for vault to vault cascade 」 -vserver svm_name -tertiary ’

9. 3 次デスティネーションクラスタで、ポリシーの「 `my-weekly] 」ルールを定義します。

   「 cluster_tertiary ：： > snapmirror policy add-rule snapvault_tertiary -snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_name 」という名前の SnapMirror ポリシーを追加しました

10. 3 番目のデスティネーションクラスタで、ポリシーを検証します。

    「 cluster_tertiary ：： > snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance 」と入力します

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 3 番目のデスティネーションクラスタで、セカンダリクラスタとの関係を作成します。

    cluster_tertiary ：： > snapmirror create -source-path SVM_secondary ： volA -destination-path svm_tertiary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy snapvault_tertiary ’

12. 3 番目のデスティネーションクラスタで、セカンダリクラスタとの関係を初期化します。

    cluster_tertiary ::> snapmirror initialize-ls-set svm_secondary ： volA -destination-path svm_tertiary ： volA

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.