Snapshot コピーからファイルをリストア

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/snapshot-copies-work-concept.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Snapshot コピーからファイルをリストア 1
NFS クライアントまたは SMB クライアント上の Snapshot コピーからファイルをリストアします 1
Snapshot コピーディレクトリへの NFS および SMB クライアントアクセスを有効または無効にします . . . 1
Snapshot コピーから単一のファイルをリストアします 2
Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします 3
Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします 4

Snapshot コピーからファイルをリストア

NFS クライアントまたは SMB クライアント上の Snapshot コピーからファイルをリストアします

NFS クライアントまたは SMB クライアント上のユーザは、 Snapshot コピーからファイルを直接リストアできます。ストレージシステム管理者の操作は必要ありません。

ファイル・システム内のすべてのディレクトリには '.snapshot という名前のサブディレクトリがあり 'NFS ユーザーと SMB ユーザーがアクセスできます「 .snapshot 」サブディレクトリには、ボリュームの Snapshot コピーに対応するサブディレクトリが含まれています。

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

各サブディレクトリには、 Snapshot コピーが参照するファイルが含まれています。ユーザが誤ってファイルを削除または上書きした場合、 Snapshot サブディレクトリから読み書き可能なディレクトリにファイルをコピーすることで、親の読み書き可能ディレクトリにファイルをリストアできます。

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

Snapshot コピーディレクトリへの NFS および SMB クライアントアクセスを有効または無効にします

スナップショット・コピー・ディレクトリが NFS クライアントおよび SMB クライアントから表示されているかどうかを確認するには 'volume modify コマンドの -snapdir -access オプションを使用して ' スナップショット・コピー・ディレクトリへのアクセスを有効または無効にします

手順

1. Snapshot ディレクトリのアクセスステータスを確認します。

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

例

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. Snapshot コピーのディレクトリアクセスを有効または無効にします。

volume modify -volume _vol_name -snapdir -access true | false

次の例は、 vol1 で Snapshot コピーのディレクトリへのアクセスを有効にします。

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

Snapshot コピーから単一のファイルをリストアします

volume snapshot restore-file コマンドを使用すると、 Snapshot コピーから単一のファイルまたは LUN をリストアできます。既存のファイルを置き換えない場合は、読み書き可能な親ボリュームの別の場所にファイルをリストアできます。

既存の LUN をリストアする場合は、 LUN クローンが作成され、 Snapshot コピーの形でバックアップされます。リストア処理中に、 LUN に対して読み書きを実行できます。

デフォルトでは、ストリームを含むファイルがリストアされます。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからファイルをリストアします。

   'volume snapshot restore-file -vserver_svm_-volume_-snapshot_snapshot_path_file_path -restore -path_destination_path _`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では ''m yfile.txt` ファイルをリストアします

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします

「 volume snapshot partial-restore-file 」コマンドを使用すると、 Snapshot コピーから LUN または NFS または SMB コンテナファイルに、データの開始バイトオフセットとバイト数を把握している場合に、そのデータ範囲をリストアできます。このコマンドでは、同じ LUN 内に複数のデータベースを格納するホスト上のいずれかのデータベースをリストアできます。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからファイルの一部をリストアします。

   'volume snapshot partial-restore-file-vserver_svm_-volume_-snapshot_snapshot_path_start -byte_start_byte_byte_-byte_count_byte -count_byte_count_`

   開始バイトオフセットとバイト数は 4 、 096 の倍数でなければなりません。

   次に、ファイル「 `m yfile.txt` の最初の 4,096 バイトをリストアする例を示します。

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします

volume snapshot restore コマンドを使用すると、 Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアできます。

ボリュームに SnapMirror 関係が設定されている場合は、 Snapshot コピーからリストアしたあと、すぐにボリュームのすべてのミラーコピーを手動でレプリケートします。レプリケートしないと、ミラーコピーを使用できなくなり、削除および再作成が必要になることがあります。

手順

1. ボリューム内の Snapshot コピーの一覧を表示します。

   volume snapshot show -vserver *svm*-volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」内の Snapshot コピーの例を示します。

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. Snapshot コピーからボリュームの内容をリストアします。

   'volume snapshot restore -vserver *svm*-volume_-snapshot_snap_ `

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次に 'vol1' の内容をリストアする例を示します

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。