管理本地组

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/modify-local-groups-reference.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理本地组 1
修改本地组 1
显示有关本地组的信息 1
管理本地组成员资格 2
显示有关本地组成员的信息 3
删除本地组 4
更新本地数据库中的域用户和组名称 5

管理本地组

修改本地组

您可以通过更改现有本地组的问题描述或重命名组来修改现有本地组。

如果您要 ...	使用命令 ...
修改本地组问题描述	`vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver` *`vserver_name`* `-group-name` *`group_name`* `-cifs` 问题描述 `text` 如果问题描述包含空格，则必须将其用双引号括起来。
重命名本地组	`vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver` *`vserver_name`* `-group-name` *`group_name`* `-new-group-name` *`new_group_name`*

以下示例将本地组 "`CIFS_SERVER\engineering` " 重命名为 "`CIFS_SERVER\engineering_new` "：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -new-group-name
CIFS_SERVER\engineering_new
```

以下示例修改本地组 "`CIFS_SERVER\engineering` " 的问题描述：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -description "New Description"
```

显示有关本地组的信息

您可以显示在集群或指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置的所有本地组的列表。在对 SVM 上所含数据的文件访问问题或 SVM 上的用户权限（特权）问题进行故障排除时，此信息非常有用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

所需信息	输入命令 ...
集群上的所有本地组	`vserver cifs users-and-groups local-group show`

所需信息	输入命令 ...
SVM 上的所有本地组	`vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name`

运行此命令时，您还可以选择其他可选参数。有关详细信息，请参见手册页。

以下示例显示了有关 SVM vs1 上所有本地组的信息：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver  Group Name                   Description
-------- ---------------------------- ----------------------------
vs1      BUILTIN\Administrators       Built-in Administrators group
vs1      BUILTIN\Backup Operators     Backup Operators group
vs1      BUILTIN\Power Users          Restricted administrative privileges
vs1      BUILTIN\Users                All users
vs1      CIFS_SERVER\engineering
vs1      CIFS_SERVER\sales
```

管理本地组成员资格

您可以通过添加和删除本地或域用户，或者添加和删除域组来管理本地组成员资格。如果您希望根据放置在组上的访问控制来控制对数据的访问，或者您希望用户拥有与该组关联的权限，则此功能非常有用。

向本地组添加成员的准则：

- 您不能将用户添加到特殊的 _Everyone 组。
- 本地组必须存在，然后才能向其中添加用户。
- 用户必须存在，然后才能将其添加到本地组。
- 您不能将本地组添加到其他本地组。
- 要将域用户或组添加到本地组， Data ONTAP 必须能够将此名称解析为 SID 。

从本地组中删除成员的准则：

- 您不能从特殊的 _Everyone _ 组中删除成员。
- 要从中删除成员的组必须存在。
- ONTAP 必须能够将要从组中删除的成员的名称解析为相应的 SID 。

步骤

1. 添加或删除组中的成员。

如果您要 ...	然后使用命令 ...
将成员添加到组	` vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver _vserver_name_ -group-name _group_name_ -member-names name[ ， ...]` 您可以指定要添加到指定本地组的本地用户，域用户或域组的逗号分隔列表。
从组中删除成员	` vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver _vserver_name_ -group-name _group_name_ -member-names name[ ， ...]` 您可以指定要从指定本地组中删除的本地用户，域用户或域组的逗号分隔列表。

以下示例将本地用户 `SMB_SERVER\sue` 和域组`AD_DOM\DOM_eng` 添加到 SVM vs1 上的本地组 `SMB_SERVER\engineering` 中：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,AD_DOMAIN\dom_eng
```

以下示例将从 SVM vs1 上的本地组 `SMB_SERVER\engineering` 中删除本地用户 `SMB_SERVER\sue` 和 `SMB_SERVER\James`：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

显示有关本地组成员的信息

显示有关本地组成员的信息

您可以显示在集群或指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置的本地组的所有成员的列表。在对文件访问问题或用户权限（权限）问题进行故障排除时，此信息非常有用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示的信息	输入命令 ...
集群上所有本地组的成员	`Vserver cifs users-and-groups local-group show-members`

要显示的信息	输入命令 ...
SVM 上所有本地组的成员	`vserver cifs users-and-groups local-group show-members -vserver` *`vserver_name`*

以下示例显示了有关 SVM vs1 上所有本地组的成员的信息：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show-members
-vserver vs1
Vserver   Group Name                    Members
--------- ----------------------------- ------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        CIFS_SERVER\Administrator
                                        AD_DOMAIN\Domain Admins
                                        AD_DOMAIN\dom_grp1
          BUILTIN\Users                 AD_DOMAIN\Domain Users
                                        AD_DOMAIN\dom_usr1
          CIFS_SERVER\engineering       CIFS_SERVER\james
```

删除本地组

如果不再需要本地组来确定与该 SVM 关联的数据的访问权限，或者不再需要将 SVM 用户权限（特权）分配给组成员，则可以从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中删除该本地组。

删除本地组时，请记住以下几点：

- 文件系统未更改。

  不会调整引用此组的文件和目录上的 Windows 安全描述符。

- 如果该组不存在，则会返回错误。
- 不能删除特殊的 _Everyone 组。
- 无法删除 *BUILTIN\Administrators _ _BUILTIN\Users* 等内置组。

步骤

1. 通过显示 SVM 上的本地组列表来确定要删除的本地组的名称： `vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vserver_name`
2. 删除本地组： `vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver` *`vserver_name`* `-group-name` *`group_name`*
3. 验证是否已删除此组： `vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver` *`vserver_name`*

以下示例将删除与 SVM vs1 关联的本地组 "`CIFS_SERVER\sales` "：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- -----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
vs1       CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ----------------------------- -----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators      Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users           Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                 All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
```

更新本地数据库中的域用户和组名称

您可以将域用户和组添加到 CIFS 服务器的本地组。这些域对象会注册到集群上的本地数据库中。如果重命名域对象，则必须手动更新本地数据库。

您必须指定要更新域名的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 执行相应的操作：

要更新域用户和组以及 ...	使用此命令 ...
显示成功更新和无法更新的域用户和组	`vserver cifs users-and-groups update-names -vserver` *`vserver_name`*
显示已成功更新的域用户和组	`vserver cifs users-and-groups update-names -vserver` *`vserver_name`* `-display -failed-only false`

要更新域用户和组以及 ...	使用此命令 ...
仅显示无法更新的域用户和组	`vserver cifs users-and-groups update-names -vserver` *`vserver_name`* `-display -failed-only true`
禁止有关更新的所有状态信息	`vserver cifs users-and-groups update-names -vserver` *`vserver_name`* `-suppress -all-output true`

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下示例将更新与 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ） vs1 关联的域用户和组的名称。对于上次更新，需要更新一组依赖名称：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs users-and-groups update-names -vserver vs1

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-12345
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654322-23456
   Domain:            EXAMPLE2
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-123456
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user3
   Updated Name:      dom_user4
   Status:            Successfully updated; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123457"
                      to name "dom_user5"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123458"
                      to name "dom_user6"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123459"
                      to name "dom_user7"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123460"
                      to name "dom_user8"

The command completed successfully. 7 Active Directory objects have been
updated.

cluster1::*> set -privilege admin
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.