配置绕过遍历检查

ONTAP 9

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/configure-bypass-traverse-checking-concept.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置绕过遍历检查 1
配置绕过遍历检查概述 1
允许用户或组绕过目录遍历检查 2
禁止用户或组绕过目录遍历检查 3

配置绕过遍历检查

配置绕过遍历检查概述

绕过遍历检查是一种用户权限（也称为 _privilege _ ），用于确定用户是否可以遍历路径中的所有目录以访问某个文件，即使用户对遍历的目录没有权限也是如此。您应了解允许或禁止绕过遍历检查时会发生什么情况，以及如何为 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的用户配置绕过遍历检查。

允许或禁止绕过遍历检查时会发生什么情况

- 如果允许，当用户尝试访问某个文件时， ONTAP 在确定是授予还是拒绝访问该文件时不会检查中间目录的遍历权限。
- 如果不允许， ONTAP 将检查文件路径中所有目录的遍历（执行）权限。

  如果任何中间目录不具有 "`X` "（遍历权限），则 ONTAP 将拒绝访问此文件。

配置绕过遍历检查

您可以使用 ONTAP 命令行界面或使用此用户权限配置 Active Directory 组策略来配置绕过遍历检查。

`SeChangeNotifyPrivilege` 权限控制是否允许用户绕过遍历检查。

- 通过将其添加到 SVM 上的本地 SMB 用户或组或域用户或组，可以绕过遍历检查。
- 从 SVM 上的本地 SMB 用户或组或域用户或组中删除该文件将禁止绕过遍历检查。

默认情况下， SVM 上的以下 BUILTIN 组有权绕过遍历检查：

- `BUILTIN\Administrators`
- `BUILTIN\Power Users`
- `BUILTIN\Backup Operators`
- `BUILTIN\Users`
- 每个人

如果您不希望允许其中一个组的成员绕过遍历检查，则必须从该组中删除此权限。

在使用命令行界面为 SVM 上的本地 SMB 用户和组配置绕过遍历检查时，必须牢记以下几点：

- 如果要允许自定义本地或域组的成员绕过遍历检查，则必须将 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限添加到该组。
- 如果要允许单个本地或域用户绕过遍历检查，并且该用户不是具有此权限的组的成员，则可以将 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限添加到该用户帐户。
- 您可以随时删除 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限，从而为本地或域用户或组禁用绕过遍历检查。

> 要对指定的本地或域用户或组禁用绕过遍历检查，您还必须从 `Everyone` 组中删除 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限。

允许用户或组绕过目录遍历检查

禁止用户或组绕过目录遍历检查

在卷上配置用于 SMB 文件名转换的字符映射

使用 SMB 共享 ACL 保护文件访问安全

使用文件权限保护文件访问安全

支持的权限列表

管理本地权限

允许用户或组绕过目录遍历检查

如果您希望用户能够遍历路径中的所有目录以访问某个文件，即使该用户对遍历的目录没有权限，您也可以将 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限添加到 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的本地 SMB 用户或组。默认情况下，用户可以绕过目录遍历检查。

开始之前

- SVM 上必须存在 SMB 服务器。
- 必须启用本地用户和组 SMB 服务器选项。
- 要添加 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限的本地或域用户或组必须已存在。

在向域用户或组添加权限时， ONTAP 可能会通过联系域控制器来验证域用户或组。如果 ONTAP 无法与域控制器联系，则此命令可能会失败。

步骤

1. 通过将 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限添加到本地或域用户或组来启用绕过遍历检查： `vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver` *`vserver_name`* `-user-or-group-name` *`name`* `-privileges SeChangeNotifyPrivilege`

   ` -user-or-group-name` 参数的值是本地用户或组，域用户或组。

2. 验证指定的用户或组是否已启用绕过遍历检查： `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver` *`vserver_name`* `-user-or-group-name` *`name`*

以下命令可使属于 "`example\eng` " 组的用户通过向组添加 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限来绕过目录遍历检查：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ---------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege
```

禁止用户或组绕过目录遍历检查

禁止用户或组绕过目录遍历检查

如果您不希望用户遍历路径中的所有目录以访问某个文件，因为该用户对遍历的目录没有权限，则可以从 Storage Virtual Machine （SVM）上的本地 SMB 用户或组中删除 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限。

要从中删除权限的本地或域用户或组必须已存在。

从域用户或组中删除权限时， ONTAP 可能会通过联系域控制器来验证域用户或组。如果 ONTAP 无法与域控制器联系，则此命令可能会失败。

步骤

1. 禁止绕过遍历检查： `vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name* -privileges SeChangeNotifyPrivilege`

   命令会从您使用 ` -user-or-group-name *name*` 参数值指定的本地或域用户或组中删除 `SeChangeNotifyPrivilege` 权限。

2. 验证指定的用户或组是否已禁用绕过遍历检查： `vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver *vserver_name* -user-or-group-name *name*`

以下命令禁止属于 "`example\eng` " 组的用户绕过目录遍历检查：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege
-vserver vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\eng -privileges
SeChangeNotifyPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
--------- --------------------- ------------------------
vs1       EXAMPLE\eng           -
```

允许用户或组绕过目录遍历检查

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.