# 监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/tape-backup/event-logging-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作 . . . . . 1
监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作概述 . . . . . 1
访问事件日志文件 . . . . . 1
什么是转储和还原事件日志消息格式 . . . . . 1
启用或禁用事件日志记录 . . . . . 4

# 监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作

## 监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作概述

您可以查看事件日志文件以监控磁带备份和还原操作。ONTAP 会自动将重要的备份和还原事件及其发生时间记录在控制器的 ` /etc/log/` 目录中名为 `backup` 的日志文件中。默认情况下，事件日志记录设置为 `on` 。

您可能需要查看事件日志文件的原因如下：

- 检查夜间备份是否成功
- 收集有关备份操作的统计信息
- 使用过去事件日志文件中的信息帮助诊断备份和还原操作的问题

事件日志文件每周轮换一次。` /etc/log/backup` 文件重命名为 ` /etc/log/backup.0` ， ` /etc/log/backup.0` 文件重命名为 ` /etc/log/backup.1` ，依此类推。系统会将日志文件保存长达六周；因此，您最多可以有七个消息文件（` /etc/log/backup.[0-5]` 和当前的 ` /etc/log/backup` 文件）。

## 访问事件日志文件

您可以在 nodeshell 中使用 `rdfile` 命令访问 ` /etc/log/` 目录中的磁带备份和还原操作事件日志文件。您可以查看这些事件日志文件以监控磁带备份和还原操作。

使用其他配置，例如访问 `sPI` Web 服务的访问控制角色或使用 `http` 访问方法设置的用户帐户，您还可以使用 Web 浏览器访问这些日志文件。

步骤

1. 要访问 nodeshell ，请输入以下命令：

   ` * 节点 run -node *node_name**`

   `node_name` 是节点的名称。

2. 要访问磁带备份和还原操作的事件日志文件，请输入以下命令：

   ` * rdfile /etc/log/backup*`

"系统管理"

"ONTAP 概念"

## 什么是转储和还原事件日志消息格式

### 转储和还原事件日志消息格式概述

对于每个转储和还原事件，都会向备份日志文件写入一条消息。

转储和还原事件日志消息的格式如下：

` 类型时间戳标识符事件（ event_info ） _`

以下列表介绍了事件日志消息格式的字段：

- 每个日志消息都以下表所述的一种类型指示符开头：

| Type | Description |
| --- | --- |
| 日志 | 日志记录事件 |
| DMP | 转储事件 |
| RST | 还原事件 |

- `timestamp` 显示事件的日期和时间。
- 转储事件的 `identifier` 字段包括转储路径和转储的唯一 ID 。还原事件的 `identifier` 字段仅使用还原目标路径名称作为唯一标识符。与日志记录相关的事件消息不包含 `identifier` 字段。

## 什么是日志记录事件

以日志开头的消息的事件字段指定日志记录的开始或日志记录的结束。

它包含下表所示的一个事件：

| 事件 | Description |
| --- | --- |
| start_Logging | 指示日志记录的开始或日志记录在禁用后已重新打开。 |
| stop_Logging | 指示日志记录已关闭。 |

## 什么是转储事件

转储事件的事件字段包含一个事件类型，后跟圆括号内的事件特定信息。

下表介绍了可能为转储操作记录的事件及其说明以及相关事件信息：

| 事件 | Description | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| start | NDMP 转储已启动 | 转储级别和转储类型 |
| 结束 | 转储已成功完成 | 处理的数据量 |
| 中止 | 操作已取消 | 处理的数据量 |

| 事件 | **Description** | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 此时将列出指定的选项 | 所有选项及其关联值，包括 NDMP 选项 |
| tape_open | 磁带已打开，可进行读 / 写 | 新磁带设备名称 |
| tape_close | 磁带已关闭以进行读 / 写 | 磁带设备名称 |
| 阶段更改 | 转储正在进入新的处理阶段 | 新阶段名称 |
| error | 转储遇到意外事件 | 错误消息 |
| Snapshot | 已创建或找到 Snapshot 副本 | Snapshot 副本的名称和时间 |
| BASE_DUMP | 已在内部元文件中找到基本转储条目 | 基本转储的级别和时间（仅限增量转储） |

## 什么是还原事件

还原事件的事件字段包含一个事件类型，后跟用圆括号括起的事件特定信息。

下表提供了有关事件及其说明的信息，以及可为还原操作记录的相关事件信息：

| 事件 | **Description** | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| start | NDMP 还原已启动 | 还原级别和还原类型 |
| 结束 | 还原已成功完成 | 处理的文件数和数据量 |
| 中止 | 操作已取消 | 处理的文件数和数据量 |
| 选项 | 此时将列出指定的选项 | 所有选项及其关联值，包括 NDMP 选项 |
| tape_open | 磁带已打开，可进行读 / 写 | 新磁带设备名称 |
| tape_close | 磁带已关闭以进行读 / 写 | 磁带设备名称 |
| 阶段更改 | 还原正在进入新的处理阶段 | 新阶段名称 |
| error | 还原遇到意外事件 | 错误消息 |

# 启用或禁用事件日志记录

## 您可以打开或关闭事件日志记录。

步骤

1. 要启用或禁用事件日志记录，请在 clustershell 中输入以下命令：

   ` * options *-option_name* backup.log.enable *-option-value* ｛ on` ｝ *

   `on` 用于打开事件日志记录。

   `off` 关闭事件日志记录。

   > 默认情况下，事件日志记录处于打开状态。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.