# 配置实时扫描

## ONTAP 9

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/antivirus/create-on-access-policy-task.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置实时扫描 . . . . . 1
创建实时策略 . . . . . 1
启用实时策略 . . . . . 2
修改 CIFS 共享的 Vscan 文件操作配置文件 . . . . . 3
用于管理实时策略的命令 . . . . . 3

# 配置实时扫描

## 创建实时策略

实时策略用于定义实时扫描的范围。您可以指定要扫描的文件的最大大小，要包含在扫描中的文件的扩展名以及要从扫描中排除的文件的扩展名和路径。您可以为单个 SVM 或集群中的所有 SVM 创建实时策略。

默认情况下， ONTAP 会创建一个名为 `default_cifs` 的实时策略，并为集群中的所有 SVM 启用该策略。

您可以将 `scan -mandatory` 选项设置为 off ，以指定在没有可用于病毒扫描的 Vscan 服务器时允许文件访问。请注意，即使将 `sanno-mandatory` 选项设置为 on ，也不会考虑根据 `paths-to-exclude` ， `file-ext-to-exclude` 或 `max-file-size` 参数确定扫描排除条件的任何文件。

> 有关与 `san-mandatory` 选项相关的潜在问题，请参见 与 scan-mandatory 选项相关的潜在连接问题。

默认情况下，仅扫描读写卷。您可以指定允许扫描只读卷或将扫描限制为使用执行访问打开的文件的筛选器。

步骤

1. 创建实时策略：

   ```
   vserver vscan on-access-policy create -vserver data_svm_cluster_admin_svm
   -policy-name policy_name -protocol cifs -max-file-size
   max_size_of_files_to_scan – filters [scan-ro-ro-volume ,  ]-file-ext-to-include
   extensions_f_for_files_for_write_write_write_exclude -to-exclude -file_to
   -exclude -for_filesn_to-exclude -un-un-un-un-un-un-un-un-exclude -un-un
   -files_for_write_write_write_write_write_to-exclude -filesn_to-exclude
   -exclude -
   ```

   - 为为为单个 SVM 定义的策略指定数据 SVM ，为为集群中的所有 SVM 定义的策略指定集群管理员 SVM 。
   - ` -file-ext-to-exclude` 设置会覆盖 ` -file-ext-to-include` 设置。
   - 将 ` -scan-file-with -no-ext` 设置为 true 可扫描不带扩展名的文件。以下命令会在 `vs1`SVM 上创建名为 `Policy1` 的实时策略：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
   -name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
   -file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
   -files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
   ```

2. 验证是否已创建实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance data_svm_cluster_admin_sVM -policy-name policy_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

以下命令显示 `Policy1` 策略的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

# 启用实时策略

必须先在 SVM 上启用实时策略，然后才能扫描其文件。如果您为集群中的所有 SVM 创建了实时策略，则必须分别在每个 SVM 上启用该策略。一次只能在 SVM 上启用一个实时策略。

步骤

1. 启用实时策略：

   `vserver vscan on-access-policy enable -vserver data_svm -policy-name policy_name`

   以下命令将在 `vs1`SVM 上启用名为 `Policy1` 的实时策略：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. 验证是否已启用实时策略： `vserver vscan on-access-policy show -instance data_sVM -policy-name policy_name`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `Policy1` 实时策略的详细信息：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                           Vserver: vs1
                            Policy: Policy1
                     Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

# 修改 CIFS 共享的 Vscan 文件操作配置文件

CIFS 共享的 Vscan 文件操作配置文件定义了共享上可以触发扫描的操作。默认情况下，参数设置为 `standard` 。创建或修改 CIFS 共享时，您可以根据需要调整参数。

有关 Vscan 文件操作配置文件的可用值的详细信息，请参见 "`Vscan file-operations profile " 。`

"Vscan 文件操作配置文件（仅限实时扫描）"

> 如果 CIFS 共享的 `continuously-available` 参数设置为 `Yes` ，则不会对该共享执行病毒扫描。

步骤

1. 修改 CIFS 共享的 Vscan 文件操作配置文件的值： `vserver cifs share modify -vserver data_svm -share-name share -path share_path -vscan-file-op-profile no-scanne"standard"Strict"|writes-only`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将 CIFS 共享的 Vscan 文件操作配置文件更改为 `strict` ：

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

# 用于管理实时策略的命令

您可以修改，禁用或删除实时策略。您可以查看策略的摘要和详细信息。

| 如果您要 ... | 输入以下命令 ... |
| --- | --- |
| 修改实时策略 | `vserver vscan on-access-policy modify` |
| 禁用实时策略 | `vserver vscan on-access-policy disable` |
| 删除实时策略 | `vserver vscan on-access-policy delete` |
| 查看实时策略的摘要和详细信息 | `vserver vscan on-access-policy show` |
| 添加到要排除的路径列表 | `vscan on-access-policy paths-to-exclude add` |
| 从要排除的路径列表中删除 | `vscan on-access-policy paths-to-exclude remove` |
| 查看要排除的路径列表 | `vscan on-access-policy paths-to-exclude show` |
| 添加到要排除的文件扩展名列表 | `vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add` |
| 从要排除的文件扩展名列表中删除 | `vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove` |
| 查看要排除的文件扩展名列表 | `vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show` |
| 添加到要包含的文件扩展名列表中 | `vscan on-access-policy file-ext-to-include add` |
| 从要包含的文件扩展名列表中删除 | `vscan on-access-policy file-ext-to-include remove` |
| 查看要包括的文件扩展名列表 | `vscan on-access-policy file-ext-to-include show` |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.