設定存取時掃描
ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/create-on-access-policy-task.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定存取時掃描 1
建立存取時原則 1
啟用存取原則 2
修改SMB共用區的VScan檔案作業設定檔 3
用於管理存取原則的命令 3

設定存取時掃描

建立存取時原則

存取時原則定義存取時掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。您可以為個別SVM或叢集中的所有SVM建立存取原則。

根據預設、ONTAP 程式碼會建立名為「Default _CIFS」的存取原則、並針對叢集中的所有SVM啟用該原則。

您可以將「強制掃描」選項設為「關」、以指定在沒有VScan伺服器可供掃毒時、允許存取檔案。請記住、即使將「強制掃描」選項設為「開啟」、也不會考慮掃描任何符合掃描排除條件的檔案、這些檔案都是以「路徑至排除」、「檔案至排除」或「最大檔案大小」參數為基礎。

> 如需與「強制」選項有關的潛在問題、請參閱 可能涉及掃描強制選項的連線問題。

依預設、只會掃描讀寫磁碟區。您可以指定篩選條件、以允許掃描唯讀磁碟區、或限制掃描以執行存取開啟的檔案。

步驟

1. 建立存取時原則：

   「vserver vscan on-access-policy create -vserver *data_svm*|叢集管理*_svm*-policy_name *policy_name*-免於傳輸協定CIFS -max-file-size *main_file_of_to_scan* _–篩選器*[scan -ro-volume*、*][scan*執行*-access]-file -ext-th_off_ext_files*的掃描副檔名不包括*_ext_ext_ext_ext_ext_files*

   - 為個別SVM定義的原則指定資料SVM、為叢集中所有SVM定義的原則指定叢集管理SVM。
   - 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
   - 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。下列命令會在「VS1」「SVM」上建立名為「Policy1」的存取原則：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 請確認已建立存取原則：「vserver vscan on存取原則show -instance *data_Svm*|叢集管理*_svm*-police -name policy_name'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

啟用存取原則

您必須在SVM上啟用存取原則、才能掃描其檔案。如果您為叢集中的所有SVM建立了存取原則、則必須個別在每個SVM上啟用原則。您一次只能在SVM上啟用一個存取原則。

步驟

1. 啟用存取原則：

   「vserver vscan on存取原則啟用-vserver data_SVM -police-name policy_name」

   下列命令可在'VS1'的「VM：

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. 驗證是否已啟用存取原則：「vserver vscan on-access-policy show -instance *data_svm*-police-name *policy_name*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「Policy1」存取原則的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: on
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
            File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
       File Extensions Not to Scan: mp3, txt
           File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

修改SMB共用區的VScan檔案作業設定檔

SMB共用區的VScan檔案作業設定檔會定義共用區上哪些作業可以觸發掃描。根據預設、參數會設為「標準」。您可以在建立或修改SMB共用時、視需要調整參數。

如需VScan檔案作業設定檔可用值的詳細資訊、請參閱「VScan檔案作業設定檔」。

"VScan檔案作業設定檔（僅限存取掃描）"

在SMB共享區上、「持續可用」參數設為「是」時、不會執行掃毒。

步驟

1. 修改SMB共用區的VScan檔案作業設定檔值：「vserver CIFS共用區modify -vserver *data_svm*-share-name *share*-path *share_path*-vscan檔案op-profile ne-scan |標準|嚴格|只寫入」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SMB共用區的VScan檔案作業設定檔變更為「嚴格」：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
```

用於管理存取原則的命令

您可以修改、停用或刪除存取時原則。您可以檢視原則的摘要和詳細資料。

如果您想要…	輸入下列命令…
修改存取時原則	「vserver vscan on存取原則修改」
停用存取原則	「vserver vscan on存取原則停用」
刪除存取時原則	「vserver vscan on存取原則刪除」
檢視存取原則的摘要和詳細資料	「vserver vscan on—access-policy show」
新增至要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude add」
從要排除的路徑清單中刪除	「vscan on存取原則路徑至exclude移除」
檢視要排除的路徑清單	「vscan on存取原則路徑至exclude show」
新增至要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude add」
從要排除的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude移除」
檢視要排除的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to -exclude show」
新增至要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-add」
從要包含的副檔名清單中刪除	「vscan on access-policy file-ext-to -include-remove」
檢視要包含的副檔名清單	「vscan on access-policy file-ext-to include-show」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。