# 管理本機群組
## ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/modify-local-groups-reference.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理本機群組 . . . . . 1
修改本機群組 . . . . . 1
顯示本機群組的相關資訊 . . . . . 1
管理本機群組成員資格 . . . . . 2
顯示本機群組成員的相關資訊 . . . . . 3
刪除本機群組 . . . . . 4
更新本機資料庫中的網域使用者和群組名稱 . . . . . 5

# 管理本機群組

## 修改本機群組

您可以變更現有本機群組的說明、或重新命名群組、以修改現有的本機群組。

| 如果您想要... | 使用命令... |
|---|---|
| 修改本機群組說明 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機群組修改-vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_-description text」如果說明包含空格、則必須以雙引號括住。 |
| 重新命名本機群組 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機群組重新命名-vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_-new-group名稱_new_group名稱_」 |

下列範例將本機群組「'CIFs_Server\Engineering」重新命名為「'CIFs_Server\Engineering _new'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group rename -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -new-group-name
CIFS_SERVER\engineering_new
```

下列範例修改本機群組「'CIFs_Server\Engineering」的說明：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group modify -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\engineering -description "New Description"
```

## 顯示本機群組的相關資訊

您可以顯示在叢集或指定儲存虛擬機器（SVM）上設定的所有本機群組清單。此資訊在疑難排解SVM上所含資料的檔案存取問題或SVM上的使用者權限（權限）問題時非常實用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要有關...的資訊 | 輸入命令... |
|---|---|
| 叢集上的所有本機群組 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機群組秀」 |
| SVM上的所有本機群組 | 「Vserver CIFS user-and Groups local-group show -vserver *vserver_name*」 |

您可以在執行此命令時選擇其他選用參數。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上所有本機群組的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver  Group Name                   Description
-------- ---------------------------- ----------------------------
vs1      BUILTIN\Administrators       Built-in Administrators group
vs1      BUILTIN\Backup Operators     Backup Operators group
vs1      BUILTIN\Power Users          Restricted administrative privileges
vs1      BUILTIN\Users                All users
vs1      CIFS_SERVER\engineering
vs1      CIFS_SERVER\sales
```

# 管理本機群組成員資格

## 您可以新增及移除本機或網域使用者、或新增及移除網域群組、來管理本機群組成員資格。如果您想要根據群組中的存取控制來控制資料存取、或是想要使用者擁有與該群組相關的權限、這很有用。

新增成員至本機群組的準則：

- 您無法將使用者新增至特殊的_Everyon__群組。
- 您必須先存在本機群組、才能將使用者新增至該群組。
- 使用者必須存在、才能將使用者新增至本機群組。
- 您無法將本機群組新增至其他本機群組。
- 若要將網域使用者或群組新增至本機群組、Data ONTAP 則必須能夠將名稱解析為SID。

從本機群組移除成員的準則：

- 您無法從特殊的_Everyon__群組中移除成員。
- 您要從中移除成員的群組必須存在。
- 必須能夠將您要從群組移除的成員名稱解析為對應的SID。ONTAP

步驟

1. 新增或移除群組中的成員。

| 如果您想要... | 然後使用命令... |
| --- | --- |
| 新增成員至群組 | vserver CIFS使用者與群組本機群組新增成員 -vserver _vserver_name_-group名稱_group名稱_-member-names name[,...]'您可以指定要新增至指定本機群組的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。 |

| 如果您想要... | 然後使用命令... |
| --- | --- |
| 從群組中移除成員 | vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員 -vserver _vserver_name_-group名稱_group名稱_-member-names name[,...]'您可以指定要從指定本機群組移除的本機使用者、網域使用者或網域群組的以逗號分隔的清單。 |

以下範例將本機使用者「'Smb_server\sue」和網域群組「'AD_DOM\DOM_DOM_eng'」新增至SVM VS1上的本機群組「'Smb_server\engin'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,AD_DOMAIN\dom_eng
```

以下範例將SVM VS1上本機群組「'Smb_server\sue」和「'smb_server\james'」中的本機使用者移除：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members
-vserver vs1 -group-name SMB_SERVER\engineering -member-names
SMB_SERVER\sue,SMB_SERVER\james
```

顯示本機群組成員的相關資訊

# 顯示本機群組成員的相關資訊

您可以顯示叢集或指定儲存虛擬機器（SVM）上所設定之本機群組的所有成員清單。在疑難排解檔案存取問題或使用者權限（權限）問題時、此資訊很有用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要顯示有關...的資訊 | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 叢集上所有本機群組的成員 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機群組秀成員」 |
| SVM上所有本機群組的成員 | 「Vserver CIFS使用者與群組本機群組show成員 -vserver *vserver_name*」 |

下列範例顯示SVM VS1上所有本機群組成員的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show-members
-vserver vs1
Vserver   Group Name                    Members
--------- ----------------------------- ------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators        CIFS_SERVER\Administrator
                                        AD_DOMAIN\Domain Admins
                                        AD_DOMAIN\dom_grp1
          BUILTIN\Users                 AD_DOMAIN\Domain Users
                                        AD_DOMAIN\dom_usr1
          CIFS_SERVER\engineering       CIFS_SERVER\james
```

# 刪除本機群組

## 如果不再需要本機群組來判斷與該SVM相關之資料的存取權限、或不再需要將SVM使用者權限（權限）指派給群組成員、您可以從儲存虛擬機器（SVM）中刪除該群組。

刪除本機群組時、請謹記下列事項：

- 檔案系統不會變更。

  不會調整參照此群組之檔案和目錄上的Windows安全性描述元。

- 如果群組不存在、則會傳回錯誤。
- 無法刪除特殊的_Everyon__群組。
- 無法刪除內建群組、例如_BUILTIN\Administrators__BUILTIN\Users_。

步驟

1. 在SVM上顯示本機群組清單、以判斷您要刪除的本機群組名稱：「vserver CIFS user-and -Groups local-group show -vserver vserver_name」
2. 刪除本機群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-group delete -vserver *vserver_name*-group名稱_group名稱_」
3. 確認已刪除群組：「vserver CIFS user-and -Groups local-user show -vserver *vserver_name*」

下列範例會刪除與SVM VS1相關聯的本機群組「'CIFs_Server\sales'」：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ---------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators       Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators     Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users          Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
vs1       CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group delete -vserver vs1
-group-name CIFS_SERVER\sales

cluster1::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver vs1
Vserver   Group Name                    Description
--------- ---------------------------- ----------------------------
vs1       BUILTIN\Administrators       Built-in Administrators group
vs1       BUILTIN\Backup Operators     Backup Operators group
vs1       BUILTIN\Power Users          Restricted administrative
privileges
vs1       BUILTIN\Users                All users
vs1       CIFS_SERVER\engineering
```

# 更新本機資料庫中的網域使用者和群組名稱

## 您可以將網域使用者和群組新增至CIFS伺服器的本機群組。這些網域物件會在叢集的本機資料庫中登錄。如果重新命名網域物件、則必須手動更新本機資料庫。

您必須指定要更新網域名稱的儲存虛擬機器（SVM）名稱。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行適當的行動：

| 如果您想要更新網域使用者和群組、以及... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 顯示已成功更新且無法更新的網域使用者和群組 | 「Vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*」 |
| 顯示成功更新的網域使用者和群組 | 「vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*-display-fion-only fals' |

| 如果您想要更新網域使用者和群組、以及... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 僅顯示無法更新的網域使用者和群組 | 「Vserver CIFS使用者與群組更新名稱-vserver *vserver_name*-display-fion-only true」 |
| 隱藏更新的所有狀態資訊 | 「Vserver CIFS user-and -Groups update-names -vserver *vserver_name*-suppress-all-out-outputtrue」 |

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列範例會更新與儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1相關聯的網域使用者和群組名稱。對於上一次更新、需要更新的是一條相依的名稱鏈：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs users-and-groups update-names -vserver vs1

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-12345
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654322-23456
   Domain:            EXAMPLE2
   Out-of-date Name:  dom_user1
   Updated Name:      dom_user2
   Status:            Successfully updated

   Vserver:           vs1
   SID:               S-1-5-21-123456789-234565432-987654321-123456
   Domain:            EXAMPLE1
   Out-of-date Name:  dom_user3
   Updated Name:      dom_user4
   Status:            Successfully updated; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123457"
                      to name "dom_user5"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123458"
                      to name "dom_user6"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123459"
                      to name "dom_user7"; also updated SID "S-1-5-21-
123456789-234565432-987654321-123460"
                      to name "dom_user8"

The command completed successfully. 7 Active Directory objects have been
updated.

cluster1::*> set -privilege admin
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。