管理匯出原則快取

ONTAP 9

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/flush-export-policy-caches-task.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理匯出原則快取 1
排清匯出原則快取 1
顯示匯出原則netgroup佇列和快取 2
檢查用戶端IP位址是否為網路群組的成員 2
最佳化存取快取效能 3

管理匯出原則快取

排清匯出原則快取

使用多個匯出原則快取來儲存匯出原則相關資訊、以加快存取速度。ONTAP手動排清匯出原則快取（「vserver匯出原則快取排清」）會移除可能過時的資訊、迫使ONTAP 效益分析從適當的外部資源擷取目前資訊。這有助於解決與用戶端存取NFS匯出相關的各種問題。

匯出原則快取資訊可能因為下列原因而過期：

- 最近對匯出原則規則所做的變更
- 最近變更名稱伺服器中的主機名稱記錄
- 最近在名稱伺服器中變更netgroup項目
- 從網路中斷中恢復、避免網路群組完全載入

步驟

1. 如果您未啟用名稱服務快取、請在預先權限模式中執行下列其中一項動作：

如果您想要清除...	輸入命令...
所有匯出原則快取（showmount除外）	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name」
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache host」
netgroup快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -cache netgroup」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

2. 如果已啟用名稱服務快取、請執行下列其中一項動作：

如果您想要清除...	輸入命令...
匯出原則規則存取快取	「vserver匯出原則快取排清-vserver vserver_name -快取存取」可以包含選用的「節點」參數、以指定您要排清存取快取的節點。
主機名稱快取	「Vserver服務名稱服務快取主機轉送查詢刪除全部」
netgroup快取	「Vserver服務名稱服務快取網路群組IP對網路群組刪除所有」「Vserver服務名稱服務快取網路群組成員刪除所有」網路群組的處理作業需要大量資源。如果您嘗試解決由舊網路群組所造成的用戶端存取問題、則只能清除網路群組快取。
showmount快取	「vserver匯出原則快取flush -vserver vserver_name -cache showmount」

顯示匯出原則netgroup佇列和快取

在匯入及解析網路群組時、使用netgroup佇列、並使用netgroup快取來儲存產生的資訊。ONTAP疑難排解匯出原則netgroup相關問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」和「vserver匯出原則netgroup cache show」命令來顯示netgroup佇列的狀態和netgroup快取的內容。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

若要顯示匯出原則netgroup …	輸入命令…
佇列	「vserver匯出原則netgroup佇列show」
快取	「vserver匯出原則netgroup快取show -vserver vserver_name」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

檢查用戶端IP位址是否為網路群組的成員

在疑難排解與網路群組相關的NFS用戶端存取問題時、您可以使用「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格」命令來協助判斷用戶端IP是否為特定網路群組的成員。

檢查netgroup成員資格可讓您判斷ONTAP 是否知道客戶端是或不是netgroup的成員。它也能讓您知道ONTAP、在重新整理netgroup資訊的同時、該功能是否處於暫時性狀態。此資訊可協助您瞭解為何用戶端可能會被意外授予或拒絕存取。

步驟

1. 檢查用戶端IP位址的netgroup成員資格：「vserver匯出原則netgroup檢查成員資格-vserver vserver_name -netgroup netgroup name -client-ip client_ip'

   命令可傳回下列結果：

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是透過反向查詢掃描或逐主機搜尋網路群組來確認的。

   - 用戶端是netgroup的成員。

     這是ONTAP 在foundnetgroup快取中找到的。

   - 用戶端不是netgroup的成員。
   - 由於目前正在重新整理網路群組快取、所以無法判斷用戶端的成員資格ONTAP 。

     除非如此、否則無法明確排除成員資格。使用「vserver匯出原則netgroup佇列show」命令來監控netgroup的載入、並在檢查完成後重試檢查。

下列範例會檢查IP位址為172.17.16.72的用戶端是否為SVM VS1上的netgroup水銀成員：

```
 cluster1::> vserver export-policy netgroup check-membership -vserver vs1
-netgroup  mercury -client-ip 172.17.16.72
```

最佳化存取快取效能

您可以設定數個參數來最佳化存取快取、並在效能與儲存在存取快取中的資訊目前狀態之間找到適當的平衡點。

當您設定存取快取重新整理期間時、請謹記下列事項：

- 較高的值表示項目在存取快取中的時間較長。

  優勢在於效能更佳、ONTAP 因為用較少資源來重新整理存取快取項目。缺點是、如果匯出原則規則發生變更、而存取快取項目因而變得過時、則更新這些規則所需的時間會較長。因此、應該存取的用戶端可能會遭到拒絕、而應該遭到拒絕的用戶端可能會取得存取權。

- 較低的值代表ONTAP 更常更新存取快取項目。

  優點是項目較新、用戶端較可能被正確授予或拒絕存取。缺點是效能降低、因為ONTAP 用更多資源重新整理存取快取項目。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 執行所需的動作：

若要修改...	輸入...
正項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-p適用於 正向timeout_Value」
否定項目的重新整理期間	「vserver outle-policy access-cache config modify-all-vservers -refresh-per-negative timeout_Value」
舊項目的逾時期間	「Vserver outle-policy access-cache config modify_all-vservers -fHarvest timeout timeout_Value」

3. 驗證新的參數設定：

   「Vserver out-policy access-cache config show-all-vservers」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。