# 規劃FPolicy範圍組態

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-scope-config-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃FPolicy範圍組態 . . . . . 1
規劃FPolicy範圍組態總覽 . . . . . 1
完成FPolicy範圍工作表 . . . . . 3

# 規劃FPolicy範圍組態

## 規劃FPolicy範圍組態總覽

在設定FPolicy範圍之前、您必須先瞭解建立範圍的意義。您必須瞭解範圍組態包含哪些內容。您也需要瞭解優先順序的範圍規則。此資訊可協助您規劃要設定的值。

### 建立FPolicy範圍的意義

建立FPolicy範圍是指定義套用FPolicy原則的界限。儲存虛擬機器（SVM）是基本邊界。當您建立FPolicy原則的範圍時、必須定義要套用該原則的FPolicy原則、而且必須指定要套用範圍的SVM。

有許多參數會進一步限制指定SVM內的範圍。您可以指定要納入範圍的內容、或指定要從範圍中排除的項目、來限制範圍。將範圍套用至已啟用的原則之後、原則事件檢查就會套用至此命令所定義的範圍。

系統會針對檔案存取事件產生通知、其中「include'」選項中有相符項目。不會針對檔案存取事件產生通知、其中「exclude」選項中有相符項目。

FPolicy範圍組態定義下列組態資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 要納入或排除的共享區
- 匯出原則、以納入或排除受監控的內容
- 要納入或排除的磁碟區
- 要納入或排除的檔案副檔名
- 是否對目錄物件進行檔案副檔名檢查

> 叢集FPolicy原則的範圍有特殊考量。叢集FPolicy原則是叢集管理員為管理SVM所建立的原則。如果叢集管理員也為該叢集FPolicy原則建立範圍、則SVM管理員無法為該相同原則建立範圍。但是、如果叢集管理員未建立叢集FPolicy原則的範圍、則任何SVM管理員都可以建立該叢集原則的範圍。如果SVM管理員為該叢集FPolicy原則建立範圍、叢集管理員便無法隨後為該相同的叢集原則建立叢集範圍。這是因為叢集管理員無法覆寫同一個叢集原則的範圍。

### 優先順序的範圍規則為何

下列優先規則適用於範圍組態：

- 如果共享區包含在「共享區至包含區」參數中、且共享區的父Volume包含在「至排除區」參數中、則「至排除區」優先於「共享區至包含區」。
- 如果匯出原則包含在「-exper-policies to include-included」參數中、而且匯出原則的父Volume包含在「-volume to exclude」參數中、則「-volume to exclude」優先於「expexper-policies to include-included」。
- 系統管理員可以指定「副檔名」與「副檔名至排除」清單。

  檢查「副檔名至排除」參數之前、會先檢查「副檔名至包含」參數。

## FPolicy範圍組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy範圍組態參數清單來協助規劃組態：

> 設定要納入或排除範圍的共享區、匯出原則、磁碟區和副檔名時、包含和排除參數可以包含規則運算式、也可以包含像是「」？ 和「*」。

| 資訊類型 | 選項 |
| --- | --- |
| *SVM*<br><br>指定您要在其中建立FPolicy範圍的SVM名稱。<br><br>每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。 | vserver的「vserver_name」 |
| 原則名稱<br><br>指定要附加範圍的FPolicy原則名稱。FPolicy原則必須已經存在。 | 政策名稱「policy_name」 |
| 要納入的共享_<br><br>指定以逗號分隔的共用清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。 | 共享區至包含區的「shhare名稱」、… |
| 要排除的共享_<br><br>指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的共用清單。 | 共享區至排除區的「share名稱」、… |
| _要包含的磁碟區_指定以逗號分隔的磁碟區清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。 | '包括的磁碟區' Volume名稱'、… |
| 要排除的磁碟區_<br><br>指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的磁碟區清單。 | '要排除的磁碟區'、' Volume名稱'、… |
| 匯出要納入的原則_<br><br>指定以逗號分隔的匯出原則清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。 | 「匯出原則」至「包含」、「匯出原則名稱」、… |
| 匯出要排除的原則_<br><br>指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的匯出原則清單（以英文分隔）。 | -`-exapper-policies to -exclude'"exappe_policy_name"、… |
| 要包括的副檔名<br><br>指定要監控套用範圍之FPolicy原則的檔案副檔名以逗號分隔的清單。 | 副檔名：副檔名：「file_extensions…」、… |

| | |
|---|---|
| 要排除的檔案副檔名_<br><br>指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的檔案副檔名以逗號分隔的清單。 | -`-file-extensions-te -exclude'"file_extensions"、… |
| 檔案副檔名檢查是否已啟用目錄？<br><br>指定副檔名檢查是否也適用於目錄物件。如果此參數設為「true」、則目錄物件會受到與一般檔案相同的副檔名檢查。如果此參數設為「假」、則目錄名稱不會與副檔名相符、即使其副檔名不符、也會針對目錄傳送通知。<br><br>如果指派範圍的FPolicy原則設定為使用原生引擎、則此參數必須設定為「true」。 | 啟用目錄檢查功能的「is副檔名」（we-file-extens-check on）｛'true'（真） |
| 「假」（假） | } |

# 完成**FPolicy**範圍工作表

## 您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy範圍組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、然後再設定FPolicy範圍。

您應該記錄是否要在FPolicy範圍組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（SVM）名稱 | 是的 | 是的 | |
| 原則名稱 | 是的 | 是的 | |
| 要納入的共享區 | 否 | | |
| 要排除的共享區 | 否 | | |
| 要包含的磁碟區 | 否 | | |
| 要排除的磁碟區 | 否 | | |
| 匯出要納入的原則 | 否 | | |
| 匯出要排除的原則 | 否 | | |
| 要包含的副檔名 | 否 | | |
| 要排除的副檔名 | 否 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 是否已啟用目錄的副檔名檢查？ | 否 | | |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。