使用null工作階段來存取非Kerberos環境中的儲存設備

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/null-session-access-non-kerberos-environments-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用null工作階段來存取非Kerberos環境中的儲存設備 1
使用null工作階段存取非Kerberos環境中的儲存設備總覽 1
儲存系統如何提供null工作階段存取 1
授予null使用者檔案系統共用的存取權 1

使用null工作階段來存取非Kerberos環境中的儲存設備

使用null工作階段存取非Kerberos環境中的儲存設備總覽

null工作階段存取可提供網路資源（例如儲存系統資料）的權限、以及在本機系統下執行的用戶端型服務的權限。當用戶端程序使用「系統」帳戶存取網路資源時、就會發生null工作階段。null工作階段組態是專為非Kerberos驗證而設計。

儲存系統如何提供null工作階段存取

由於null工作階段共用不需要驗證、因此需要null工作階段存取的用戶端必須在儲存系統上對應其IP位址。

根據預設、未對應的null工作階段用戶端可以存取某些ONTAP 功能不全的系統服務、例如共用列舉、但它們受到限制、無法存取任何儲存系統資料。

> 支援使用「-restrit-anonymous」選項的Windows限制匿名登錄設定值。ONTAP這可讓您控制未對應的null使用者檢視或存取系統資源的程度。例如、您可以停用共用列舉並存取IPC$共用區（隱藏的命名管道共用區）。「vserver CIFS選項修改」和「vserver CIFS選項顯示」手冊頁提供更多有關「-restrict匿名」選項的資訊。

除非另有設定、否則執行本機處理程序的用戶端透過null工作階段要求存取儲存系統、只是不受限制群組的成員、例如「'ee任何人'」。若要限制對所選儲存系統資源的null工作階段存取、您可能需要建立一個所有null工作階段用戶端所屬的群組；建立此群組可讓您限制儲存系統存取、並設定專屬於null工作階段用戶端的儲存系統資源權限。

支援使用「vserver name-mapping」命令集提供對應語法、以指定允許用戶端使用null使用者工作階段存取儲存系統資源的IP位址。ONTAP為null使用者建立群組之後、您可以針對僅適用於null工作階段的儲存系統資源和資源權限、指定存取限制。null使用者被識別為匿名登入。null使用者無法存取任何主目錄。

從對應IP位址存取儲存系統的任何null使用者、都會被授予對應的使用者權限。請考量適當的預防措施、以防止未獲授權存取與null使用者對應的儲存系統。為獲得最大保護、請將儲存系統和所有需要null使用者儲存系統存取的用戶端放在獨立的網路上、以避免IP位址「欺詐」的可能性。

設定匿名使用者的存取限制

授予null使用者檔案系統共用的存取權

您可以指派一個群組供null工作階段用戶端使用、並記錄null工作階段用戶端的IP位址、以便新增至儲存系統允許使用null工作階段存取資料的用戶端清單、藉此允許null工作階段用戶端存取儲存系統資源。

步驟

1. 使用「vserver name-mappping create」命令、將null使用者對應至任何具有IP辨識符號的有效Windows使用者。

下列命令會將null使用者對應至具有有效主機名稱google.com的user1：

```
vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 1 –pattern
“ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 – hostname google.com
```

下列命令會將null使用者對應至具有有效IP位址10.238.2.54/32的user1：

```
vserver name-mapping create –direction win-unix  -position 2 –pattern
“ANONYMOUS LOGON” –replacement user1 –address 10.238.2.54/32
```

2. 使用「vserver name-mapping show」命令確認名稱對應。

```
vserver name-mapping show

Vserver:   vs1
Direction: win-unix
Position Hostname         IP Address/Mask
-------- --------         ----------------
1       -                 10.72.40.83/32      Pattern: anonymous logon
                                         Replacement: user1
```

3. 使用「vserver CIFS選項modify–win-name-for -null使用者」命令、將Windows成員資格指派給null使用者。

此選項僅適用於具有null使用者有效名稱對應的情況。

```
vserver cifs options modify -win-name-for-null-user user1
```

4. 使用「vserver CIFS options show」命令確認null使用者與Windows使用者或群組之間的對應關係。

```
vserver cifs options show

Vserver :vs1

Map Null User to Windows User of Group: user1
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。