# 設定隨需掃描
## ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/antivirus/configure-on-demand-scanning-concept.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定隨需掃描 . . . . . 1
設定隨需掃描總覽 . . . . . 1
建立隨需工作 . . . . . 1
排程隨需工作 . . . . . 2
立即執行隨需工作 . . . . . 3
管理隨需工作的命令 . . . . . 4

# 設定隨需掃描

## 設定隨需掃描總覽

您可以使用隨需掃描功能、立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描、或者您可能想要掃描在存取時掃描中排除的超大型檔案。

您可以使用cron排程來指定工作何時執行：

- 您可以在建立工作時指派排程。
- 您可以在不指派排程的情況下建立工作、並使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派排程。
- 無論您是否已指派排程、您都可以使用「vserver vscan隨需工作執行」命令來立即執行工作。

在SVM上一次只能排程一項工作。

> 隨需掃描不支援掃描符號連結或串流檔案。

## 建立隨需工作

隨需工作可定義隨需掃描的範圍。您可以指定要掃描的檔案大小上限、要包含在掃描中的檔案副檔名和路徑、以及要從掃描中排除的檔案副檔名和路徑。依預設會掃描子目錄中的檔案。

步驟

1. 建立隨需工作：

   「vserver vscan on需求工作create -vserver data_SVM -task-name task_name -scan路徑_of_fils_to _scan -report-directoryreport_directory_path -report-expire-time_for_report -schedule cron副檔名-max-file-size max _size_for_fils_to _scan -the-ext-paths的文件不包括文件的副檔名

   - 「-file-ext-to-exclude」設定會覆寫「-file-ext-to-including」設定。
   - 將「掃描檔案、無副檔名」設為「真」、即可掃描無副檔名的檔案。如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

     下列命令會在「vs1’s1’sVM」上建立名為「task1」的存取時工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已建立隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「task1」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                            Vserver: vs1
                          Task Name: Task1
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

# 排程隨需工作

## 如果您在未指派排程的情況下建立隨需工作、或是想為工作指派不同的排程、您可以使用「vserver vscan隨需工作排程」命令來指派工作排程。

使用「vserver vscan隨需工作排程」命令指派的排程會覆寫已指派「vserver vscan隨需工作建立」命令的排程。

步驟

1. 排程隨需工作：

   「vserver vscan隨需工作排程-vserver data_SVM -task-name task_name -schedule cron排程」

下列命令會在'VS2'SVM上排程名為「task2」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
-name Task2 -schedule daily
[Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
command to view the status.
```

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

2. 確認已排程隨需工作：「vserver vscan隨需工作show -instance data_SVM -task-name task_name」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「工作2」工作的詳細資料：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                           Vserver: vs2
                         Task Name: Task2
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

您必須先在SVM上啟用掃描、工作才會排程執行。

# 立即執行隨需工作

## 無論您是否已指派排程、您都可以立即執行隨需工作。

您必須已在SVM上啟用掃描。

步驟

1. 立即執行隨需工作：

   「vserver vscan隨需執行工作-vserver data_SVM -task-name task_name」

   下列命令會在「vs1’s1’sVM」上執行名為「task1」的存取中工作：

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> 您可以使用「jobshow」命令來檢視工作狀態。您可以使用「工作暫停」和「工作恢復」命令來暫停和重新啟動工作、或使用「工作停止」命令來結束工作。

# 管理隨需工作的命令

## 您可以修改、刪除或取消排程隨需工作。您可以檢視工作的摘要和詳細資料、以及管理工作的報告。

| 如果您想要… | 輸入下列命令… |
| --- | --- |
| 修改隨需工作 | 「vserver vscan隨需工作修改」 |
| 刪除隨需工作 | 「vserver vscan隨需刪除工作」 |
| 取消排程隨需工作 | 「vserver vscan隨需工作取消排程」 |
| 檢視隨需工作的摘要和詳細資料 | 「vserver vscan隨選工作秀」 |
| 檢視隨需報告 | 「vserver vscan隨需工作報告」 |
| 刪除隨需報告 | 「vserver vscan隨需工作報告刪除」 |

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。