規劃FPolicy事件組態

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-event-config-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃FPolicy事件組態 1
規劃FPolicy事件組態總覽 1
FPolicy可監控SMB的支援檔案操作和篩選器組合清單 5
FPolicy可監控NFSv3的支援檔案操作和篩選器組合 6
FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合 7
完成FPolicy事件組態工作表 8

規劃FPolicy事件組態

規劃FPolicy事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立FPolicy事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

  並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 有三個參數（`-Protocol`、-file-operations、`-filers'）相依。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定「-Protocol」和「-file-operations」參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

資訊類型	選項

SVM 指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
事件名稱_ 指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「」。	事件名稱「EVAT_NAME」
傳輸協定 指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。「-Protocol」清單可包含下列其中一個值： • 《CIFS》 • 《NFSv3》 • 《NFSv4》 ⓘ 如果您指定了「-Protocol」、則必須在「-file-operations」參數中指定有效值。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。	「傳輸協定」

_File operations _ 指定FPolicy事件的檔案作業清單。 事件會使用「-Protocol」參數中指定的傳輸協定、從所有用戶端要求中檢查此清單中指定的作業。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。「-file-operations」清單可包含下列一或多個值： • 關閉檔案以進行檔案關閉作業 • 建立檔案以建立檔案 • 用於目錄建立作業的「cree-dir」 • 檔案刪除作業的刪除功能 • 目錄刪除作業的"Delete_dir" • ggetattr用於獲取屬性操作 • 連結作業的連結 • 查閱作業的查詢 • 「開放」檔案開啟作業 • 檔案讀取作業的"read" • 用於檔案寫入作業的寫入功能 • 檔案重新命名作業的名稱 • 目錄重新命名作業的"REname_dir" • 「etattr」用於設定屬性作業 • 符號連結作業的「symlink」 ⓘ 如果您指定了「-file-operations」、則必須在「-protocol」參數中指定有效的傳輸協定。	「檔案作業」「file_operations」、…

篩選 指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。「-filters」參數中的值用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容： ⓘ 如果您指定了「-filers'參數、則也必須為「-file-operations」和「-Protocol」參數指定有效值。 • 「監視者廣告」選項可篩選用戶端的替代資料串流要求。 • 「近距離修改」選項可篩選用戶端要求以進行修改。 • 「關閉而不修改」選項、可在不修改的情況下、篩選用戶端的關閉要求。 • 第一讀取選項可篩選用戶端的第一讀取要求。 • 「first-write」選項可篩選用戶端的初次寫入要求。 • 「離線位元」選項可篩選用戶端的離線位元集要求。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。 • 「以刪除方式開啟」選項可篩選出用戶端的開啟要求、並具有刪除意圖。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。當指定「file_delete_on_close」旗標時、檔案系統會使用此功能。 • 「以寫入方式開啟」選項可篩選出用戶端要求以寫入方式開啟。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。 • "write with size-chang"選項可在大小變更時篩選用戶端寫入要求。	篩選器的「篩選器」、…

_Filters"（續） • 「etattr-with -Owner-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的擁有者。 • 「etattr-with group變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的群組。 • 「etattr-with -SACL-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的SACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with -Dacl-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的DACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with modify-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的修改時間。 • 「etattr-with存取時間變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的存取時間。 • 「etattr-with creation-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的建立時間。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「etattr-with mode變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的模式位元。 • "ettr-with size-chang"選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案大小。 • 「etattr-with all撥款 大小變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案的分配大小。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「exclude目錄」選項可篩選用戶端對目錄作業的要求。 指定此篩選器時、不會監控目錄作業。	篩選器的「篩選器」、…
需要磁碟區作業 指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為「假」。	大容量作業模式： {'true'

FPolicy可監控SMB的支援檔案操作和篩選器組合清單

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄
建立	監控廣告、離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	監控廣告、離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、exclude目錄
開啟	監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄
讀取	監控廣告、離線位元、第一讀取
寫入	監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	監控廣告、離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄

FPolicy可監控NFSv3的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv3檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv3檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
建立	離線位元

create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
連結	離線位元
查詢	離線位元、exclude目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	離線位元、排除目錄
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。

GetAttr	離線位元、排除目錄
連結	離線位元
查詢	離線位元、排除目錄
開啟	離線位元、排除目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

完成FPolicy事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
事件名稱	是的	是的	
傳輸協定	否		
檔案作業	否		
篩選器	否		
Volume作業	否		

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.