# 規劃FPolicy原則組態

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-policy-config-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃FPolicy原則組態 . . . . . 1
規劃FPolicy原則組態總覽 . . . . . 1
如果FPolicy原則使用原生引擎、則需要FPolicy範圍組態 . . . . . 4
完成FPolicy原則工作表 . . . . . 5

# 規劃FPolicy原則組態

## 規劃FPolicy原則組態總覽

在設定FPolicy原則之前、您必須先瞭解建立原則時需要哪些參數、以及設定某些選用參數的原因。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy原則時、您會將原則與下列項目建立關聯：

- 儲存虛擬機器（SVM）
- 一或多個FPolicy事件
- FPolicy外部引擎

您也可以設定多個選用的原則設定。

### FPolicy原則組態包含的內容

您可以使用下列可用的必要FPolicy原則清單和選用參數來協助規劃組態：

| 資訊類型 | 選項 | 必要 | 預設 |
| --- | --- | --- | --- |
| *SVM*名稱<br><br>指定您要在其中建立FPolicy原則的SVM名稱。 | vserver<br>的「vserver_name」 | 是的 | 無 |
| 原則名稱<br><br>指定FPolicy原則的名稱。<br><br>名稱最長可達256個字元。<br><br>ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定原則、名稱最長應為200個字元。<br><br>名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合：<br><br>• 從A到Z<br>• 從「Z」到「A」<br>• 從0到9<br>• 「_」、「-」及「.」。 | 政策名稱「policy_name」 | 是的 | 無 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事件名稱_<br><br>指定要與FPolicy原則相關聯的以逗號分隔的事件清單。<br><br>• 您可以將多個事件與原則建立關聯。<br>• 事件是特定於傳輸協定的事件。<br>• 您可以使用單一原則來監控多個傳輸協定的檔案存取事件、方法是針對您要原則監控的每個傳輸協定建立事件、然後將事件與原則建立關聯。<br>• 事件必須已經存在。 | 事件'事件'、'事件名稱'、… | 是的 | 無 |
| 外部引擎名稱_<br><br>指定要與FPolicy原則關聯的外部引擎名稱。<br><br>• 外部引擎包含節點傳送通知至FPolicy伺服器所需的資訊。<br>• 您可以將FPolicy設定為使用ONTAP 靜態原生外部引擎來進行簡單的檔案封鎖、或是使用外部引擎來設定使用外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）來進行更精密的檔案封鎖和檔案管理。<br>• 如果您想要使用原生外部引擎、可以不指定此參數的值、也可以指定「原生」作為值。<br>• 如果您要使用FPolicy伺服器、則外部引擎的組態必須已經存在。 | 引擎<br>的「engine_name」 | 是（除非原則使用內部ONTAP 的非原生引擎） | 原生的 |
| 是必填篩選<br><br>指定是否需要強制檔案存取篩選。<br><br>• 強制篩選設定可決定當所有主要和次要伺服器都當機、或在指定的逾時期間內未收到FPolicy伺服器的回應時、檔案存取事件會採取什麼行動。<br>• 設為「true」時、檔案存取事件將遭拒。<br>• 設為「假」時、允許檔案存取事件。 | 「-'is -almand'<br>{'true' | 'fals'} | 否 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| "真的" | 允許權限存取_<br><br>指定您是否要FPolicy伺服器使用權限資料連線、以具有存取受監控檔案和資料夾的權限。<br><br>如果設定、FPolicy伺服器可以使用權限資料連線、從SVM的根目錄存取包含受監控資料的檔案。<br><br>若要存取特殊權限的資料、必須在叢集上授權SMB、且用於連線至FPolicy伺服器的所有資料LIF都必須設定為「CIFS」作為允許的傳輸協定之一。<br><br>如果您想要設定原則以允許權限存取、也必須為您想要FPolicy伺服器用於權限存取的帳戶指定使用者名稱。 | 「允許權限存取」（{'yes' | 'no'}） |
| 否（除非啟用Passthrough-read） | "不" | 特殊權限使用者名稱<br><br>指定FPolicy伺服器用來存取特殊權限資料的帳戶使用者名稱。<br><br>• 此參數的值應使用「'domain\username'」格式。<br>• 如果將「-allow-特權 存取」設定為「否」、則會忽略此參數的任何設定值。 | 「使用者名稱」 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 否（除非已啟用權限存取） | 無 | 允許Passthrough-read_<br><br>指定FPolicy伺服器是否能為FPolicy伺服器歸檔至次要儲存設備（離線檔案）的檔案提供Passter-Read服務：<br><br>• Passthsther-read是一種讀取離線檔案資料的方法、無需將資料還原至主要儲存設備。<br><br>Passthroh-read可減少回應延遲、因為在回應讀取要求之前、不需要將檔案重新叫用回主要儲存設備。此外、Passthrough-read可免除使用僅為了滿足讀取要求而回收的檔案來耗用主要儲存空間的需求、藉此優化儲存效率。<br><br>• 啟用時、FPolicy伺服器會透過專為Passthrough-Reads所開啟的個別特殊權限資料通道、提供檔案的資料。<br>• 如果您想要設定Passthrough-read、也必須將原則設定為允許權限存取。 | 「is pass-through-read-enably」{'true' |

# 如果**FPolicy**原則使用原生引擎、則需要**FPolicy**範圍組態

如果您將FPolicy原則設定為使用原生引擎、則需要針對原則設定的FPolicy範圍進行定義。

FPolicy範圍會定義套用FPolicy原則的界限、例如FPolicy是否套用至指定的磁碟區或共用區。有許多參數會進一

步限制FPolicy原則套用的範圍。其中一個參數是啟用「-is副檔名檢查目錄」、用於指定是否檢查目錄上的副檔名。預設值為「假」、表示不會檢查目錄上的副檔名。

如果在共享區或磁碟區上啟用使用原生引擎的FPolicy原則、且原則範圍的「啟用檔案副檔名檢查目錄」參數設為「假」、則會拒絕目錄存取。使用此組態時、因為不會檢查目錄的副檔名、所以如果目錄作業屬於原則範圍、則會拒絕任何目錄作業。

若要確保在使用原生引擎時能夠成功存取目錄、您必須在建立範圍時、將啟用「-is副檔名檢查目錄」的參數設為「true」。

此參數設為「true」時、系統會檢查目錄作業的副檔名、並根據FPolicy範圍組態中包含或排除的副檔名來決定是否允許或拒絕存取。

# 完成**FPolicy**原則工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy原則組態程序期間所需的值。您應該記錄是否要在FPolicy原則組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

| 資訊類型 | 包括 | 您的價值 |
| --- | --- | --- |
| 儲存虛擬機器（SVM）名稱 | 是的 | |
| 原則名稱 | 是的 | |
| 事件名稱 | 是的 | |
| 外部引擎名稱 | | |
| 是否需要強制篩選？ | | |
| 允許特殊權限存取 | | |
| 權限使用者名稱 | | |
| 是否已啟用Passthrough-read？ | | |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.