可稽核的CLI變更事件

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/cli-change-events-concept.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

可稽核的CLI變更事件 1
可稽核的CLI變更事件總覽 1
管理檔案共用事件 2
管理稽核原則變更事件 3
管理使用者帳戶事件 3
管理安全性群組事件 5
管理授權原則變更事件 6

可稽核的CLI變更事件

可稽核的CLI變更事件總覽

可稽核某些CLI變更事件、包括特定SMB共用事件、特定稽核原則事件、特定本機安全性群組事件、本機使用者群組事件、以及授權原則事件。ONTAP瞭解哪些變更事件可稽核、有助於解讀事件記錄的結果。

您可以手動旋轉稽核記錄、啟用或停用稽核、顯示稽核變更事件的相關資訊、修改稽核變更事件、以及刪除稽核變更事件、藉此管理儲存虛擬機器（SVM）稽核CLI變更事件。

身為系統管理員、如果您執行任何命令來變更SMB共用區、本機使用者群組、本機安全性群組、授權原則及稽核原則事件的相關組態、 產生記錄並稽核相應的事件：

稽核類別	活動	事件ID	執行此命令…
主機稽核	原則變更	[4719]稽核組態已變更	「vserver稽核停用
啟用	修改」	檔案共用	已新增[5142]網路共用
《Vserver CIFS共享創建》	[5143]網路共用區已修改	"vserver CIFS shares modify"（Vserver CIFS共享修改）"vserver CIFS shares crede	modify
delete"（vserver CIFS共享add	remove）	[5144]網路共用區已刪除	《Vserver CIFS共享刪除》
稽核	使用者帳戶	[4720]本機使用者已建立	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立」「vserver服務名稱服務UNIX使用者建立」
[4722]本機使用者已啟用	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立	修改」	[4724]本機使用者密碼重設
「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者設定密碼」	[4725]本機使用者已停用	「vserver CIFS使用者與群組本機使用者建立	修改」
[4726]本機使用者已刪除	「vserver CIFS user-and Groups local-user-delete」「vserver services name-service unix-userdelete」	[4738]本機使用者變更	「vserver CIFS user-and Groups local-user-user modify」「vserver services name-service unix-usermodify」

[4781]本機使用者重新命名	「Vserver CIFS使用者與群組本機使用者重新命名」	安全性群組	[4731]已建立本機安全性群組
「vserver CIFS user-and Groups local-group cre創作」（vserver服務名稱服務UNIX群組建立）	[4734]本機安全性群組已刪除	「Vserver CIFS user-and Groups local-group delete」（Vserver CIFS使用者與群組本機群組刪除）、「vserver services name-service unix-group delete」（Vserver服務名稱服務UNIX群組刪除）	[4735]本機安全性群組已修改
「vserver CIFS user-and -Groups local-group rename	modify」「vserver services name-service unix-group modify」	[4732]使用者已新增至本機群組	「vserver CIFS user-and Groups local-group add-s稍 事」（vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者）
[4733]使用者已從本機群組中移除	vserver CIFS使用者與群組本機群組移除成員的「vserver服務名稱服務UNIX群組刪除使用者」	授權原則變更	[4704]已指派使用者權限
「Vserver CIFS使用者與群組權限附加權限」	[4705]使用者權限已移除	「Vserver CIFS使用者與群組權限移除權限	重設權限」

管理檔案共用事件

為儲存虛擬機器（SVM）設定檔案共用事件並啟用稽核時、就會產生稽核事件。使用「vserver CIFS共用區」相關命令修改SMB網路共用區時、就會產生檔案共用事件。

新增、修改或刪除SVM的SMB網路共用時、會產生事件ID為5142、5143和5144的檔案共用事件。SMB網路共用組態是使用「CIFS共用存取控制cred|modify|DELETE」命令來修改。

下列範例顯示建立名為「稽核目的地」的共用物件時、會產生ID為5143的檔案共用事件：

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

管理稽核原則變更事件

當為儲存虛擬機器（SVM）設定稽核原則變更事件並啟用稽核時、就會產生稽核事件。稽核原則變更事件會在使用「vserver稽核」相關命令修改稽核原則時產生。

每當停用、啟用或修改稽核原則時、就會產生事件ID 4719的稽核原則變更事件、並有助於識別使用者嘗試停用稽核以涵蓋追蹤的時間。此設定預設為設定、需要診斷權限才能停用。

下列範例顯示稽核原則變更事件、並在停用稽核時產生ID 4719：

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

管理使用者帳戶事件

當儲存虛擬機器（SVM）的使用者帳戶事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

事件ID為4720、4722、4724、4725、4726、 當本機SMB或NFS使用者從系統建立或刪除、本機使用者帳戶啟用、停用或修改、以及本機SMB使用者密碼重設或變更時、就會產生4738和4781。使用者帳戶事件是在使用「vserver CIFS user-and -Groups（vserver CIFS使用者與群組）（本機使用者）」和「*vserver services name-service*（*vserver*服務名稱服務）（<UNIX使用者>_）」命令修改使用者帳戶時產生。

下列範例顯示建立本機SMB使用者時產生ID 4720的使用者帳戶事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

下列範例顯示在先前範例中建立的本機SMB使用者重新命名時、產生ID為4781的使用者帳戶事件：

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

管理安全性群組事件

當儲存虛擬機器（SVM）的安全性群組事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

從系統建立或刪除本機SMB或NFS群組、並從群組新增或移除本機使用者時、會產生事件ID為4731、4732、4733、4734和4735的安全性群組事件。當使用者帳戶使用「vserver CIFS user-and -Groups（vserver CIFS使用者與群組）」和「vserver services name-service（vserver服務名稱服務）（*UNIX*群組）」命令進行修改時、就會產生安全性群組事件。

下列範例顯示建立本機UNIX安全性群組時、產生ID 4731的安全性群組事件：

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

管理授權原則變更事件

當儲存虛擬機器（SVM）的授權原則變更事件設定為啟用稽核時、就會產生稽核事件。

每當SMB使用者和SMB群組的授權權限被授予或撤銷時、就會產生事件ID為4704和4705的授權原則變更事件。使用「vserver CIFS user-and-Groups priv.」（vserver CIFS使用者與群組權限）相關命令指派或撤銷授權權限時、就會產生授權原則變更事件。

下列範例顯示指派SMB使用者群組授權權限時、產生ID 4704的授權原則事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。