# 規劃FPolicy事件組態

ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-event-config-concept.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃FPolicy事件組態 . . . . . 1
規劃FPolicy事件組態總覽 . . . . . 1
FPolicy可監控SMB的支援檔案操作和篩選器組合清單 . . . . . 5
FPolicy可監控NFSv3的支援檔案操作和篩選器組合 . . . . . 6
FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合 . . . . . 7
完成FPolicy事件組態工作表 . . . . . 8

# 規劃FPolicy事件組態

## 規劃FPolicy事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

### 建立FPolicy事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

  並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 有三個參數（`-Protocol`、-file-operations、`-filers'）相依。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定「-Protocol」和「-file-operations」參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

### FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

| 資訊類型 | 選項 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| *SVM*<br><br>指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。<br><br>每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。 | vserver的「vserver_name」 |
| 事件名稱_<br><br>指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。<br><br>名稱最長可達256個字元。<br><br>ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。<br><br>名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合：<br><br>• 從A到Z<br>• 從「Z」到「A」<br>• 從0到9<br>• 「_」、「-」及「」。 | 事件名稱「EVAT_NAME」 |
| 傳輸協定<br><br>指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。「-Protocol」清單可包含下列其中一個值：<br><br>• 《CIFS》<br>• 《NFSv3》<br>• 《NFSv4》<br><br>ⓘ 如果您指定了「-Protocol」、則必須在「-file-operations」參數中指定有效值。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。 | 「傳輸協定」 |

| | |
|---|---|
| _File operations _<br><br>指定FPolicy事件的檔案作業清單。<br><br>事件會使用「-Protocol」參數中指定的傳輸協定、從所有用戶端要求中檢查此清單中指定的作業。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。「-file-operations」清單可包含下列一或多個值：<br><br>• 關閉檔案以進行檔案關閉作業<br>• 建立檔案以建立檔案<br>• 用於目錄建立作業的「cree-dir」<br>• 檔案刪除作業的刪除功能<br>• 目錄刪除作業的"Delete_dir"<br>• ggetattr用於獲取屬性操作<br>• 連結作業的連結<br>• 查閱作業的查詢<br>• 「開放」檔案開啟作業<br>• 檔案讀取作業的"read"<br>• 用於檔案寫入作業的寫入功能<br>• 檔案重新命名作業的名稱<br>• 目錄重新命名作業的"REname_dir"<br>• 「etattr」用於設定屬性作業<br>• 符號連結作業的「symlink」<br><br>ⓘ 如果您指定了「-file-operations」、則必須在「-protocol」參數中指定有效的傳輸協定。 | 「檔案作業」「file_operations」、… |

| | |
|---|---|
| 篩選<br><br>指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。「-filters」參數中的值用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容：<br><br>ⓘ 如果您指定了「-filers'參數、則也必須為「-file-operations」和「-Protocol」參數指定有效值。<br><br>• 「監視者廣告」選項可篩選用戶端的替代資料串流要求。<br>• 「近距離修改」選項可篩選用戶端要求以進行修改。<br>• 「關閉而不修改」選項、可在不修改的情況下、篩選用戶端的關閉要求。<br>• 第一讀取選項可篩選用戶端的第一讀取要求。<br>• 「first-write」選項可篩選用戶端的初次寫入要求。<br>• 「離線位元」選項可篩選用戶端的離線位元集要求。<br><br>設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。<br><br>• 「以刪除方式開啟」選項可篩選出用戶端的開啟要求、並具有刪除意圖。<br><br>設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。當指定「file_delete_on_close」旗標時、檔案系統會使用此功能。<br><br>• 「以寫入方式開啟」選項可篩選出用戶端要求以寫入方式開啟。<br><br>設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。<br><br>• "write with size-chang"選項可在大小變更時篩選用戶端寫入要求。 | 篩選器的「篩選器」、… |

| | |
|---|---|
| _Filters"（續）<br><br>• 「etattr-with -Owner-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的擁有者。<br>• 「etattr-with group變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的群組。<br>• 「etattr-with -SACL-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的SACL。<br><br>此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。<br><br>• 「etattr-with -Dacl-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的DACL。<br><br>此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。<br><br>• 「etattr-with modify-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的修改時間。<br>• 「etattr-with存取時間變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的存取時間。<br>• 「etattr-with creation-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的建立時間。<br><br>此選項僅適用於SMB傳輸協定。<br><br>• 「etattr-with mode變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的模式位元。<br>• "ettr-with size-chang"選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案大小。<br>• 「etattr-with all撥款 大小變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案的分配大小。<br><br>此選項僅適用於SMB傳輸協定。<br><br>• 「exclude目錄」選項可篩選用戶端對目錄作業的要求。<br><br>指定此篩選器時、不會監控目錄作業。 | 篩選器的「篩選器」、… |
| 需要磁碟區作業<br><br>指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為「假」。 | 大容量作業模式： {'true' |

# FPolicy可監控SMB的支援檔案操作和篩選器組合清單

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

| 支援的檔案作業 | 支援的篩選器 |
| --- | --- |
| 關閉 | 監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄 |
| 建立 | 監控廣告、離線位元 |
| create_dir | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 刪除 | 監控廣告、離線位元 |
| 刪除目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| GetAttr | 離線位元、exclude目錄 |
| 開啟 | 監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄 |
| 讀取 | 監控廣告、離線位元、第一讀取 |
| 寫入 | 監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入 |
| 重新命名 | 監控廣告、離線位元 |
| 重新命名目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 設定 | 監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄 |

# FPolicy可監控NFSv3的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv3檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv3檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

| 支援的檔案作業 | 支援的篩選器 |
| --- | --- |
| 建立 | 離線位元 |

| | |
|---|---|
| create_dir | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 刪除 | 離線位元 |
| 刪除目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 連結 | 離線位元 |
| 查詢 | 離線位元、exclude目錄 |
| 讀取 | 離線位元、第一讀取 |
| 寫入 | 離線位元、第一寫入、大小變更寫入 |
| 重新命名 | 離線位元 |
| 重新命名目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 設定 | 離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄 |
| symlink | 離線位元 |

# FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

| 支援的檔案作業 | 支援的篩選器 |
|---|---|
| 關閉 | 離線位元、排除目錄 |
| 建立 | 離線位元 |
| create_dir | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 刪除 | 離線位元 |
| 刪除目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |

| | |
|---|---|
| GetAttr | 離線位元、排除目錄 |
| 連結 | 離線位元 |
| 查詢 | 離線位元、排除目錄 |
| 開啟 | 離線位元、排除目錄 |
| 讀取 | 離線位元、第一讀取 |
| 寫入 | 離線位元、第一寫入、大小變更寫入 |
| 重新命名 | 離線位元 |
| 重新命名目錄 | 目前此檔案作業不支援篩選器。 |
| 設定 | 離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄 |
| symlink | 離線位元 |

# 完成FPolicy事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

| 資訊類型 | 必要 | 包括 | 您的價值 |
|---|---|---|---|
| 儲存虛擬機器（SVM）名稱 | 是的 | 是的 | |
| 事件名稱 | 是的 | 是的 | |
| 傳輸協定 | 否 | | |
| 檔案作業 | 否 | | |
| 篩選器 | 否 | | |
| Volume作業 | 否 | | |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。