# 在SVM上建立檔案和目錄稽核組態

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/create-auditing-config-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在SVM上建立檔案和目錄稽核組態 . . . . . 1
建立稽核組態 . . . . . 1
在SVM上啟用稽核 . . . . . 2
驗證稽核組態 . . . . . 2

# 在SVM上建立檔案和目錄稽核組態

## 建立稽核組態

在儲存虛擬機器（SVM）上建立檔案和目錄稽核組態、包括瞭解可用的組態選項、規劃組態、然後設定和啟用組態。然後您可以顯示稽核組態的相關資訊、以確認所產生的組態為所需的組態。

在開始稽核檔案和目錄事件之前、您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立稽核組態。

如果您打算建立稽核組態以進行集中存取原則暫存、則SVM上必須有SMB伺服器。

- 雖然您可以在稽核組態中啟用集中存取原則接移功能、但不會在SMB伺服器上啟用動態存取控制、但只有啟用動態存取控制時、才會產生集中存取原則接移事件。

  動態存取控制是透過SMB伺服器選項來啟用。預設不會啟用此功能。

- 如果命令中某個欄位的引數無效、例如欄位的輸入無效、項目重複、以及項目不存在、則命令會在稽核階段之前失敗。

  此類失敗不會產生稽核記錄。

如果SVM是SVM災難恢復來源、則目的地路徑無法位於根磁碟區上。

步驟

1. 使用規劃工作表中的資訊、建立稽核組態、根據記錄大小或排程來旋轉稽核記錄：

| 如果您想要以下列方式來旋轉稽核記錄… | 輸入… |
|---|---|
| 記錄檔大小 | 「vserver稽核建立-vserver vserver_name -目的地路徑-events [{file-ops |
| cs-logon-log註 銷 | cap-stage |
| file-share | nap-police-changes |
| user-account | 資訊安全組 |
| 授權-原則變更｝][-format {XML | evtx}][-rotation-limit integer][-size-size {leger[TB_bap][TB[TB |
| 排程 | 「vserver稽核建立-vserver vserver_name -目的地路徑-事件[{file-ops |
| cs-login-log註 銷 | cap-stived}][-format {XML |

下列範例會建立稽核組態、以大小為基礎的旋轉方式來稽核檔案作業和SMB登入及登出事件（預設值）。記錄格式為「evtx」（預設）。這些記錄儲存在「/Audit記錄檔」目錄中。記錄檔大小上限為「200 MB」。當記錄大小達到200 MB時、就會進行旋轉：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

下列範例會建立稽核組態、以大小為基礎的旋轉方式來稽核檔案作業和SMB登入及登出事件（預設值）。記錄格式為「evtx」（預設）。記錄檔大小上限為「100 MB」（預設值）、記錄檔旋轉上限為「5」：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

下列範例建立稽核組態、以稽核檔案作業、CIFS登入和登出事件、以及使用時間型輪調的集中存取原則暫存事件。記錄格式為「evtx」（預設）。稽核記錄會每月於下午12：30循環一次一週中的所有天。日誌旋轉限制為「5」：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

# 在SVM上啟用稽核

## 完成稽核組態的設定之後、您必須在儲存虛擬機器（SVM）上啟用稽核。

SVM稽核組態必須已經存在。

當SVM災難恢復ID捨棄組態第一次啟動（完成SnapMirror初始化之後）且SVM具有稽核組態時ONTAP 、無法自動停用稽核組態。在唯讀SVM上停用稽核、以防止執行磁碟區填滿。只有在SnapMirror關係中斷且SVM為讀寫時、才能啟用稽核。

步驟

1. 在SVM上啟用稽核：

   「vserver稽核啟用-vserver vserver_name」

   「vserver稽核啟用-vserver VS1」

# 驗證稽核組態

## 完成稽核組態之後、您應該確認稽核設定正確且已啟用。

步驟

1. 驗證稽核組態：

   「vserver稽核show -instance -vserver vserver_name」

下列命令會以清單形式顯示儲存虛擬機器（SVM）VS1的所有稽核組態資訊：

「vserver稽核show -instance -vserver VS1」

```
                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                         Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。