

# SaaS Backup for Salesforce を管理

SaaS Backup For Salesforce

NetApp July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/salesforce/reference\_backup\_policies.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SaaS Backup for Salesforce を管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
バックアップポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
即時バックアップを実行する	1
メタデータバックアップの有効化と無効化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
データを復元しています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
バックアップの違いを比較およびリストアする	8
データとメタデータをパージしています	9
再認証中です1	C
ジョブをキャンセルしています	1

# SaaS Backup for Salesforce を管理

# バックアップポリシー

SaaS Backup for Salesforce には、事前定義された 3 つのバックアップポリシー階層があります。これらのポリシー階層はバックアップの頻度とデータ保持期間によって異なります。本番インスタンスは、階層 1 ポリシーでのみ保護できます。サンドボックスインスタンスは、階層 2 および階層 3 のポリシーで保護できます。

「アクティブ」ステータスのバックアップポリシーは、バックアップ用に割り当てられた項目のポリシーです。ステータスが「非アクティブ」のバックアップポリシーには、バックアップ対象として割り当てられた項目がありません。

バックアップポリシー	バックアップ頻度	デフォルトのデータ保持 期間	保護に利用できます
ティア 1	12 時間に 1 回	3年	本番インスタンス
ティア 2	18 時間に 1 回	2年	サンドボックスインスタ ンス
ティア 3	24 時間に 1 回	2年	サンドボックスインスタ ンス
保護なし	バックアップされていま せん	バックアップされていま せん	本番インスタンスとサン ドボックスインスタンス

## 即時バックアップを実行する

データ保護に必要と判断した場合は、本番インスタンスまたはサンドボックスインスタンスのバックアップをすぐに実行できます。



SaaS Backup for Salesforce の試用版では、 1 日に 3 回の即時バックアップしか実行できません。


- 1. 左ペインのナビゲーションで、\*サービス \* をクリックします。 **SERVICES**
- 2. [\* プロダクションインスタンス \* ] または [ \* サンドボックスインスタンス \* ] をクリックしま



- 3. 今すぐバックアップする正しいインスタンスを選択してください。
  - a. バックアップするインスタンスがバックアップポリシーで現在保護されている場合は、上記の \* 保護されているインスタンス \* をクリックします。

- b. バックアップするインスタンスのバックアップ・ステータスが保留中の場合は、上記の \* 保留中インスタンス \* をクリックします。
- C. バックアップポリシーによって現在保護されていないインスタンスがある場合は、上記の \* 保護されていないインスタンス \* をクリックします。

4.



組織の名前をクリックします。

- 5. [今すぐバックアップ]をクリックします。選択した組織がバックアップキューに配置されていることを示すメッセージが表示されます。
- 6. [Submit (送信) ] をクリックします。

### メタデータバックアップの有効化と無効化

Salesforce のメタデータバックアップを有効または無効にできます。

### メタデータのバックアップの有効化


メタデータのバックアップを有効にすると、テナントアカウント内のすべての組織にメタデータのバックアップが提供されます。

#### 手順

1.

をクリックします **そ**ろ

「サービス設定 ] で [\*Salesforce] を選択します。



2. 「\* メタデータバックアップを有効にする \* 」をクリックして、機能をオンにします。テナントレベルで有効にすると、すべての組織のメタデータがバックアップされます。

#### メタデータのバックアップを無効にする

メタデータのバックアップは、組織レベルで無効にすることができます。すべての組織でメタデータのバックアップを有効にすると、メタデータのバックアップを作成しない組織を制御できるようになります。

- 1. メタデータのバックアップを無効にするには、「\*サービス\*」を参照してください。
- 2. [本番インスタンス\*]または[サンドボックスインスタンス\*]を選択します。
- 3. 保護された \* インスタンスの数を選択します。
- 4. メタデータのバックアップを無効にする組織を選択します。
- 5. 「 \* Metadata Backup \* 」をクリックして機能をオフにします。



### データを復元しています

SaaS Backup for Salesforce を使用して、以前にバックアップしたデータとメタデータをリストアできます。

最新のバックアップをリストアしています

#### 手順

- 1. 左ペインのナビゲーションで、\*サービス \* をクリックします。 **SERVICES**
- 2. [\* プロダクションインスタンス \*] または [\* サンドボックスインスタンス \*] をクリックしま



3. [保護されたインスタンスの数]をクリックします。

4.



組織の名前をクリックします。

オブジェクトのリストが


表示されます。リカバリ可能なオブジェクトは、デフォルトで表示されます。リカバリできないオブジェクトを表示するには、「リカバリできないオブジェクトを含める」を選択します。 リカバリ不可能なオブジェクトはグレーのアイコンで示されます。赤のアイコンは、現在のバックアップでバックアップに失敗したものの、以前のバックアップではリカバリできないオブジェクトを表します。

リカバリ可能なオブジェクト	
リカバリ不能なオブジェクト	
障害オブジェクト	

- 1. リストアする個々のレコードを含むオブジェクトをクリックし、特定のレコードを検索します。
- 2. **C Restore** [\* リストア ] をクリックします。
- 3. リストアオプションを選択します。
  - a. \* デフォルトでは、[上書きで復元] が選択されています。このオプションは、復元するレコードの既存のバージョンを置き換えます。レコードの現在のバージョンと復元されたバージョンのレコードを保持する場合は、このオプションの選択を解除します。
  - b. \* リストア関係 \* では、親レコードの子を最大 5 レベルまで復元します。関係をリストアするように 選択しない場合は、親レコードのみがリストアされます。
  - c. \* データのエクスポート \* を使用すると、特定の時点でバックアップからデータをエクスポートできます。データは、オブジェクトレベルまたは組織レベルでエクスポートできます。データへのエクスポート機能の詳細については、を参照してください "エクスポートデータをダウンロードしています"。
    - エクスポートジョブは、完了後7日間のみ使用できます。
- 4. [Submit (送信)] をクリックします。


#### 以前のバックアップからのリストア

- 1. 左ペインのナビゲーションで、\*サービス\*をクリックします。 **SERVICES**
- 2. [\* プロダクションインスタンス \* ] または [ \* サンドボックスインスタンス \* ] をクリックしま す。



3. [保護されたインスタンスの数]をクリックします。

4.



組織の名前をクリックします。

- 5. [\*バックアップ履歴の表示\*] をクリックします。
- 6. 特定の期間のバックアップを表示するか、特定の日付のバックアップを選択する場合に選択します。
  - a. 特定の期間のバックアップを選択するには、右上にある「選択したバックアップを表示」の横にある ドロップダウンメニューをクリックし、定義済みの日数の範囲のいずれかを選択しま

show Selected Backups ▼ す。 選択した範囲内で発生したバックアップのリストが表示されま

- b. 特定の日付のバックアップを選択するには、カレンダーでバックアップの日付をクリックし、目的の バックアップを選択します。赤い丸の数字は、その日に実行されたバックアップの数を示します。個 々の緑の丸は、個々のバックアップを示します。
- 7. リストアする個々のレコードを含むオブジェクトをクリックし、特定のレコードを検索します。
- [\* リストア ] をクリックします。



- 9. リストアオプションを選択します。
  - a. \* デフォルトでは、[上書きで復元] が選択されています。このオプションは、復元するレコードの既存のバージョンを置き換えます。レコードの現在のバージョンと復元されたバージョンのレコードを保持する場合は、このオプションの選択を解除します。
  - b. \* リストア関係 \* では、親レコードの子を最大 5 レベルまで復元します。関係をリストアするように 選択しない場合は、親レコードのみがリストアされます。

8.

- c. \* データのエクスポート \* を使用すると、特定の時点でバックアップからデータをエクスポートできます。データは、オブジェクトレベルまたは組織レベルでエクスポートできます。データへのエクスポート機能の詳細については、を参照してください "エクスポートデータをダウンロードしています"。
  - (i) エクスポートジョブは、完了後7日間のみ使用できます。
- 10. [Submit (送信) ] をクリックします。選択した組織がジョブキューに配置されていることを示すメッセージが表示されます。

#### メタデータをリストアしています

メタデータは、組織レベルまたは詳細レベルでリストアできます。

組織レベルのメタデータをリストアします


#### 手順

- 1. 「\*サービス\*」に移動します。
- 2. [本番インスタンス\*]または[サンドボックスインスタンス\*]を選択します。
- 3. 保護された \* インスタンスの数をクリックします。
- 4. 組織の名前をクリックします。
- 5. [\* リストア] をクリックします。
- 6. リストアオプションを選択します。
  - a. メタデータをエクスポートするには、 \* メタデータのエクスポート \* を選択します。zip ファイルが作成されます。
    - ( ) エクスポートメタデータジョブは、完了後 30 日間使用できます。
  - b. メタデータを復元するには、\*メタデータの復元 \*を選択します。
- 7. [Submit (送信) ] をクリックします。

きめ細かなメタデータのリストア

- 1. 「\*サービス\*」に移動します。
- 2. [本番インスタンス\*]または[サンドボックスインスタンス\*]を選択します。
- 3. 保護された \* インスタンスの数をクリックします。
- 4. 組織の名前をクリックします。
- 5. [メタデータの種類とコンポーネント]タブをクリックします。メタデータタイプのリストが表示されます。
- 6. リストアするメタデータタイプを選択します。
- 7. [\* リストア] をクリックします。
- 8. リストアオプションを選択します。

### ② RESTORE OPTION:




- a. メタデータをエクスポートするには、 \* メタデータのエクスポート \* を選択します。zip ファイルが作成されます。
  - (i) エクスポートメタデータジョブは、完了後 30 日間使用できます。
- b. メタデータを復元するには、\*メタデータの復元\*を選択します。
- 9. [Submit (送信) ] をクリックします。

### バックアップの違いを比較およびリストアする

SaaS Backup for Salesforce を使用して、バックアップの違いを比較してリストアできます。

#### 手順

- 1. 左ペインのナビゲーションで、 \* ジョブ \* をクリックします。 **JOBS**
- 2. 「最近完了したジョブ」で、バックアップと比較するオブジェクトを含むバックアップを選択します。
- 3. 組織をクリックします。
- 4. バックアップと比較するオブジェクトを選択します。
- 比較アイコンをクリックします。



- 6. [前回のバックアップ]の横で、比較に使用するバックアップの最初の日付を選択します。
- 7. [ 現在のバックアップ ] の横で、比較に使用するバックアップの 2 番目の日付を選択します。
- 8. [COMPARE] をクリックします。 

  「 Compare ボタン"]
  - 選択した2つのバックアップに違いがない場合、比較ジョブは作成されません。
- 9. [\*ジョブの進捗状況の表示\*]をクリックします。

ジョブが完了すると、「最近完了したジョブ」の下に表示されます。

10.



組織数または成功数をクリックします。

ウィンドウが開き、ジョブのステータスが表示されます。

Object Name	Status	% Completion	Created	Updated	Deleted	Message
Account	Successful	100	0	0	2	Compare job completed

#### ウィンドウ"]

a.

- 11. オブジェクト名をクリックすると結果が表示されます。比較ジョブの概要が、選択した 2 つのバックアップ間にオブジェクトで作成、更新、および削除されたレコードの数とともに表示されます。比較ジョブの詳細をダウンロードできます。
  - 比較ジョブの詳細をダウンロードするには、をクリックします



- b. ファイルを解凍して結果を確認します。
- 12. [\* リストア] をクリックします。
- 13. 更新されたすべてのレコードを復元するには、「\* Updated \* 」を選択します。削除されたレコードをすべて復元するには、「削除済み」を選択します。オプションが使用可能な場合は、両方を選択することもできます。
- 14. [SUMBIT] をクリックします。

ジョブは上書きされず、関係もなくリストアされます。

### データとメタデータをパージしています

Salesforce 組織からデータを消去できます。組織レベルでのデータの消去は、\*アカウント設定 \* で管理されます。

メタデータの保持とパージは、 SaaS Backup for Salesforce によって自動的に管理されます。メタデータは 90 日間保持されます。90 日が経過すると、メタデータはパージされます。

#### データをパージする

未使用の Salesforce 組織など、特定の組織からデータを消去するオプションは常にあります。

データをパージして本番インスタンスまたはサンドボックスインスタンスを更新できます。


別の本番インスタンスまたはサンドボックスインスタンスを追加することもできます。そのためには、本番インスタンスまたはサンドボックスインスタンスをパージする必要があります。

#### 手順

1.

をクリックします をクリックします ACCOUNT SETTINGS

- 2. [\* Retain and Purge] をクリックします。
- 3. 「\* Retain and Purge \*」で、「\* Purge Data \*」までスクロールします。
- 4. [プロバイダのタイプ]と[サービス名]を選択します。
- 5. 組織 ID を検索または選択します。
- 6. [保存( Save )] をクリックします。パージを確認またはキャンセルするためのメッセージが表示されます。
- 7. 「 \* はい \* 」をクリックしてパージを確定します。[ はい ] をクリックすると ' パージされたデータを最大 7 日間リカバリできます
- 8. [\*パージされたリストを表示\*] をクリックして、スケジュールされたパージのリストを表示します。



### 再認証中です

Salesforce では、資格情報を再認証する前に、最大 5 つのトークンを使用できます。バックアップまたは復元を開始しようとしたときに、すべてのトークンが使用されていた場合は、「 expired access/refresh token 」というエラーメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合は、次に進む前に再認証する必要があります。

#### 手順

1.

ダッシュボードの左上で、をクリックします。

- 2. [サービス設定 \*] で、 [\*Salesforce] を選択します。
- 3. [\*アクセス許可の付与\*]をクリックします。



アイコン"

- 4. 再認証する必要があるインスタンスを選択するには、 [\* producting] または [\* sandbox \* ] タブをクリックします。
- 5. *を*クリックします **こ**。

認証情報を入力する **Salesforc** にリダイレクトされます。再認証が完了したら、バックアップジョブまたはリストアジョブを開始できます。

## ジョブをキャンセルしています

バックアップまたはリストアをすぐにキャンセルすることができます。スケジュールされたバックアップをキャンセルすることはできません。

- 1. 左側のナビゲーションペインで [\* ジョブ] をクリックします。
- 2. 「最近実行したジョブ」で、キャンセルするジョブを探します。
- 3. [キャンセル (Cancel)]をクリックします。

#### 著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、またはまたは結果的損害(代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。) ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為(過失やその他を含む)のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。 ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じ る責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップ の特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について:政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 ( 1988 年 10 月)および FAR 52-227-19 ( 1987 年 6 月)の Rights in Technical Data and Computer Software (技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利)条項の( c )( 1 )( ii )項、に規定された制限が適用されます。

#### 商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。 その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。