# Conditions requises pour le déploiement du distributeur sélectif

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_deployment_planning_and_requirements.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Conditions requises pour le déploiement du distributeur sélectif . . . . . 1
Planification et exigences de déploiement . . . . . 1
Privilèges minimum ONTAP requis . . . . . 5

# Conditions requises pour le déploiement du distributeur sélectif

## Planification et exigences de déploiement

Il est important de connaître les conditions de déploiement requises avant de déployer l'appliance virtuelle. Les exigences de déploiement sont répertoriées dans les quatre tableaux suivants.

### Configuration requise pour l'hôte

Avant de commencer le déploiement du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, vous devez connaître les exigences de l'hôte.

- Vous devez déployer le plug-in SnapCenter VMware en tant que VM Linux.

  Le plug-in SnapCenter pour VMware est déployé en tant que machine virtuelle Linux, que vous utilisiez le plug-in pour protéger les données sur des systèmes Windows ou Linux.

- Vous devez déployer le plug-in SnapCenter VMware sur vCenter Server.

  Les planifications de sauvegarde sont exécutées sur le fuseau horaire dans lequel le plug-in SnapCenter VMware est déployé. VCenter rapporte les données du fuseau horaire dans lequel se trouve le vCenter. Par conséquent, si le plug-in SnapCenter VMware et vCenter se trouvent dans différents fuseaux horaires, les données du plug-in SnapCenter VMware peuvent être différentes des données des rapports.

- Vous ne devez pas déployer le plug-in SnapCenter VMware dans un dossier portant un nom comportant des caractères spéciaux.

  Le nom du dossier ne doit pas contenir les caractères spéciaux suivants : $!@#%^&()_+{}';.,*?"<>|

- Vous devez déployer et enregistrer une instance unique et distincte du plug-in SnapCenter VMware pour chaque serveur vCenter.
  - Chaque serveur vCenter, qu'il soit en mode lié ou non, doit être associé à une instance distincte du plug-in SnapCenter pour VMware.
  - Chaque instance du plug-in SnapCenter VMware doit être déployée en tant que VM Linux distincte.

    Par exemple, si vous souhaitez effectuer des sauvegardes à partir de six instances différentes de vCenter Server, vous devez déployer le plug-in SnapCenter VMware sur six hôtes et chaque serveur vCenter doit être associé à une instance unique du plug-in SnapCenter VMware.

- Le plug-in SnapCenter pour VMware assure une prise en charge limitée des périphériques PCI ou PCIe partagés (par exemple, NVIDIA Grid GPU) en raison d'une limitation des machines virtuelles prenant en charge Storage vMotion. Pour plus d'informations, consultez le document fournisseur - Guide de déploiement pour VMware.
  - Ce qui est pris en charge :

    Création de groupes de ressources

    Création de sauvegardes sans cohérence des machines virtuelles

Lorsque tous les VMDK se trouvent sur un datastore NFS, la restauration d'une machine virtuelle complète n'est pas nécessaire et le plug-in n'a pas besoin d'utiliser Storage vMotion

Connexion et déconnexion des VMDK

Montage et démontage des datastores

Restauration de fichiers invités

- Ce qui n'est pas pris en charge :

  Création de sauvegardes avec cohérence des machines virtuelles

Restauration d'une machine virtuelle complète lorsqu'un ou plusieurs VMDK se trouvent dans un datastore VMFS.

- Pour obtenir une liste détaillée des restrictions du plug-in SnapCenter pour VMware, consultez le "Notes de version du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere".

## Conditions de licence

| Vous devez fournir des licences pour… | Condition de licence |
|---|---|
| ONTAP | L'une d'entre elles : SnapMirror ou SnapVault (pour la protection des données secondaires, quel que soit le type de relation) |
| Autres produits | VSphere Standard, Enterprise ou Enterprise plus Une licence vSphere est requise pour effectuer les opérations de restauration utilisant Storage vMotion. Les licences vSphere Essentials ou Essentials plus n'incluent pas Storage vMotion. |
| Destinations principales | Pour bénéficier d'une protection basée sur les applications via VMware SnapCenter Standard afin de protéger les machines virtuelles et les datastores VMware uniquement SnapRestore : utilisé pour les opérations de restauration FlexClone : utilisé pour les opérations de montage et de liaison |
| Destinations secondaires | Pour une protection basée sur les applications par rapport à la norme VMware SnapCenter : utilisée pour les opérations de basculement pour protéger les machines virtuelles et les datastores VMware uniquement FlexClone : utilisée pour les opérations de montage et de liaison |

## Support logiciel

| Élément | Versions prises en charge |
|---|---|
| VCenter vSphere | Le client HTML5 : 6.5U2/U3, 6.7X, 7.0, 7.0U1, 7.0U2 Flex client n'est pas pris en charge. |
| VMware ESXi | 6.5U2 |

| Élément | Versions prises en charge |
| --- | --- |
| Adresses IP | IPv4, IPv6 |
| Java | 8 |
| Noyau net | 2.1 |
| Plug-in SnapCenter pour base de données VMware vSphere MySQL | MySQL 8.0.23 |
| VMware TLS | 1.2 |
| TLS sur le serveur SnapCenter | TLSv1.1 et ultérieur, le serveur SnapCenter l'utilise pour communiquer avec le plug-in SnapCenter VMware pour les opérations de protection des données via VMDK. |
| Application VMware vStorage API pour l'intégration de baies (VAAI) | Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere l'utilise pour améliorer les performances des opérations de restauration. Il améliore également les performances dans les environnements NFS. |

Pour obtenir les dernières informations sur les versions prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

## Les besoins en termes d'espace et de dimensionnement

| Élément | De formation |
| --- | --- |
| Système d'exploitation | Linux |
| Nombre minimal de processeurs | 4 cœurs |
| RAM minimale | Minimum: 12 Go recommandé: 16 Go |
| Espace disque minimum pour le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, les journaux et la base de données MySQL | 100 GO |

## Connexion et port requis

| Type de port | Port préconfiguré |
| --- | --- |
| Plug-in SnapCenter pour port VMware vSphere | 8144 (HTTPS), bidirectionnel le port est utilisé pour les communications à partir du client web VMware vSphere et du serveur SnapCenter. 8080 bidirectionnel ce port est utilisé pour gérer l'appliance virtuelle. Remarque : vous ne pouvez pas modifier la configuration des ports. |
| Cluster de stockage ou port de VM de stockage | 443 (HTTPS), bidirectionnel 80 (HTTP), le port est utilisé pour la communication entre l'appliance virtuelle et la machine virtuelle de stockage ou le cluster contenant la machine virtuelle de stockage. |

## Configurations prises en charge

Chaque instance de plug-in ne prend en charge qu'un seul serveur vCenter. Les vCenters en mode lié sont pris en charge. Plusieurs instances de plug-in peuvent prendre en charge le même serveur SnapCenter, comme illustré dans la figure suivante.




## Privilèges RBAC requis

Le compte administrateur vCenter doit disposer des privilèges vCenter requis, comme indiqué dans le tableau suivant.

| Pour effectuer cette opération… | Vous devez disposer de ces privilèges vCenter… |
| --- | --- |
| Déploiement et enregistrement du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere dans vCenter | Extension : extension du registre |
| Mettez à niveau ou supprimez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere | Extension<br>• Mettre à jour l'extension<br>• Annuler l'enregistrement de l'extension |
| Autorisez le compte d'utilisateur vCenter Credential enregistré dans SnapCenter pour valider l'accès des utilisateurs au plug-in SnapCenter pour VMware vSphere | sessions.validate.session |
| Autoriser les utilisateurs à accéder au plug-in SnapCenter pour VMware vSphere | Administrateur du distributeur auxiliaire sélectif sauvegarde du distributeur sélectif Restauration du fichier invité du distributeur auxiliaire Restauration du distributeur sélectif vue le privilège doit être attribué à la racine du vCenter. |

### AutoSupport

Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere fournit un minimum d'informations pour le suivi de son utilisation, notamment l'URL du plug-in. AutoSupport comprend un tableau des plug-ins installés qui est affiché par le visualiseur AutoSupport.

# Privilèges minimum ONTAP requis

Les privilèges minimum ONTAP requis varient en fonction des plug-ins SnapCenter utilisés pour la protection des données.

Tous les plug-ins SnapCenter requièrent les privilèges minimaux suivants :

| Commandes All-Access : privilèges minimum requis pour ONTAP 8.3 et versions ultérieures |
| --- |
| event generate-autosupport-log |
| l'historique des tâches affiche l'arrêt des tâches |
| lun create lun delete lun igroup add lun igroup create lun igroup delete lun igroup rename lun igroup show lun mapping add-reporting-nodes lun mapping create lun mapping create lun mapping delete lun mapping delete-reporting-nodes lun mapping show lun modify lun move-in-volume lun offline lun lun en ligne lun persistent-reservation clear lun resize série affichage de la lun |
| snapmirror liste-destinations snapmirror add-règle snapmirror règle modification-règle snapmirror règle suppression-règle snapmirror règle snapmirror show snapmirror restore snapmirror show-show-history snapmirror mise à jour de snapmirror snapmirror update-ls-set |
| Version |

| Commandes All-Access : privilèges minimum requis pour ONTAP 8.3 et versions ultérieures |
| --- |
| clone de volume créer un clone de volume affiche le clone de volume fractionnement du volume modifier le volume détruire le volume clone de volume créer un volume fichier show-disk-usage volume offline du volume modifier le volume qtree créer un volume qtree supprimer un volume qtree modifier le volume qtree afficher le volume restreindre le volume snapshot créer snapshot de volume supprimer l'instantané de volume modifier l'instantané de volume renommer le snapshot de volume restaurer l'instantané de volume de fichier de restauration snapshot de volume affiche le démontage de volume |
| vserver cifs vserver cifs share création vserver cifs share suppression vserver cifs shadwcopy show vserver cifs share show vserver cifs share show vserver cifs show vserver cifs show vserver show export-policy create vserver export-policy rule vserver export-policy create vserver export-policy show vserver export-policy show vserver iscsi vserver connection show vserver network interface show failover-group des interfaces réseau show |

| Commandes en lecture seule : privilèges minimum requis pour ONTAP 8.3 et versions ultérieures |
| --- |
| un vserver |

## Autres informations sur ONTAP

- Si vous exécutez ONTAP 8.2.x :

  Vous devez vous connecter en tant que `vsadmin` Sur la machine virtuelle de stockage pour disposer des privilèges appropriés pour les opérations du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.

- Si vous exécutez ONTAP 8.3 et versions ultérieures :

  Vous devez vous connecter en tant que `vsadmin` ou avec un rôle dont les privilèges sont minimum indiqués dans les tableaux ci-dessus.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.