从备份还原

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
January 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_restore_from_backups_overview.html on January 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

从备份还原 1
- 概述 1
- 如何执行还原操作 1
- 搜索备份 2
- 从备份还原 VM 3
- 从备份中还原已删除的 VM 5
- 从备份还原 VMDK 6
- 还原 MySQL 数据库的最新备份 7
- 还原 MySQL 数据库的特定备份 7
- 将 VMDK 连接到虚拟机 8
- 断开虚拟磁盘 10

从备份还原

概述

您可以从主备份或二级备份还原 VM ， VMDK ，文件和文件夹。

- VM 还原目标

  在适用于 VMware vSphere 4.4 及更早版本的 SnapCenter 插件中，您只能将虚拟机还原到原始主机和数据存储库。

  从适用于 VMware vSphere 4.5 的 SnapCenter 插件开始，您可以将虚拟机还原到原始主机，同一 vCenter Server 中的备用主机，或者同一 vCenter 管理的备用 ESXi 主机或链接模式下的任何 vCenter 。

- VMDK 还原目标

  您可以将 VMDK 还原到原始数据存储库或备用数据存储库。

您还可以在子文件还原会话中还原单个文件和文件夹，此会话会附加虚拟磁盘的备份副本，然后还原选定的文件或文件夹。

您无法还原以下内容：

- 数据存储库

  您不能使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件还原数据存储库，而只能还原数据存储库中的各个 VM 。

- 已删除 VM 的备份

  您无法还原已删除的 Storage VM 的备份。例如，如果您使用管理 LIF 添加一个 Storage VM ，然后创建备份，然后删除该 Storage VM 并添加包含同一 Storage VM 的集群，则备份的还原操作将失败。

如何执行还原操作

对于 VMFS 环境，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件使用 Storage VMotion 的克隆和挂载操作来执行还原操作。对于 NFS 环境，此插件使用原生 ONTAP 单文件 SnapRestore （ SFSR ）来提高大多数还原操作的效率。下表列出了如何执行还原操作。

还原操作	在 **NFS** 环境中使用 **ONTAP SFSR** 执行	在 **NFS** 环境中使用克隆并使用 **Storage VMotion** 挂载来执行	在 **VMFS** 环境中使用克隆和 **Storage VMotion** 挂载来执行
从主备份还原 VM 和 VMDK	是的。		是的。
从二级备份还原 VM 和 VMDK	是的。		是的。

还原操作	在 **NFS** 环境中使用 **ONTAP SFSR** 执行	在 **NFS** 环境中使用克隆并使用 **Storage VMotion** 挂载来执行	在 **VMFS** 环境中使用克隆和 **Storage VMotion** 挂载来执行
从主备份还原已删除的 VM 和 VMDK	是的。		是的。
从二级备份还原已删除的 VM 和 VMDK		是的。	是的。
从 VM 一致的主备份还原 VM 和 VMDK	是的。		是的。
从 VM 一致的二级备份还原 VM 和 VMDK		是的。	是的。

子系统文件还原操作可在 NFS 和 VMFS 环境中使用克隆和挂载操作（而不是 Storage VMotion ）来执行。

> 在还原操作期间，在选择控制器… 上调用预还原时，可能会遇到错误 `Host unresolved volumes is null` or `exception` 。将克隆的 `LUN` 挂载为数据存储库时出错… 如果 SnapCenter VMware 插件尝试重新对克隆签名，则会发生这种情况。由于 VMware 的限制，SnapCenter VMware 插件无法控制高级 ESXi 配置中的自动重新签名值。

有关此错误的详细信息，请参见 ｛link-for-underscores｝ ｛知识库文章： SCV 克隆或还原失败，并显示错误 " 主机未解析的卷为空^ 。

搜索备份

您可以使用还原向导搜索并查找虚拟机或数据存储库的特定备份。找到备份后，您可以将其还原。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 图形用户界面中，单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后执行以下操作之一：

查看… 的备份	执行以下操作…
虚拟机	单击 * 主机和集群 * 菜单选项，选择一个 VM ，然后单击 * 配置 * 选项卡，然后单击 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * 部分中的 * 备份 * 。
数据存储库	单击 * 存储 * 菜单选项，选择一个数据存储库，然后单击 * 配置 * 选项卡，然后单击 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * 部分中的 * 备份 * 。

2. 在左侧导航器窗格中，展开包含虚拟机或数据存储库的数据中心。
3. 可选：右键单击虚拟机或数据存储库，然后从下拉列表中选择 * NetApp SnapCenter * ，然后在二级下拉列表中选择 * 还原 * 。
4. 在 * 还原 * 向导中，输入搜索名称并单击 * 搜索 * 。

   您可以通过单击来筛选备份列表 筛选图标并选择日期和时间范围，选择是否要备份包含 VMware Snapshot ，是否要挂载备份以及位置。单击 * 确定 * 。

从备份还原 VM

还原虚拟机时，您可以使用所选的备份副本覆盖现有内容，也可以创建虚拟机的副本。

在适用于 VMware vSphere 4.4 及更早版本的 SnapCenter 插件中，您只能将虚拟机还原到原始主机和数据存储库。

从适用于 VMware vSphere 4.5 的 SnapCenter 插件开始，您可以将虚拟机还原到以下位置：

- 还原到原始位置
  - 挂载到原始 ESXi 主机上的原始数据存储库（此操作会覆盖原始虚拟机）
- 还原到备用位置
  - 挂载到原始 ESXi 主机上的其他数据存储库
  - 挂载到由同一 vCenter 管理的其他 ESXi 主机上的原始数据存储库
  - 挂载到由同一 vCenter 管理的不同 ESXi 主机上的其他数据存储库
  - 挂载在其他 ESXi 主机上的另一个数据存储库，该主机由其他 vCenter 以链接模式管理

> 还原到其他位置时，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件必须在作为还原操作目标的链接 vCenter 中运行。目标数据存储库必须具有足够的空间。

> 不支持以下还原工作流：添加一个 Storage VM ，然后对该 VM 执行备份，然后删除该 Storage VM 并添加一个包含同一 Storage VM 的集群，最后尝试还原原始备份。

> 要提高 NFS 环境中还原操作的性能，请启用 VMware 应用程序 vStorage API for Array Integration （ VAAI ）。

开始之前

- 必须存在备份。

  您必须先使用 SnapCenter VMware 插件创建虚拟机备份，然后才能还原虚拟机。

  > 如果虚拟机的 Snapshot 副本是由适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件以外的软件执行的，则还原操作无法成功完成。

- 虚拟机不得处于传输状态。

  要还原的虚拟机不能处于 vMotion 或 Storage vMotion 状态。

- HA 配置错误

  在将备份还原到其他位置之前，请确保 vCenter ESXi 主机摘要屏幕上未显示 HA 配置错误。

- 还原到其他位置

  还原到其他位置时，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件必须在作为还原操作目标的 vCenter 中运行。目标数据存储库必须具有足够的空间。

关于此任务

- 虚拟机已取消注册并重新注册

  VM 的还原操作将取消注册原始 VM ，从备份 Snapshot 副本还原 VM ，并在同一 ESXi 服务器上注册名称和配置相同的已还原 VM 。还原后，您必须手动将 VM 添加到资源组。

- 还原数据存储库

  您不能还原数据存储库，但可以还原数据存储库中的任何 VM 。

- 虚拟机的 VMware 一致性 Snapshot 失败

  即使虚拟机的 VMware 一致性快照失败，也会对虚拟机进行备份。您可以在还原向导中查看备份副本中包含的实体，并将其用于还原操作。

- 如果虚拟机所在的 FabricPool 存储层不可用，还原操作可能会失败。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 图形用户界面中，单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 虚拟机和模板 * 。

   > 如果要还原已删除的虚拟机，则添加到 SnapCenter VMware 插件的 Storage VM 凭据必须为 `vsadmin` 或与 `vsadmin` 具有所有相同权限的用户帐户。主机必须位于运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本的存储系统上。

2. 在左侧导航器窗格中，右键单击某个虚拟机，然后从下拉列表中选择 * NetApp SnapCenter * ，然后在二级下拉列表中选择 * 还原 * 以启动向导。
3. 在 * 还原 * 向导的 * 选择备份 * 页面上，选择要还原的备份 Snapshot 副本。

   您可以搜索特定备份名称或部分备份名称，也可以通过单击筛选器图标并选择日期和时间范围，选择是否要包含 VMware Snapshot 的备份，是否要挂载备份以及位置来筛选备份列表。单击 * 确定 * 以返回到向导。

4. 在 * 选择范围 * 页面上，在 * 还原范围 * 字段中选择 * 整个虚拟机 * ，然后选择还原位置，然后输入应将备份挂载到的目标信息。

   在 * 虚拟机名称 * 字段中，如果存在相同的虚拟机名称，则新的虚拟机名称格式为 `<vm_name>_<timestamp>` 。

   还原部分备份时，还原操作会跳过 * 选择范围 * 页面。

5. 在 * 选择位置 * 页面上，选择已还原数据存储库的位置。

   在适用于 VMware vSphere 4.5 及更高版本的 SnapCenter 插件中，您可以为 FlexGroup 卷选择二级存储。

6. 查看摘要页面，然后单击 * 完成 * 。
7. 可选：单击屏幕底部的 * 近期任务 * ，监控操作进度。

   刷新屏幕以显示更新后的信息。

完成后

- 更改 IP 地址

  如果还原到其他位置，则必须更改新创建的虚拟机的 IP 地址，以避免在配置静态 IP 地址时发生 IP 地址冲突。

- 将已还原的 VM 添加到资源组

  尽管虚拟机已还原，但它们不会自动添加到以前的资源组中。因此，您必须手动将还原的 VM 添加到相应的资源组。

从备份中还原已删除的 VM

您可以将已删除的虚拟机从数据存储库主备份或二级备份还原到所选的 ESXi 主机。

在适用于 VMware vSphere 4.4 及更早版本的 SnapCenter 插件中，您只能将虚拟机还原到原始主机和数据存储库。

从适用于 VMware vSphere 4.5 的 SnapCenter 插件开始，您可以将虚拟机还原到以下位置：

- 还原到原始位置
  - 挂载到原始 ESXi 主机上的原始数据存储库（此操作会创建虚拟机的副本）
- 还原到备用位置
  - 挂载到原始 ESXi 主机上的其他数据存储库
  - 挂载到由同一 vCenter 管理的其他 ESXi 主机上的原始数据存储库
  - 挂载到由同一 vCenter 管理的不同 ESXi 主机上的其他数据存储库
  - 挂载在其他 ESXi 主机上的另一个数据存储库，该主机由其他 vCenter 以链接模式管理

> 还原到其他位置时，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件必须在作为还原操作目标的链接 vCenter 中运行。目标数据存储库必须具有足够的空间。

开始之前

- 在 VMware vSphere Web Client 的存储系统页面上，存储系统的用户帐户必须具有 "ONTAP 所需的最小 ONTAP 权限"。
- 必须存在备份。

  您必须先使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件创建虚拟机的备份，然后才能在该虚拟机上还原 VMDK 。

> 要提高 NFS 环境中还原操作的性能，请启用 VMware 应用程序 vStorage API for Array Integration （ VAAI ）。

您不能还原数据存储库，但可以还原数据存储库中的任何 VM 。

如果虚拟机所在的 FabricPool 存储层不可用，还原操作可能会失败。

步骤

1. 单击 * 菜单 * 并选择 * 存储 * 菜单选项，然后选择一个数据存储库，再选择 * 配置 * 选项卡，然后单击 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * 部分中的 * 备份 * 。
2. 双击备份以查看备份中包含的所有 VM 的列表。
3. 从备份列表中选择已删除的虚拟机，然后单击 * 还原 * 。
4. 在 * 还原 * 向导的 * 选择备份 * 页面上，选择要从中还原的备份副本。

   您可以搜索特定备份名称或部分备份名称，也可以通过单击筛选器图标并选择日期和时间范围，选择是否要包含 VMware Snapshot 的备份，是否要挂载备份以及位置来筛选备份列表。单击 * 确定 * 以返回到向导。

5. 在 * 选择范围 * 页面上，在 * 还原范围 * 字段中选择 * 整个虚拟机 * ，然后选择还原位置，然后输入应挂载备份的目标 ESXi 信息。

   还原目标可以是已添加到 SnapCenter 的任何 ESXi 主机。此选项将从具有指定时间和日期的 Snapshot 副本还原虚拟机所在的选定备份的内容。如果选择此选项，则会选中 * 重新启动 VM* 复选框，并且虚拟机将启动。

   如果要将 NFS 数据存储库中的虚拟机还原到 ESXi 集群中的备用 ESXi 主机，则在还原此虚拟机后，此虚拟机将注册到备用主机上。

6. 在 * 选择位置 * 页面上，选择要从中还原的备份的位置（主备份或二级备份）。
7. 查看摘要页面，然后单击 * 完成 * 。

从备份还原 VMDK

您可以从主备份或二级备份还原现有 VMDK ，也可以从已删除或断开的 VMDK 。

您可以将虚拟机上的一个或多个虚拟机磁盘（ VMDK ）还原到同一数据存储库。

> 要提高 NFS 环境中还原操作的性能，请启用 VMware 应用程序 vStorage API for Array Integration （ VAAI ）。

开始之前

- 必须存在备份。

  您必须已使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件创建虚拟机的备份。

- 虚拟机不得处于传输状态。

  要还原的虚拟机不能处于 vMotion 或 Storage vMotion 状态。

关于此任务

- 如果 VMDK 已从 VM 中删除或断开，则还原操作会将 VMDK 连接到 VM 。
- 如果虚拟机所在的 FabricPool 存储层不可用，还原操作可能会失败。
- 连接和还原操作使用默认 SCSI 控制器连接 VMDK 。连接到使用 NVMe 控制器的虚拟机的 VMDK 会进行备份，但对于连接和还原操作，它们会使用 SCSI 控制器重新连接。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 图形用户界面中，单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 虚拟机和模板 * 。
2. 在左侧导航器窗格中，右键单击某个虚拟机，然后从下拉列表中选择 * NetApp SnapCenter * ，然后在二级下拉列表中选择 * 还原 * 。
3. 在 * 还原 * 向导的选择备份页面上，选择要从中还原的备份副本。

   您可以搜索特定备份名称或部分备份名称，也可以通过单击筛选器图标并选择日期和时间范围来筛选备份列表，选择是否要包含 VMware Snapshot 的备份，是否要挂载备份， 主位置或二级位置。单击 * 确定 * 以返回到向导。

4. 在 * 选择范围 * 页面上，选择还原目标。

还原到...	指定还原目标...
原始数据存储库	从下拉列表中选择 * 特定磁盘 * ，然后单击 * 下一步 * 。在数据存储库选择表中，您可以选择或取消选择任何 VMDK 。
备用位置中的备用数据存储库	单击目标数据存储库，然后从列表中选择其他数据存储库。

5. 在 * 选择位置 * 页面上，选择要还原的 Snapshot 副本（主副本或二级副本）。
6. 查看摘要页面，然后单击 * 完成 * 。
7. 可选：单击屏幕底部的 * 近期任务 * ，监控操作进度。
8. 刷新屏幕以显示更新后的信息。

还原 MySQL 数据库的最新备份

您可以使用维护控制台还原适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的 MySQL 数据库（也称为 NSM 数据库）的最新备份。

步骤

1. 打开维护控制台窗口。

   "访问维护控制台"。

2. 在主菜单中，输入选项 * ）应用程序配置 * 。
3. 在 Application Configuration Menu 中，输入选项 * ） mysql backup and restore* 。
4. 在 MySQL Backup and Restore Configuration Menu 中，输入选项 * 3 ） Restore MySQL backup* 。
5. 在提示 "Restore using the most recent backup" 时，输入 * 。 y ，然后按 * 。

   备份 MySQL 数据库将还原到其原始位置。

还原 MySQL 数据库的特定备份

您可以使用维护控制台还原适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件虚拟设备的

MySQL 数据库（也称为 NSM 数据库）的特定备份。

步骤

1. 打开维护控制台窗口。

   "访问维护控制台"。

2. 在主菜单中，输入选项 * ）应用程序配置 * 。
3. 在 Application Configuration Menu 中，输入选项 * ） mysql backup and restore* 。
4. 在 "MySQL 备份和还原配置 " 菜单中，输入选项 * ）列出 MySQL 备份 * ，然后记下要还原的备份。
5. 在 MySQL Backup and Restore Configuration Menu 中，输入选项 * 3 ） Restore MySQL backup* 。
6. 在提示 "Restore using the most recent backup" 时，输入 * 。
7. 在提示 "Backup to restore from" 时，输入备份名称，然后按 * 输入 * 。

   选定的备份 MySQL 数据库将还原到其原始位置。

将 VMDK 连接到虚拟机

您可以将一个或多个 VMDK 从备份连接到父虚拟机，同一 ESXi 主机上的备用虚拟机，或者连接到由同一 vCenter 或不同 vCenter 以链接模式管理的备用 ESXi 主机上的备用虚拟机。

这样可以更轻松地从驱动器还原一个或多个单个文件，而不是还原整个驱动器。您可以在还原或访问所需文件后断开 VMDK 。

您可以使用以下连接选项：

- 您可以从主备份或二级备份连接虚拟磁盘。
- 您可以将虚拟磁盘连接到父虚拟机（与虚拟磁盘最初关联的同一个虚拟机）或同一 ESXi 主机上的备用虚拟机。

以下限制适用于连接虚拟磁盘：

- 虚拟机模板不支持连接和断开操作。
- 如果一个 iSCSI 控制器连接的 VMDK 数量超过 15 个，则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件虚拟机无法找到 15 个以上的 VMDK 单元号，因为 VMware 存在限制。

  在这种情况下，请手动添加 SCSI 控制器，然后重试连接操作。

- 您不能手动连接在子系统文件还原操作中连接或挂载的虚拟磁盘。
- 连接和还原操作使用默认 SCSI 控制器连接 VMDK 。连接到使用 NVMe 控制器的虚拟机的 VMDK 会进行备份，但对于连接和还原操作，它们会使用 SCSI 控制器重新连接。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 图形用户界面中，单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 主机和集群 * 。

2. 在左侧导航窗格中，右键单击某个虚拟机，然后从下拉列表中选择 * NetApp SnapCenter * ，然后在二级下拉列表中选择 * 连接虚拟磁盘 * 。



3. 在 * 连接虚拟磁盘 * 窗口的 * 备份 * 部分中，选择一个备份。

   您可以通过单击来筛选备份列表 筛选图标并选择日期和时间范围，选择是否要备份包含 VMware Snapshot 副本，是否要挂载备份以及位置。单击 * 确定 * 。

4. 在 * 选择磁盘 * 部分中，选择要连接的一个或多个磁盘以及要连接的位置（主磁盘或二级磁盘）。

   您可以更改筛选器以显示主位置和二级位置。

5. 默认情况下，选定虚拟磁盘会连接到父虚拟机。要将选定虚拟磁盘连接到同一 ESXi 主机中的备用 VM ，请单击 * 单击此处连接到备用 VM* 并指定备用 VM 。
6. 单击 * 附加 * 。
7. 可选：在 * 近期任务 * 部分中监控操作进度。

   刷新屏幕以显示更新后的信息。

8. 通过执行以下操作验证是否已连接虚拟磁盘：

   a. 单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 虚拟机和模板 * 。
   b. 在左侧导航器窗格中，右键单击某个虚拟机，然后在下拉列表中选择 * 编辑设置 * 。
   c. 在 * 编辑设置 * 窗口中，展开每个硬盘的列表以查看磁盘文件列表。



编辑设置页面列出了虚拟机上的磁盘。您可以展开每个硬盘的详细信息以查看连接的虚拟磁盘列表。

您可以从主机操作系统访问连接的磁盘，然后从这些磁盘检索所需的信息。

断开虚拟磁盘

在连接虚拟磁盘以还原单个文件后，您可以将虚拟磁盘与父虚拟机断开。

步骤

1. 在 VMware vSphere Web Client 图形用户界面中，单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 虚拟机和模板 * 。
2. 在左侧导航器窗格中，选择一个 VM 。
3. 在左侧导航窗格中，右键单击虚拟机，然后在下拉列表中选择 * NetApp SnapCenter * ，然后在二级下拉列表中选择 * 断开虚拟磁盘 * 。
4. 在 * 断开虚拟磁盘 * 屏幕上，选择要断开的一个或多个磁盘，然后选中 * 断开选定磁盘 * 复选框，并单击 * 断开 * 。

   请确保选择正确的虚拟磁盘。选择错误的磁盘可能会影响生产工作。

5. 可选：在 * 近期任务 * 部分中监控操作进度。

   刷新屏幕以显示更新后的信息。

6. 通过执行以下操作验证虚拟磁盘是否已断开：
   a. 单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后从下拉列表中选择 * 虚拟机和模板 * 。
   b. 在左侧导航器窗格中，右键单击某个虚拟机，然后在下拉列表中选择 * 编辑设置 * 。
   c. 在 * 编辑设置 * 窗口中，展开每个硬盘的列表以查看磁盘文件列表。

      "* 编辑设置 * " 页面列出了虚拟机上的磁盘。您可以展开每个硬盘的详细信息以查看连接的虚拟磁盘列表。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.