REST API

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_rest_apis_overview.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

REST API . . . 1
개요 . . . 1
Swagger API 웹 페이지를 사용하여 REST API에 액세스합니다 . . . 2
스토리지 VM을 추가 및 수정하는 REST API 워크플로우 . . . 2
리소스 그룹을 생성 및 수정하는 REST API 워크플로우 . . . 3
요청 시 백업을 위한 REST API 워크플로우 . . . 4
VM 복원을 위한 REST API 워크플로우 . . . 4
삭제된 VM을 복원하는 REST API 워크플로우 . . . 5
VMDK를 복구하는 REST API 워크플로우 . . . 6
VMDK를 연결 및 분리하는 REST API 워크플로우 . . . 7
데이터 저장소를 마운트하고 마운트 해제하는 REST API 워크플로우 . . . 9
작업을 다운로드하고 보고서를 생성하는 REST API . . . 10
REST API 워크플로우를 통해 기본 제공 일정을 수정할 수 있습니다 . . . 11
중단된 작업을 실패로 표시하는 REST API . . . 11

REST API

개요

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere REST API를 사용하여 일반적인 데이터 보호 작업을 수행할 수 있습니다. 이 플러그인에는 Windows SnapCenter Swagger 웹 페이지의 Swagger 웹 페이지가 다릅니다.

- VMware vSphere용 REST API를 사용하여 VM 및 데이터 저장소에 대한 다음 작업에 대해 REST API 워크플로우가 문서화되어 있습니다.
  - 스토리지 VM 및 클러스터를 추가, 수정 및 삭제합니다
  - 리소스 그룹을 생성, 수정 및 삭제합니다
  - 예약된 VM과 필요 시 백업
  - 기존 VM 및 삭제된 VM을 복원합니다
  - VMDK 복구
  - VMDK 연결 및 분리
  - 데이터 저장소를 마운트하고 마운트 해제합니다
  - 작업을 다운로드하고 보고서를 생성합니다
  - 기본 제공 일정을 수정합니다
- VMware vSphere용 REST API에서 지원되지 않는 작업입니다
  - 게스트 파일 복원
  - SnapCenter VMware 플러그인의 설치 및 구성
  - RBAC 역할 또는 액세스 권한을 사용자에게 할당합니다
- 우리라는 매개 변수

  Uri 매개 변수는 항상 null 값을 반환합니다.

- 로그인 시간이 초과되었습니다

  기본 시간 초과는 120분(2시간)입니다. vCenter 설정에서 다른 시간 초과 값을 구성할 수 있습니다.

- 토큰 관리

  보안을 위해 REST API는 각 요청에 전달되고 클라이언트 검증을 위한 모든 API 호출에 사용되는 필수 토큰을 사용합니다. VMware vSphere용 REST API는 VMware 인증 API를 사용하여 토큰을 얻습니다. VMware는 토큰 관리를 제공합니다.

  토큰을 얻으려면 '/4.1/auth/login' REST API를 사용하고 vCenter 자격 증명을 제공합니다.

- API 버전 지정

  각 REST API 이름은 REST API가 처음 릴리스된 SnapCenter 버전 번호를 포함합니다. 예를 들어 REST API '/4.1/datastores/{moref}/backups'가 SnapCenter 4.1에서 처음 릴리즈되었습니다.

향후 릴리스의 REST API는 일반적으로 이전 버전과 호환되며 필요에 따라 새 기능을 수용할 수 있도록 수정됩니다.

Swagger API 웹 페이지를 사용하여 REST API에 액세스합니다

REST API는 Swagger 웹 페이지를 통해 표시됩니다. Swagger 웹 페이지에 액세스하여 SnapCenter 서버 또는 VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 표시하고 API 호출을 수동으로 실행할 수 있습니다. VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VM 및 데이터 저장소에 대한 보호 작업을 수행할 수 있습니다.

이 플러그인에는 Windows SnapCenter Swagger 웹 페이지의 Swagger 웹 페이지가 다릅니다.

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인의 경우 SnapCenter VMware 플러그인의 IP 주소 또는 호스트 이름을 알아야 합니다.

> 플러그인은 타사 애플리케이션과의 통합을 위해 REST API만 지원하며 PowerShell cmdlets 또는 CLI는 지원하지 않습니다.

단계

1. 브라우저에서 URL을 입력하여 플러그인 Swagger 웹 페이지에 액세스합니다.

   "https://<appliance_IP_address_or_host_name>:8144/api/swagger-ui.html`

   > REST API URL에 +, 문자를 사용하지 마십시오. , % 및 &.

   SnapCenter VMware 플러그인 REST API 액세스:

   "https://192.0.2.82:8144/api/swagger-ui.html#https://OVAhost:8144/api/swagger-ui.html#`

   로그인 vCenter 인증 메커니즘을 사용하여 토큰을 생성합니다.

2. API 리소스 유형을 클릭하여 해당 리소스 유형의 API를 표시합니다.

스토리지 VM을 추가 및 수정하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 스토리지 VM 작업을 추가 및 수정하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

스토리지 VM 작업을 추가하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/스토리지 시스템'	"스토리지 시스템 추가"는 지정된 스토리지 VM을 VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인에 추가합니다.

스토리지 VM 작업을 수정하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/스토리지 시스템'	getSvmAll은 사용 가능한 모든 스토리지 VM의 목록을 가져옵니다. 수정하려는 스토리지 VM의 * 이름 * 에 유의하십시오.
2	'/4.1/스토리지 시스템'	"스토리지 시스템 수정"은 지정된 스토리지 VM을 수정합니다. 다른 모든 필수 속성과 함께 1단계에서 * 이름 * 을 전달합니다.

리소스 그룹을 생성 및 수정하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 리소스 그룹 작업을 생성하고 수정하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

리소스 그룹을 만들려면 다음 워크플로를 따릅니다.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/정책'	Get Policies는 VMware vSphere 웹 클라이언트 정책의 목록을 가져옵니다. 리소스 그룹 및 정책 * 빈도 * 를 만들 때 사용할 * 정책 ID * 를 확인합니다. 나열된 정책이 없으면 Create Policy REST API를 사용하여 새 정책을 생성합니다.
2	'/4.1/자원 그룹'	자원 그룹 만들기 는 지정된 정책으로 자원 그룹을 만듭니다. 1단계에서 * policyId * 를 전달하고 다른 모든 필수 속성 외에 * frequency * 정책 세부 정보를 입력합니다.

리소스 그룹을 수정하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/자원 그룹'	리소스 그룹 목록 가져오기(Get List of Resource Groups)는 VMware vSphere 웹 클라이언트 리소스 그룹의 목록을 가져옵니다. 수정할 * resourceGroupId * 를 확인합니다.
2	'/4.1/정책'	할당된 정책을 수정하려면 Get Policies에서 VMware vSphere 웹 클라이언트 정책 목록을 가져옵니다. 리소스 그룹 및 정책 * 빈도 * 를 수정할 때 사용할 * 정책 ID * 를 확인합니다.

단계	REST API	설명
3	'/4.1/resource-groups/{resouceGroupId}'	자원 그룹 업데이트 는 지정된 자원 그룹을 수정합니다. 1단계에서 * resourceGroupId * 를 전달합니다. 필요한 경우 2단계에서 * policyId * 를 전달하고 다른 모든 필수 속성 외에 * frequency * 세부 정보를 입력합니다.

요청 시 백업을 위한 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 필요 시 백업 작업을 수행하려면 규정된 일련의 REST API 호출을 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/자원 그룹'	리소스 그룹 목록 가져오기(Get List of Resource Groups)는 VMware vSphere 웹 클라이언트 리소스 그룹의 목록을 가져옵니다. 백업할 리소스 그룹에 대한 * resourceGroupId * 와 * policyId * 를 확인합니다.
2	'/4.1/자원 그룹/백업'	리소스 그룹에서 백업 실행 은 필요 시 리소스 그룹을 백업합니다. 1단계에서 * resourceGroupId * 와 * policyId * 를 전달합니다.

VM 복원을 위한 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VM 백업에 대한 복구 작업을 수행하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 VM을 찾습니다. 복원하려는 VM의 * moref * 에 유의하십시오.
2	'/4.1/VM/{moref}/백업'	VM 백업 가져오기지정된 VM의 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 복원하려는 백업의 * backupId * 를 기록해 둡니다.

단계	REST API	설명
3	"/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations"	"Get snapshot locations"는 지정된 백업에 대한 스냅샷 복사본의 위치를 가져옵니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. snapshotLocationsList* 정보를 확인합니다.
4	'/4.1/vm/{moref}/backups/availability.xhosts'	Get Available ESX Hosts는 백업이 저장된 호스트에 대한 정보를 가져옵니다. 사용 가능한 EsableEsHostsList* 정보를 확인합니다.
5	'/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/restore'	백업에서 VM 복원 기능은 지정된 백업을 복원합니다. RestoreLocations * 속성의 3단계와 4단계의 정보를 전달합니다. VM 백업이 부분 백업인 경우 restartVM' 매개변수를 "false"로 설정합니다. 템플릿인 VM은 복원할 수 없습니다.

삭제된 VM을 복원하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VM 백업에 대한 복구 작업을 수행하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 VM UUID를 찾습니다. 복원할 VM의 * uuid * 를 확인합니다.
2	'/4.1/VM/{uuuid}/백업'	VM 백업 가져오기지정된 VM의 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * uuid * 를 전달합니다. 복원하려는 백업의 * backupId * 를 기록해 둡니다.

단계	REST API	설명
3	"/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations"	"Get snapshot locations"는 지정된 백업에 대한 스냅샷 복사본의 위치를 가져옵니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. snapshotLocationsList* 정보를 확인합니다.
4	'/4.1/vm/{moref}/backups/availability.xhosts'	Get Available ESX Hosts는 백업이 저장된 호스트에 대한 정보를 가져옵니다. 사용 가능한 EsableEsHostsList* 정보를 확인합니다.
5	'/4.1/VM/{uuuid}/backups/{backupId}/restore'	"uuuid를 사용하여 백업에서 VM 복원 또는 삭제된 VM 복원"은 지정된 백업을 복원합니다. 1단계에서 * uuid * 를 전달합니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. RestoreLocations * 속성의 3단계와 4단계의 정보를 전달합니다. VM 백업이 부분 백업인 경우 restartVM' 매개변수를 "false"로 설정합니다. * 참고: * 템플릿인 VM은 복원할 수 없습니다.

VMDK를 복구하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VMDK에 대한 복구 작업을 수행하려면 규정된 일련의 REST API 호출을 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 VM을 찾습니다. VMDK가 있는 VM의 * moref * 를 확인합니다.
2	'/4.1/VM/{moref}/백업'	VM 백업 가져오기지정된 VM의 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 복원하려는 백업의 * backupId * 를 기록해 둡니다.
3	"/4.1/vm/backups/{backupId}/snapshotlocations"	"Get snapshot locations"는 지정된 백업에 대한 스냅샷 복사본의 위치를 가져옵니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. snapshotLocationsList* 정보를 확인합니다.

단계	REST API	설명
4	"/4.1/vm/{moref}/backups/vmdklocations"를 선택합니다	VMDK 위치 가져오기 지정된 VM의 VMDK 목록을 가져옵니다. vmdkLocationsList* 정보를 확인합니다.
5	'/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/사용 가능한 데이터 저장소'	'Get Available datastores'는 복구 작업에 사용할 수 있는 데이터 저장소의 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. DatastoreNameList * 정보를 확인합니다.
6	'/4.1/vm/{moref}/backups/availability.xhosts'	Get Available ESX Hosts는 백업이 저장된 호스트에 대한 정보를 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 사용 가능한 EsableEsHostsList* 정보를 확인합니다.
7	"/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/restorevmdks"	백업에서 VMDK 복원 은 지정된 백업에서 지정된 VMDK를 복원합니다. esxHost* 속성에서 6단계의 * 가용성 EsxHostsList*에서 정보를 전달합니다. 3단계에서 5단계까지의 정보를 * vmdkRestoreLocations * 속성으로 전달합니다. • RestoreFromLocation 속성에서 3단계의 snapshotLocationsList에서 정보를 전달합니다. • vmdkToRestore 속성에서 4단계의 vmdkLocationsList에서 정보를 전달합니다. • RestoreToDatastore 속성에서 5단계의 DatastoreNameList 에서 정보를 전달합니다.

VMDK를 연결 및 분리하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VMDK에 대한 연결 및 분리 작업을 수행하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

VMDK를 연결하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 VM을 찾습니다. VMDK를 연결할 VM의 * moref * 를 확인합니다.
2	'/4.1/VM/{moref}/백업'	VM 백업 가져오기지정된 VM의 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 복원하려는 백업의 * backupId * 를 기록해 둡니다.
3	"/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/vmdklocations"를 선택합니다	VMDK 위치 가져오기 지정된 VM의 VMDK 목록을 가져옵니다. 2단계의 * backupId * 와 1단계의 * moref * 를 전달합니다. vmdkLocationsList* 정보를 확인합니다.
4	'/4.1/vm/{moref}/attachvmdks'	"VMDK 첨부"는 지정된 VMDK를 원래 VM에 연결합니다. 2단계의 * backupId * 와 1단계의 * moref * 를 전달합니다. 3단계에서 * vmdkLocationsList * 를 * vmdkLocations * 속성으로 전달합니다. VMDK를 다른 VM에 연결하려면 alternateVmMoref 속성에서 대상 VM의 moref를 전달합니다.

VMDK를 분리하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 VM을 찾습니다. VMDK를 분리하려는 VM의 * moref * 를 확인합니다.
2	'/4.1/VM/{moref}/백업'	VM 백업 가져오기지정된 VM의 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 복원하려는 백업의 * backupId * 를 기록해 둡니다.

단계	REST API	설명
3	"/4.1/vm/{moref}/backups/{backupId}/vmdklocations"를 선택합니다	VMDK 위치 가져오기 지정된 VM의 VMDK 목록을 가져옵니다. 2단계의 * backupId * 와 1단계의 * moref * 를 전달합니다. vmdkLocationsList* 정보를 확인합니다.
4	'/4.1/vm/{moref}/detachvmdks'	디각 VMDK는 지정된 VMDK를 분리합니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 3단계에서 * vmdkLocationsList * 세부 정보를 * vmdksToDetach * 속성으로 전달합니다.

데이터 저장소를 마운트하고 마운트 해제하는 REST API 워크플로우

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 데이터 저장소 백업에 대한 마운트 및 마운트 해제 작업을 수행하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

데이터 저장소를 마운트하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	http://<vCenter-IP>/mob` 참조하십시오	VMware Managed Objects URL에서 데이터 저장소 mpef를 찾습니다. 마운트할 데이터 저장소의 * moref * 를 기록해 둡니다.
2	'/4.1/datastores/{moref}/backups'	데이터 저장소에 대한 백업 목록 가져오기 지정된 데이터 저장소에 대한 백업 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 마운트할 * backupId * 를 기록해 둡니다.
3	'/4.1/datastores/backups/{backupId}/snapshotlocators'	스냅샷 위치 목록 가져오기(Get the list of Snapshot Locations)는 지정된 백업의 위치에 대한 세부 정보를 가져옵니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. * snapshotLocationsList * 목록에서 * 데이터 저장소 * 와 위치를 확인합니다.
4	'/4.1/datastores/{moref}/가용한 EsxHosts'	"Get the list of available ESXi Hosts"는 마운트 작업에 사용할 수 있는 ESXi 호스트의 목록을 가져옵니다. 1단계에서 * moref * 를 전달합니다. 사용 가능한 EsableEsHostsList* 정보를 확인합니다.

단계	REST API	설명
5	'/4.1/datastores/backups/{backupId}/mount'	'백업용 데이터 저장소 마운트'는 지정된 데이터 저장소 백업을 마운트합니다. 2단계에서 * backupId * 를 전달합니다. 데이터 저장소 * 및 * 위치 * 속성에서 3단계의 '스냅샷 위치 목록'에서 정보를 전달합니다. esxHostName* 특성에서 4단계의 * 가용성 EsxHostsList*에서 정보를 전달합니다.

데이터 저장소를 마운트 해제하려면 다음 워크플로우를 따르십시오.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/datastores/backups/{backupId}/마운트됨'	마운트된 데이터스토어의 목록을 가져옵니다. 마운트 해제할 데이터 저장소 * 에 유의하십시오.
2	'/4.1/datastores/unmount'	백업을 위한 데이터 저장소 마운트 해제 는 지정된 데이터 저장소 백업을 마운트 해제합니다. 1단계에서 데이터 저장소 * moref * 를 전달합니다.

작업을 다운로드하고 보고서를 생성하는 REST API

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VMware vSphere 웹 클라이언트 작업에 대한 보고서를 생성하고 로그를 다운로드하려면 VMware vSphere에 대한 REST API 호출을 사용해야 합니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

작업에 대한 자세한 정보를 보려면 작업 섹션에서 다음 **REST API**를 사용하십시오.

REST API	설명
'/4.1/일자리수'	모든 일자리 가져오기에는 여러 가지 일자리의 일자리가 상세히 나와 있습니다. 백업, mountBackup, restore 등의 작업 유형을 지정하여 요청 범위를 좁힐 수 있습니다.
'/4.1/작업/{id}'	취직내역 얻기지정된 작업에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

작업 섹션에서 다음 **REST API**를 사용하여 작업 로그를 다운로드합니다.

REST API	설명
"/4.1/작업/{id}/로그"	getJobLogsById는 지정된 작업에 대한 로그를 다운로드합니다.

보고서 섹션에서 다음 **REST API**를 사용하여 보고서를 생성합니다.

REST API	설명
'4.1/보고서/보호VM'	[보호된 VM 목록 가져오기]는 지난 7일 동안 보호된 VM 목록을 가져옵니다.
'/4.1/reports/unProtectedVM'	'보호되지 않은 VM 목록 가져오기'는 지난 7일 동안 보호되지 않은 VM의 목록을 가져옵니다.

REST API 워크플로우를 통해 기본 제공 일정을 수정할 수 있습니다

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VMware vSphere 웹 클라이언트 작업에 대한 기본 제공 일정을 수정하려면 규정된 REST API 호출 순서를 따라야 합니다.

기본 제공 일정은 제품의 일부로 제공되는 스케줄입니다(예: MySQL 데이터베이스 덤프 일정). 스케줄-데이터베이스-덤프 스케줄-청정백업 스케줄-아서데이터수집 스케줄-컴퓨터 스토리지 저장예약-청정작업 스케줄 등을 수정할 수 있습니다

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

단계	REST API	설명
1	'/4.1/일정'	'모든 기본 제공' 스케줄은 제품에 원래 제공된 작업 일정의 목록을 가져옵니다. 수정할 스케줄 이름과 관련 cron 식을 확인합니다.
2	'/4.1/일정'	일정수정 일정대로 바뀌게 됩니다. 1단계의 스케줄 이름을 전달하고 스케줄의 새 cron 표현식을 생성합니다.

중단된 작업을 실패로 표시하는 REST API

VMware vSphere REST API용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 VMware vSphere 웹 클라이언트 작업에 대한 작업 ID를 찾으려면 VMware vSphere에 대한 REST API 호출을 사용해야 합니다. 이러한 REST API는 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.4에 추가되었습니다.

각 REST API에 REST API 앞에 https://<server>:<port>` 추가하여 전체 단말 장치를 구성합니다.

작업 섹션의 다음 REST API를 사용하여 실행 중 상태로 고착된 작업을 실패 상태로 변경합니다.

REST API	설명
"/4.1/작업/{id}/failJobs"	실행 중인 상태로 고착된 작업의 ID를 전달하면 failJobs는 해당 작업을 실패한 것으로 표시합니다. 실행 중 상태로 고착된 작업을 식별하려면 작업 모니터 GUI를 사용하여 모든 작업의 상태와 작업 ID를 확인하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.