管理 SMI-S Provider 高级设置

NetApp SMI-S Provider

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/smis-provider/concept-manage-smi-s-agent-advanced-settings-overview.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SMI-S Provider 高级设置 1
概述 1
指定 SMI-S Provider 自动缓存刷新间隔 1
指定具体的作业生命周期值 1
指定 ONTAPI 超时值 2
指定每个消息服务队列的最大线程数 2
启用或禁用 NetApp SMI-S Provider 的身份验证 2
在 SMI-S Provider 中启用指示 3

管理 SMI-S Provider 高级设置

概述

您可以管理 SMI-S Provider 的高级设置，例如指定 SMI-S 缓存刷新间隔， ONTAPI 超时以及每个消息服务队列的最大线程数。

指定 SMI-S Provider 自动缓存刷新间隔

默认情况下， SMI-S Provider 每五分钟（ 300 秒）自动从存储系统检索一次信息。您可以将自动缓存刷新间隔（`cache_refresh_SEC` 环境变量）设置为 300 到 86400 秒（ 24 小时）之间的值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

如果您希望随时手动刷新存储系统的状态，可以使用 `smis refresh` 命令。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 使用新的刷新间隔值（以秒为单位）创建名为 `cache_refresh_SEC` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

指定具体的作业生命周期值

SMI-S Provider 可通过创建 _concerte jobs_来 跟踪异步操作的进度。您可以将具体作业的使用寿命从默认值 60 分钟（ 3600 秒）增加到 86400 秒（ 24 小时）。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的生命周期值（以秒为单位）创建名为 `job_lifee_sec` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

指定 ONTAPI 超时值

SMI-S 提供程序对存储系统进行 ONTAP API （ ONTAPI ）调用。默认情况下， ONTAPI 超时为 300 秒。您可以将超时设置为介于 60 到 300 秒之间的值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的超时值（以秒为单位）创建名为 `ONTAPI_timeout_SEC` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

指定每个消息服务队列的最大线程数

默认情况下， SMI-S Provider 允许每个消息服务队列使用 80 个线程。您可以将最大线程值指定为 1 到 5000 。增加最大线程数可能会影响 SMI-S Provider 计算机的性能，因此请仔细考虑是否需要增加此值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

如果跟踪文件显示多行 **资源不足** 输出，则必须以 500 为增量增加线程数。

如果使用 ` * cimcli -n root/ONTAP Niall*` 命令将最大线程数设置为小于 20 ，则提供程序将无响应并在跟踪文件中返回 **线程池不足** 消息。如果发生这种情况，您必须以 500 为增量增加线程数，然后重新启动提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 使用新的最大线程值创建名为 `Pegasus_MAX_threads_per_SVC_queue` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

启用或禁用 NetApp SMI-S Provider 的身份验证

默认情况下， SMI-S Provider 会启用身份验证。如果身份验证导致系统出现错误，您可以选择禁用它。如果已禁用身份验证，而您希望重新启用它，则可以执行此操作。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录。
- 任何客户端，包括 System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ），都必须使用 CIMUser 和 cimassword 连接到提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 设置 SMI-S Provider 的身份验证：

Action	命令
• 如果先前已禁用，则启用身份验证 *	` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=true*`
• 禁用身份验证 *	` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=false*`

   CIMOM 不使用 Windows 身份验证。

3. 重新启动 NetApp SMI-S Provider：

   ` * SMIS cimserver restart*`

在 SMI-S Provider 中启用指示

默认情况下，警报，文件系统配额和生命周期指示处于禁用状态。您可以通过将环境变量 `Pegasus_disable_indications` 设置为 `false` 来启用这些指示。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

关于此任务

当 `Pegasus_disable_indication` 设置为 `false` 时， NetApp SMI-S Provider 会启用警报（`ontap_Alertindication`），文件系统配额（`ontap_FSQuotaindication`）和生命周期指示。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 将 `Pegasus_disable_indications` 环境变量设置为 `false` 。
3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。