管理 SMI-S Provider 高级设置

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/smis-provider/concept-manage-smi-s-agent-advanced-settings-overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SMI-S Provider 高级设置 1
概述 1
指定 SMI-S Provider 自动缓存刷新间隔 1
指定具体的作业生命周期值 1
指定 ONTAPI 超时值 2
指定每个消息服务队列的最大线程数 2
启用或禁用 NetApp SMI-S Provider 的身份验证 2
在 SMI-S Provider 中启用指示 3

管理 SMI-S Provider 高级设置

概述

您可以管理 SMI-S Provider 的高级设置，例如指定 SMI-S 缓存刷新间隔， ONTAPI 超时以及每个消息服务队列的最大线程数。

指定 SMI-S Provider 自动缓存刷新间隔

默认情况下， SMI-S Provider 每五分钟（ 300 秒）自动从存储系统检索一次信息。您可以将自动缓存刷新间隔（`cache_refresh_SEC` 环境变量）设置为 300 到 86400 秒（ 24 小时）之间的值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

如果您希望随时手动刷新存储系统的状态，可以使用 `smis refresh` 命令。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 使用新的刷新间隔值（以秒为单位）创建名为 `cache_refresh_SEC` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

指定具体的作业生命周期值

SMI-S Provider 可通过创建 _concerte jobs_来 跟踪异步操作的进度。您可以将具体作业的使用寿命从默认值 60 分钟（ 3600 秒）增加到 86400 秒（ 24 小时）。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的生命周期值（以秒为单位）创建名为 `job_lifee_sec` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

指定 ONTAPI 超时值

SMI-S 提供程序对存储系统进行 ONTAP API （ ONTAPI ）调用。默认情况下， ONTAPI 超时为 300 秒。您可以将超时设置为介于 60 到 300 秒之间的值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 使用新的超时值（以秒为单位）创建名为 `ONTAPI_timeout_SEC` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

指定每个消息服务队列的最大线程数

默认情况下， SMI-S Provider 允许每个消息服务队列使用 80 个线程。您可以将最大线程值指定为 1 到 5000 。增加最大线程数可能会影响 SMI-S Provider 计算机的性能，因此请仔细考虑是否需要增加此值。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

如果跟踪文件显示多行 **资源不足** 输出，则必须以 500 为增量增加线程数。

如果使用 ` * cimcli -n root/ONTAP Niall*` 命令将最大线程数设置为小于 20 ，则提供程序将无响应并在跟踪文件中返回 **线程池不足** 消息。如果发生这种情况，您必须以 500 为增量增加线程数，然后重新启动提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 使用新的最大线程值创建名为 `Pegasus_MAX_threads_per_SVC_queue` 的系统或用户环境变量。

   有关创建环境变量的信息，请参见 Windows 文档。

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

启用或禁用 NetApp SMI-S Provider 的身份验证

默认情况下， SMI-S Provider 会启用身份验证。如果身份验证导致系统出现错误，您可以选择禁用它。如果已禁用身份验证，而您希望重新启用它，则可以执行此操作。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录。
- 任何客户端，包括 System Center Virtual Machine Manager （ SCVMM ），都必须使用 CIMUser 和 cimassword 连接到提供程序。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 设置 SMI-S Provider 的身份验证：

Action	命令
• 如果先前已禁用，则启用身份验证 *	` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=true*`
• 禁用身份验证 *	` * cimconfig -p -s enableAuthenticity=false*`

   CIMOM 不使用 Windows 身份验证。

3. 重新启动 NetApp SMI-S Provider ：

   ` * SMIS cimserver restart*`

在 SMI-S Provider 中启用指示

默认情况下，警报，文件系统配额和生命周期指示处于禁用状态。您可以通过将环境变量 `Pegasus_disable_indications` 设置为 `false` 来启用这些指示。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

当 `Pegasus_disable_indication` 设置为 `false` 时， NetApp SMI-S Provider 会启用警报（`ontap_Alertindication`），文件系统配额（`ontap_FSQuotaindication`）和生命周期指示。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 将 `Pegasus_disable_indications` 环境变量设置为 `false` 。
3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。