Snap Creator Agent 安全性

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_managing_snap_creator_agent_security.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Snap Creator Agent 安全性 1
管理 Snap Creator 代理安全性 1
自定义默认密钥库 2

Snap Creator Agent 安全性

Snap Creator 服务器仅通过 HTTPS 与 Snap Creator Agent 进行通信，从而确保安全且加密的通信。此功能在多租户环境中非常重要。通过自签名证书，您可以将自己生成的证书与 Snap Creator Agent 结合使用。

> 只有 Snap Creator 4.1 及更高版本才支持此功能。

管理 Snap Creator 代理安全性

您可以通过添加可由 Snap Creator 使用的命令来管理 Snap Creator 代理的安全设置。您还可以限制与特定 Snap Creator 服务器的通信。

用于管理 Snap Creator 代理安全性的操作步骤对于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作步骤使用 UNIX 环境中的示例。

1. 登录到运行 Snap Creator 代理的系统，然后切换到安装目录中的 etc 子目录。

   ```
   cd /install_path/scAgent4.3.0/etc
   ```

2. 如果要添加可由 Snap Creator 使用的命令，请执行以下步骤：

   a. 在文本编辑器中打开 allowed_commands.config 文件。

   b. 根据需要添加命令，每个命令位于单独的行中。

   > 在 allowed_commands.config 文件中输入的命令区分大小写，并且必须与配置文件中的命令完全匹配，包括大写和引号。

   命令： "C： \Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe "

   > 如果命令包含任何空格，则必须将命令用引号括起来。

   a. 保存并关闭文件。

3. 如果要限制与特定 Snap Creator 服务器的通信，请执行以下步骤：

   a. 在文本编辑器中打开 agent.properties 文件。

   b. 更改 authorized_hosts 参数，使用逗号分隔主机名。

   主机名和 IP 地址均受支持。

   Authorized_hosts=LIO ， 10.10.10.192 ， Fuji01

   a. 保存并关闭文件。

4. 重新启动 Snap Creator 代理。

   ` 安装路径 /scAgent4.3.0/bin/scAgent restart`

自定义默认密钥库

您可以使用 Windows 和 UNIX 上提供的 keytool 命令自定义默认密钥库或证书。

keytool 命令由 Java 提供。在某些环境中，您可能需要切换到 Java 安装目录才能运行 keytool 命令。

Snap Creator 不支持信任存储库。

1. 停止 Snap Creator 代理。
2. 使用单个证书生成新的密钥库：

   ```
   keytool -genkeypair -alias alias_name -keystore keystore_file -keypass
   private_key_password -storepass keystore_password
   ```

   keytool -genkeypair -alias servicekey-keystore serviceKeystore.jks -keypass kypswd123 -storepass kystrpswd123

3. 将密钥库文件复制到 scAgent4.3.0/etc/ 目录。
4. 更新 Snap Creator 代理配置文件（ scAgent4.3.0/etc/allowed_commands.config ）中的 keystore_file=keystore_file 和 keystore_pass=keystore 密码参数。
5. 启动 Snap Creator 代理。
   - 相关信息 *

在 Windows 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

在 UNIX 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。