Snap Creator

Snap Creator Framework

Zachary Wambold
August 04, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/reference_snap_creator_terminology.html on October 27, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Snap Creator □□ 1

Snap Creator □□

Snap Creator 由几□不同的□造□成，了解□言和概念非常重要。

- * 操作 *

  Snap Creator 可以□配置文件□行各□操作。□通常是一个定□的工作流，用于□□所需的□果。要□行操作，□从 GUI 中□□配置文件，□□ * 操作 * ，然后从下拉列表中□□以下操作之一：

  - * □□ *

    □□配置文件中指定的□境。□□工作流是一个多□□操作，根据□定配置文件的□置□行更改。配置了□件的□□操作示例可能包括：□停□用程序或数据□，□所有已定□的卷□建 Snapshot 副本，使□定□用程序或数据□□于静默状□，□行 SnapVault 和 / 或 SnapMirror 更新，□任何保留策略□行操作或□任何□□日志□置□行操作。

  - * LUN 克隆 *

    □ LUN □建新的 Snapshot 副本并克隆新的 Snapshot 副本。

  - * 卷克隆 *

    □卷□建新的 Snapshot 副本并克隆新的 Snapshot 副本。

- * 代理□控 *

  代理□控器会向 Snap Creator 服□器□□配置文件中定□的所有代理，并□□□些代理以□□其状□。代理□控器将□告代理是否正在□行，代理正在□听的端口以及代理正在使用的版本。

- * □□日志 *

  □□日志操作可□配置文件的□□日志管理□置中的任何□置□行。此操作通常会清除 Snap Creator 不再需要的日志。

- * 配置文件 *

  配置文件是 Snap Creator 的核心。它可以配置 Snap Creator ，□行□用程序□件，□置必要的□量，并定□在 Snapshot 副本中捕□的卷。配置文件由不同的参数□成，□些参数可以□置□影□ Snap Creator 的行□。配置文件通常□短□配置或配置。

- * □□ *

  □□操作会□配置文件中□□介□的□境□行存□□□□□。并非所有□件都支持□□。

- * 全局配置文件 *

  一□可在超全局□□（参数将影□整个 Snap Creator 服□器□境中的所有配置文件）或配置文件□□（参数将影□指定配置文件中的所有配置文件）下□行的配置文件。超全局参数将使用配置文件□□全局中指定的任何参数□行覆□。同□，在配置文件中指定的参数将覆□超□或配置文件□□全局配置文件中的任何参数。全局配置文件通常□短□全局配置。

- * 作□ *

Snap Creator □行的所有操作均□□作□。某些操作可能包含多个作□。Snap Creator □行的所有作□都将在作□□控器中列出。

- * 作□□控器 *

  作□□控器是一个易于使用的信息板界面，可用于□□地□看正在□行或先前已□行的 Snap Creator 作□的状□。作□□控器在□置□已□用，可以存□ 1 到 1， 000 个作□。

- * 挂□ *

  通□挂□操作，□可以指定要克隆和挂□的□有 Snapshot 副本。

- * OSSV*

  OSSV （ Open Systems SnapVault ）操作用于□行 OSSV 操作。

- * 配置文件 *

  配置文件□□上是一个用于□□配置文件的文件□。配置文件□充当基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）的□象，□意味着□只能□□其中包含的特定配置文件和配置文件。

- * 策略 *

  策略是保留策略的□写。策略通常会定□ Snapshot 保留策略（要保留的 Snapshot 副本数）和期限（□除 Snapshot 副本之前□保留多□□□）。例如，□日策略可能会保留至少 30 天前的 30 天`' 的 Snapshot 副本。（保留期限□置可防止在同一天□建的多个 Snapshot 副本□□可能表示 Snapshot 副本需要使用 30 天的 SLA 。） 如果使用 SnapVault， □□策略□会□ SnapVault 副本定□任何保留□置。目前，策略可以直接存□在配置文件中，也可以作□策略□象的一部分存□。如果某个策略是配置文件的一部分，□□策略可能称□本地保留策略。

- * 策略□象 *

  策略□象是可在配置文件□□□用的保留策略。与策略一□，策略□象定□保留策略，但也可以定□□□和□□。以下是策略□象的□成部分：

  - * □□□型 *

    □□□型是可由策略□象□置的□□。

  - * 策略分配 *

    策略分配会□配置文件的特定配置文件分配一个策略（在策略管理中□建）。

  - * 策略管理 *

    策略管理会在策略□象中□建一个策略。□□可以定□ Snapshot 副本的保留□数和保留期限。如果使用 SnapVault， □□可以□置□□的保留□数和期限。策略管理□允□□□策略□□和□□□型。

  - * 策略□□ *

    策略□□用于定□要□指定□□□行的操作。

- * □停 *

□停操作将□行必要的操作，以便将□用程序或数据□置于一致状□。尽管此操作名□ quiesce ，但根据□件或配置文件□置，此操作可能不是真正的□停操作。例如， Domino □件□行 Domino API □用以将 Domino 数据□置于□□□□状□，而 DB2 □件□□行 DB2 write suspend 命令。

- * □原 *

  □原操作会□配置文件中指定的一个或多个卷□行卷或□文件□原操作。根据配置文件中使用的□件，可能会有其他□原操作。

- * scdump*

  scdump 是一□故障排除操作，用于收集配置文件□□的所有配置文件和日志文件，以及一些□准 Snap Creator Server 日志和□境信息。所有□些收集的文件都会□□到一个 zip 文件中，系□会提示□下□□文件。然后，可以通□□子□件将 scdump zip 文件□送或上□到支持部□□行分析。

- * □□ *

  Snap Creator 服□器包含一个集中式□□程序。□□可以通□策略□□（策略□象的一部分）或通□□□程序直接□建 Snap Creator 作□。□□程序可同□□行多□ 10 个作□，并将其他作□排□，直到正在□行的作□完成□止。

- * Snap Creator 代理 *

  Snap Creator 代理通常与安装□用程序或数据□的主机安装在同一台主机上。代理是□件所在位置。有□，在 Snap Creator 中，此代理会□短□ scAgent 。

- * Snap Creator Framework *

  Snap Creator 是一个框架，完整的□品名称□ NetApp Snap Creator Framework 。

- * Snap Creator □件 *

  □件用于将□用程序或数据□置于一致状□。Snap Creator 包含多个□件，□些□件已包含在二□制文件中，不需要□行任何其他安装。

- * Snap Creator 服□器 *

  Snap Creator 服□器通常安装在物理或虚□主机上。□服□器托管 Snap Creator GUI 和必要的数据□，用于存□有□作□，□□，用□，角色，配置文件， 配置文件和□件中的元数据。在 Snap Creator 中，此服□器有□会□短□ scServer 。

- * umount*

  使用 umount 操作可以指定要卸□的□有挂□点。

- * 退出静默 *

  取消静默操作将□行必要的操作，以使□用程序或数据□返回到正常操作模式。尽管此操作名□ unquiesce ，但根据□件或配置文件□置，此操作可能不是真正的 unquiesce 操作。例如， Domino □件□行 Domino API □用以将 Domino 数据□置于□□停止状□，而 DB2 □件□□行 write resume 命令。

- * □□程序 *

  watchdog 是 Snap Creator Agent 的一部分，用于□控代理正在□行的作□的状□。如果代理未在指定□□内

做出□□，□ watchdog 可以重新□□代理或□束特定操作。例如，如果□停操作超□超□□，□ watchdog 可以停止□停操作并□□取消□停，以使数据□返回到正常□行模式。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.