VMware Vibe 件

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/concept_requirements_for_vcloud_vapp_backup_and_restore_operations_using_the_vmware_plug_in.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

VMware Vibe □件 1
使用 VMware □件□行 vCloud vApp □□和□原操作的要求 3
使用 VMware □件□□和□原虚□机 4

VMware Vibe □件

Snap Creator 支持通□ VMware Vibe □件□□ VMware 虚□机和 vApp 。VMware □件是一个集成□件，□用于□行 vSphere 的虚□机以及□行 vCloud Director 的 vApp 。

使用 VMware Vibe □件□，必□考□以下事□：

- VMware □件□在 Windows 和 Linux 上受支持。

  如果□使用的是非 Windows 或非 Linux Snap Creator 服□器，□需要使用 Snap Creator Windows 或 Linux 代理来□行 VMware □件。

- 不支持将 Unified Manager 服□器用作代理。
- 不支持使用 Open Systems SnapVault 和□□日志管理□行挂□，卸□和□□操作。
- VMware □件中的 VMware 高可用性（ HA ）未□□□□，因此不受支持。
- VMware □件的 VMware vCenter □接模式未□□□□，因此不受支持。
- VMware □件不支持原始□□映射（ RDM ）。
- 使用自□□□□□卷。

  如果□□的目□卷不是 SnapMirror □系，□无法□看它。□可以使用 dpstatus 命令□□ SnapMirror □系。如果 SnapMirror □系不存在，□必□先□建 SnapMirror □系。

- 在□行□原操作之前，□必□□除所有 VMware Snapshot 副本。
- □原操作完成后，□必□□已□原的虚□机和 vApp □行 Snap Creator □□，以便清理新□境并□除所有 VMware Snapshot 副本。

  如果 VMware □件无法清理 VMware Snapshot 副本并□示□□，□必□手□□除 VMware Snapshot 副本。VMware □件不保□完全□除 VMware Snapshot 副本。□是一个已知的 VMware □□描述。

- VMware □件□支持 32 位 Linux 系□中的 32 位 Snap Creator 和 64 位 Linux 系□中的 64 位 Snap Creator 。
- 无法□原已□除的虚□机。
- 不支持卷□原操作；□支持□用程序定□的□原操作。
- sc_agent_timeout 参数的□□□置□ 1800 或更高。
- vibe vmware_snapshot 参数（ VMware snapshot □□）的默□□□ N
- 如果 app_defined_restore 的□□ Y ，□不支持使用□形用□界面（ GUI ）□行 SnapVault □原操作。
- 在使用□形用□界面□建 SnapMirror 和 SnapVault 配置□，□必□手□□入 SnapMirror 和 SnapVault 参数，因□不会自□□□到 SnapMirror 和 SnapVault □系。
- VMware □件会将 ISO 挂□路径□□□数据存□□。

下表列出了 VMware VIBE □件参数，提供了参数□置并□□些参数□行了□明。

参数	正在□置 ...	Description
vIBE_dynamic_volumes_update	Y 或 nDefault ：未□置	如果此参数□置□ N ， □不会□行□□卷更新，□意味着□必□手□□置 volumes ， snapvault_volumes ， snapmirror_volumes 和 NTAP_dFM_data_set 参数。
VIBE_NOPING	默□□： n	指定不使用 Internet 控制消息□□（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）□ VMware □件或存□控制器□行 ping 操作。
VIBE_vCloud_IPADDR	不□用	指定用于登□到的 vCloud Director 的 IP 地址或主机名（□限 vCloud ）。
VIBE_vCloud_user	不□用	指定用于登□到 vCloud Director 的用□名（□限 vCloud ）。□必□□置 @□□或 @系□（□□ vCloud 数据□）。 必□使用 vCloud Director 系□管理□用□名□行□□和□原操作。如果使用□□管理□凭据或任何其他用□凭据，□□些操作将失□。 示例： `administrator@system`
VIBE_vCloud_passwd	不□用	指定与指定 VIBE_vCloud_user □□的密□（□限 vCloud ）。
VIBE_VCENTER_USER	不□用	指定用于登□到 vCenter 的用□名。
vibe vCenter_passwd	不□用	指定与指定 VIBE_VCENTER_USER □□的密□。
VIBE_vCloud_Names	不□用	列出□□□的□□，虚□数据中心和 vApp □象名称（□限 vCloud ）。示例： `ORG ： VDC1 ， VDC2 ： VAPP1 ， VAPP2 ； ORG2 ： VDC3 ：； ORG3 ：： VAPP6`

参数	正在□置 ...	Description
vIBE_vsphere_names	不□用	列出了□个 vCenter □□□的数据存□□和虚□机（□限 vSphere ）。示例： `VENTER1 ： DS1 ： VM1 ； VENTER2 ； DS2 ， DS3 ： ； VENTER3 ： ： ： ： VM4`
vibe ， trim_vsphere_names	不□用	列出□个 vCenter 中□从□□中□除的虚□机（□限 vSphere ）。示例： `VENTER1 ： VM99 ； VENTER2 ： VM5 ， vm12`
vIBE_restore_interval	默□□： `30` 秒	指定□次□原□□之□的□□。
vIBE_restore_time	默□□： `3600 seconds`	指定等待完成□原操作完成的□□□。
VIBE_VMware_snapshot	默□□： n	在□□期□□建 VMware Snapshot 副本。
VIBE_ignore_exportfs=Y 或 N	默□□： n	□必□手□将此参数添加到 Snap Creator Vibe 配置文件中。 如果此□□置□ Y ， □在 7- 模式下□行的 Data ONTAP 配置将忽略控制器上的任何 exportfs □。相反，Data ONTAP 会将卷□出路径映射□ /vol/datastore_name ， 其中指定了用于□□的数据存□□名称。使用 vFiler □元的旧□境可能会使用此方法，因□ vFiler □元无法提供各个数据存□□的□出信息。相反，配置需要根据□□将路径映射到 vfiler0 。

- 相□信息 *

"互操作性表工具： mysupport.netapp.com/matrix"

使用 VMware □件□行 vCloud vApp □□和□原操作的要求

Snap Creator 支持通□ VMware □件□□ vCloud vApp 。vApp 和虚□机□□副本由 VMware □件通□ vCloud Director API 和 vSphere API □建，□些 API 分□在 VMware vCloud Director 和 VMware vCenter 服□器上□用。

要成功□行 vApp □□和□原操作，□必□在配置文件中提供以下□□信息：

- vCloud IP 和凭据

- vCloud □□，虚□数据中心（ vDC ）和 vApp 名称

> 如果将多个 vCenter □接到 vCloud ， □所有 vCenter 服□器的密□都□相同。

□行 vCloud □□和□原操作□，必□考□以下事□：

- VMware 和 vCloud 的□□和□原□程非常相似，但□□□程除外，在□□□程中， vCloud □□需要使用表示状□□□（ Representational State Transfer ， REST ） API □外□□ vCloud Director 元数据。
- □□提供 vCloud 以及要□□的□□， VDC 和 vApp 的□□信息。
- 如果列出了 VDC ， □会□□ VDC 中的所有 vApp 。
- vCloud 模□可□□与任何必□□□的 vApp □□的虚□机，并将其置于□□列表中。
- 如果□□用于□□的 vApp 包含在某个□□中，或者也包含用于□□的 VDC 中，□此 vApp 只会□□一次。

> □于使用 VMware □件的虚□机文件系□（ VMFS ）□原操作，卷中必□有足□的空□来□建与 LUN 大小相等的 LUN 克隆。

使用 VMware □件□□和□原虚□机

Snap Creator 支持通□ VMware □件□□ VMware 虚□机。虚□机□□通□ VMware vCenter 服□器上的 vSphere API □行。

□于虚□机□□，□必□在配置文件中提供以下□□信息：

- vCenter IP 或主机名和凭据
- vSphere 虚□机和数据存□□名称

> 只有在默□端口（ 443 ）上配置了 vCenter □， Snap Creator 才会□□ vCenter 。

□于□原操作，□□提供□□参数和 Snapshot 副本名称。

□行 VMware □□和□原□程□，□考□以下事□：

- 如果某个虚□机已列出且不可用，□此□件将□示一条□□消息。即使已□□□失的虚□机，它也无法□原。
- 如果列出了一个数据存□□，□会□□□数据存□□中的所有虚□机。
- □会□□指定数据存□□中列出的虚□机或虚□机。
- 如果□□□行□□的虚□机包含在也□□□行□□的数据存□□中，□□虚□机将□□□一次。
- VMware □件同□支持网□文件系□（ NFS ）和 VMware 虚□机文件系□（ VMFS ）数据存□□。
  - NFS 数据存□□上的虚□机□原会在存□系□上使用□文件 SnapRestore （ SFSR ），从而避免主机副本。
  - 要□原 VMFS 数据存□□上的虚□机，□□行以下□□：
    i. □特定□原 Snapshot 副本中的 LUN 使用 FlexClone 或 LUN 克隆。
    ii. 将其映射到集群。

iii. 使用 vCenter API □用将内容从 VMFS 数据存□□的 Snapshot 副本□制到原始 VMFS 数据存□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.