管理 Snap Creator 服□器

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_starting_verifying_and_stopping_the_snap_creator_server_on_windows.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Snap Creator 服□器 1
在 Windows 上□□，□□和停止 Snap Creator 服□器 1
在 UNIX 上□□，□□和停止 Snap Creator 服□器 1
安装后更改 Snap Creator 服□器端口 2
□置 Snap Creator 服□器凭据 3

管理 Snap Creator 服□器

□可以在 Windows 和 UNIX 系□上□□，□□和停止 Snap Creator 服□器，以及更改服□器端口。

在 Windows 上□□，□□和停止 Snap Creator 服□器

□可以□□和停止 Snap Creator 服□器服□，并□□ Snap Creator 服□器服□是否正在 Windows 系□上□行。

1. 如果 Snap Creator □形用□界面（ GUI ）未打□，□将其打□：

   a. 在 Web □□器中□入 Snap Creator 服□器的 URL ： "<a href="https://IP_address:gui_port"" class="bare">https://IP_address:gui_port"</a>

      默□情况下，端口□ 8443 。

   b. 使用 Snap Creator □形用□界面的凭据登□。

   如果 Snap Creator GUI 打□，□ Snap Creator 服□器服□正在□行。

2. 在命令提示符□，根据需要□□或停止 Snap Creator 服□器服□，或者□□ Snap Creator 服□器服□是否正在□行：

如果□要 ...	□入以下内容 ...
□□ Snap Creator 服□器服□	SC □□ snapcreatorserverservice
□□ Snap Creator 服□器服□是否正在□行	SC □□ snapcreatorserverservice
停止 Snap Creator 服□器服□	SC 停止 snapcreatorserverservice

   如果要在前台□行 Snap Creator ， □□行以下□□，而不是使用 SC start 命令：

   a. 在安装 Snap Creator 服□器的主机上打□命令提示符，然后□航到 Snap Creator 服□器目□： `cd \install_path\scServer4.3.0\bin\`

   b. 要□□ Snap Creator 服□器，□□行批□理脚本： `scServer.bat start`

      □□命令提示符将停止 Snap Creator 服□器服□。由于批□理脚本（ scServer.bat ）在前台□行 Snap Creator ， 因此，只有在命令提示符□于打□状□□， Snap Creator 服□器才会□行。要在后台□行 Snap Creator ， □使用 Snap Creator Server 服□命令。

在 UNIX 上□□，□□和停止 Snap Creator 服□器

□可以□□和停止 Snap Creator 服□器服□，并□□ Snap Creator 服□器服□是否正在 UNIX 系□上□行。

1. □□ Snap Creator 服□器服□： `install_path/scServer4.3.0/bin/scServer start`
2. 打□ Snap Creator □形用□界面（ GUI ）：
   a. 在 Web □□器中□入 Snap Creator 服□器的 URL ： "<a href="https://IP_address:gui_port"" class="bare">https://IP_address:gui_port"</a>

      默□情况下，端口□ 8443 。

   b. 使用 Snap Creator □形用□界面的凭据登□。
3. 根据需要□□ Snap Creator 服□器服□是否正在□行或停止 Snap Creator 服□器服□：

如果□要 ...	□入以下内容 ...
□□ Snap Creator 服□器服□是否正在□行	`install_path/scServer4.3.0/bin/scServer status`
停止 Snap Creator 服□器服□	`install_path/scServer4.3.0/bin/scServer stop`

安装后更改 Snap Creator 服□器端口

要更改 Snap Creator 服□器使用的端口，□可以□□ snapcreator.properties 文件并重新□□服□器。

用于更改 Snap Creator 服□器端口的操作□□□于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作□□使用 UNIX □境中的示例。

1. 登□到□行 Snap Creator 服□器的系□，然后切□到安装目□中的 etc 子目□。

```
cd /install_path/scServer4.3.0/engine/etc
```

2. 使用文本□□器打□ snapcreator.properties 文件。
3. 将以下参数中的端口□（默□□ 8443 ）更改□新端口：

```
...
SNAPCREATOR_STARTUP_PORT=8443
...
SNAPCREATOR_STORAGE_URL=https\://localhost\:8443/services/v1/StorageServ
ice
...
```

4. 保存并□□ snapcreator.properties 文件。
5. 重新□□ Snap Creator 服□器。

```
/install_path/scServer4.3.0/bin/scServer restart
```

□置 Snap Creator 服□器凭据

□可以存□ Snap Creator 服□器凭据（例如服□器主机名或 IP 地址，端口，用□和密□□置），以避免在命令行界面（ CLI ）上多次□入凭据。如果需要，□可以□除存□的凭据。

用于□置 Snap Creator 服□器凭据的操作□□□于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作□□使用 UNIX □境中的示例。

1. 在安装了 Snap Creator 服□器的主机上，从 Snap Creator 服□器安装目□□入以下命令：

   ` 安装路径 /scServer4.3/snapcreator -credentials`

   此□将□示以下□出，用于□置 Snap Creator 服□器的默□凭据：

   ```
   Enter user: SCadmin

   Enter password:

   Enter Snap Creator server hostname or IP [localhost]:
   Enter Snap Creator server port [8443]:
   Enter Profile name ( or * for any profile: *
   Enter Config name ( or * for any config: *
   ```

2. □□个条目□入相□的信息。

   □入 Config name 条目后，系□将保存□些凭据，并□示以下消息： INFO ： CLI credentials stored successfully 。□些凭据存□在主目□的 .snapcreatordirectory 或文件□中的 snapcreator.credentials 文件中。

3. 如果要□除存□的凭据，□□除 snapcreator.credentials 文件。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.