從Snap Creator 3.6.x升級

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/installation/task_upgrading_the_snap_creator_server_3_6_x_on_windows.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

從Snap Creator 3.6.x升級 1
升級Windows上的Snap Creator Server 3.6.x 1
升級UNIX系統上的Snap Creator Server 3.6.x 2
升級Windows上的Snap Creator Agent 3.6.x 4
升級UNIX上的Snap Creator Agent 3.6.x 6

從Snap Creator 3.6.x升級

從Snap Creator 3.6.x升級時、資料庫架構會升級、所有組態檔密碼都會更新、以與最新的Snap Creator相容。

升級Windows上的Snap Creator Server 3.6.x

您可以直接從Windows上的Snap Creator Server 3.6.x升級。

- 如果您有任何包含特殊字元的Snap Create使用者名稱、則在執行升級之前、您必須僅使用字母字元（A-Z、A-Z）重新命名這些使用者。
- 備份Snap Creator目錄之前、您已停止Snap Creator服務（「shnapcreatorserverservice」和「shapreatoragentservice」）、以確保備份資料完整。

  例如、您可以使用「服務」嵌入式管理單元來停止服務：

  a. 選擇* Start*>* Run*、然後輸入「服務msc」。
  b. 找到並選取SnapCreator服務、然後停止服務。或者、您也可以開啟命令提示字元、然後輸入下列命令：

  ```
  sc stop snapcreatorserverservice
  sc stop snapcreatoragentservice
  ```

- 您已在Snap Creator 3.6.x Server目錄（C:\Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Framework\scServer3.6.x）中備份下列目錄及所有相關子目錄與檔案：
  - SnapCreator資料庫（.\graphi\snapcreator）
  - 設定檔與組態檔（.\config）
  - 記錄檔（.\logs）*注意：*請勿刪除您建立的Snap Creator 3.6.x備份複本。
- （可選）如果Snap Creator Agent安裝在與Snap Creator Server相同的主機上、您應該備份agent.conf檔案（C:\Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Framework\scServer3.6.x\config\agent.conf）

下列步驟所提供的路徑、是指Windows的預設安裝路徑。如果未使用預設值、您的路徑資訊可能會有所不同。

升級程序完成後、請考慮下列問題：

- 如果升級的Snap Creator資料庫包含一些標示為「in progress」的工作、則即使升級程序完成、狀態仍維持不變。
- 最新Snap Creator中的預設管理員必須是Snap Creator 3.6.x中的系統管理員如果3.6.x使用者不是系統管理員、則升級會將操作者角色指派給3.6.x使用者。

  a. 如果您尚未這麼做、請停止SnapCreator服務。

     如需停止服務的相關資訊、請參閱本主題稍早所提供的詳細資料。

  b. 選擇*開始*>*程式集*>* Snap Creator*>*解除安裝NetApp Snap Creator Framework*、即可解除安裝Snap Creator（適用於Windows）。

如需詳細資訊、請參閱在Windows上解除安裝Snap Creator的相關資訊。

c. 安裝最新的Snap Creator Server。

   如需詳細資訊、請參閱在Windows上安裝Snap Creator Server的相關資訊。

d. 如果您在安裝最新的Snap Creator Server時選擇啟動Snap Creator Server做為服務、請停止服務。

   如需停止服務的相關資訊、請參閱本主題稍早所提供的詳細資料。

e. 刪除最新的Snap Creator Server資料庫資料夾（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x \enginer\snapcreator）。

f. 將備份的Snap Creator 3.6.x資料庫目錄複製到最新位置（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x\enginer\snapcreator）。

g. 將備份的Snap Creator 3.6.x設定檔和組態目錄複製到最新位置（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x\enginer\configs）。

h. 將備份的Snap Creator 3.6.x記錄目錄複製到最新位置（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x\enginer\logs）。

i. 開啟命令提示字元、並將目錄變更為Snap Creator安裝路徑（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.1.x\engine）中的engine子目錄。

j. 輸入下列命令來升級Snap Creator：java -jar snapcreator.jar -升級

升級程序完成後、請執行下列其中一項動作來啟動Snap Creator Server服務：

- 使用「服務」嵌入式管理單元並啟動服務。
- 在命令提示字元中輸入下列命令：「c start snapcreatorserverservice」

此外、您必須瀏覽至指定連接埠上的本機主機、以驗證Snap Creator Framework GUI啟動(https://IP_address:gui_port)。

您必須使用HTTPS連線、否則連線不會自動重新導向至HTTPS連線、GUI將無法運作。

相關資訊

安裝Snap Creator伺服器

在Windows上解除安裝Snap Creator

升級UNIX系統上的Snap Creator Server 3.6.x

您可以直接從UNIX系統上的Snap Creator Server 3.6.x升級。

- 如果您在Snap Creator中有任何包含特殊字元的使用者名稱、則在執行升級之前、您必須僅使用字母字元（A-Z、A-Z）重新命名這些使用者。
- 您在備份Snap Creator目錄之前、已停止Snap Creator程序程序、以確保備份的資料已完成。

  例如、輸入下列命令：

```
/install_path/scServer3.6.x/bin/scServer stop
/install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop
```

- 您已在Snap Creator 3.6.x Server目錄（/install_path/scServer3.6.x）中備份下列目錄及所有相關子目錄與檔案：
  - SnapCreator資料庫（./GUI/snapcreator）
  - 設定檔與組態檔（../組態）
  - 記錄檔（../記錄）*注意：*請勿刪除您所建立的Snap Creator 3.6.x備份複本。

下列步驟所提供的路徑會參照預設的安裝路徑。下列命令的路徑可能與您的安裝路徑不同。

升級程序完成後、請考慮下列問題：

- 如果升級的Snap Creator資料庫包含一些標示為「in progress」的工作、則即使升級程序完成、狀態仍維持不變。
- 最新SnapCreator中的預設管理員必須是Snap Creator 3.6.x的系統管理員如果3.6.x使用者不是系統管理員、則升級會將操作者角色指派給3.6.x使用者。

  a. 如果您尚未停止Snap Creator程序、請停止。

     如需停止程序的相關資訊、請參閱本主題稍早所提供的詳細資料。

  b. 安裝最新的Snap Creator、但不要啟動Snap Creator Server服務。

     如需詳細資訊、請參閱在UNIX上安裝Snap Creator Server的相關資訊。

  c. 將備份的Snap Creator 3.6.x資料庫目錄複製到最新的資料庫位置（/install_path/scServer4.1.x /引擎/snapcreator）。

  d. 將備份的Snap Creator 3.6.x設定檔和組態資料夾複製到最新位置（/install_path/scServer4.1.x/engine/configs）。

  e. 將備份的Snap Creator 3.6.x記錄檔資料夾複製到最新位置（/install_path/scServer4.1.x/enger/logs）。

  f. 將目錄變更為Snap Creator安裝路徑（/install_path/scServer4.1.x/engine）中的引擎子目錄。

  g. 輸入下列命令來升級Snap Creator：java -jar snapcreator.jar -升級

升級程序完成後、輸入下列命令啟動Snap Creator Server服務：

/install_path/scServer4.1.x/bin/scServer start

此外、請刪除Snap Creator 3.6.x安裝目錄。

除非確定不需要還原至舊版、否則請勿刪除備份複本。

您也必須瀏覽至指定連接埠上的本機主機、以驗證Snap Creator Framework GUI啟動(https://IP_address:gui_port)。

您必須使用HTTPS連線、否則連線不會自動重新導向至HTTPS連線、GUI將無法運作。

相關資訊

在UNIX系統上安裝Snap Creator Server

升級Windows上的Snap Creator Agent 3.6.x

您可以直接從Windows上的Snap Creator Agent 3.6.x升級。

- 在備份Snap Creator Agent目錄之前、您已停止Snap Creator Agent服務（「napcreatoragentservice」）、以確保備份資料已完成。

  例如、您可以使用「服務」嵌入式管理單元來停止服務：

  a. 選擇* Start*>* Run*、然後輸入「服務msc」。

  b. 找到並選取Snap Creator Agent服務、然後停止服務。或者、您也可以開啟命令提示字元、然後輸入下列命令：

```
sc stop snapcreatoragentservice
```

- 您已在Snap Creator Agent目錄（C:\Program Files\NetApp\NetApp_Snap_Creator_Framework\scagent3.6.x）中備份下列目錄及所有相關子目錄與檔案：
  - agent.conf檔案（.\config\agent.conf）

    > 如果您在同一個系統上安裝了Snap Creator Server、則在升級Snap Creator Server 3.6.x時、可能已經備份此檔案

  - 記錄目錄（若已啟用）（.\logs）
  - 外掛程式目錄（.\plugins）

4.1版之前的SnapCreator Agent使用名為agent.conf的檔案、列出可能在Snap Creator代理程式上執行的Snap Creator以外的命令。在4.1中、會使用allowed_commands.config檔案。

同樣地、agent.conf檔案也會列出允許Snap Creator Agent與之通訊的主機。根據預設、Snap Creator代理程式允許與所有Snap Creator伺服器進行通訊。不過、如果您選擇在舊版的Snap Creator中使用此功能、agent.properties檔案中的授權主機參數現在會取代該功能。

> 如果您未使用這些參數、則只需簡單安裝新代理程式即可。

下列步驟所提供的路徑、是指Windows的預設安裝路徑。如果未使用預設值、路徑資訊可能會與安裝路徑不同。

1. 如果您尚未這麼做、請停止SnapCreator Agent服務。

   如需停止服務的相關資訊、請參閱本主題稍早所提供的詳細資料。

2. 若要解除安裝Snap Creator（適用於Windows）、請選取* Start*>* Programs*>* Snap Creator*>*解除安裝NetApp Snap Creator Framework*。

如需詳細資訊、請參閱在Windows上解除安裝Snap Creator的相關資訊。

3. 安裝最新的Snap Creator Agent。

   如需詳細資訊、請參閱在Windows上安裝Snap Creator Agent的相關資訊。

4. 在文字編輯器中開啟agent.conf檔案的備份複本。

   以下是agent.conf的範例：

```
host: scServer@Tampico
command: sdcli.exe
```

5. 在文字編輯器中開啟新的允許的_commands.config檔案（C:\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scagent4.1.x\etc\ilited_commands.config）、並將命令列從agent.conf複製到允許的_commands.config檔案；不過、由於最新的Snap Creator增強安全性、請確定命令已完全符合資格。

   從上一個範例中、allowed_commands.config檔案應包含下列項目：

```
command: "C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"
```

   由於「[.code]'Program Files.'」之間有空格、因此必須包含引號才能封裝命令。如果命令不包含任何空格、則不需要引號。

   您可以視需要新增命令、每個命令都位於不同的一行。

6. 儲存並關閉檔案。
7. 在文字編輯器中開啟agent.properties檔案（C：\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scagent4.1.x\etc\agent.properties）、然後變更authorized_hosts=*的預設項目、以反映agent.conf檔案中的主機設定。

   從上一個範例中、authorized_hosts參數應包含下列項目：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Tampico
```

   可以視需要新增主機、使用逗號分隔主機名稱。同時支援主機名稱和IP位址：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Tampico, 10.10.10.192, Fuji01
```

8. 儲存並關閉檔案。
9. 執行下列其中一項動作、啟動Snap Creator Agent服務：
   - 使用「服務」嵌入式管理單元並啟動服務。

- 在命令提示字元中、輸入下列命令：「c start snapcreatoragentservice」

相關資訊

在Windows上安裝Snap Creator Agent

在Windows上解除安裝Snap Creator

升級UNIX上的Snap Creator Agent 3.6.x

您可以直接從UNIX上的Snap Creator Agent 3.6.x升級。

- 您在備份Snap Creator Agent目錄之前、已停止Snap Creator Agent、以確保備份資料已完成。

  例如、輸入下列命令：

  ```
  /install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop
  ```

- 您已在Snap Creator Agent目錄（/install_path/scagent3.6.x）中備份下列目錄及所有相關子目錄與檔案：
  - agent.conf檔案（../config/agent.conf）
  - 記錄目錄（若已啟用）（../記錄）
  - 外掛程式目錄（../外掛程式）

4.1版之前的Snap Creator Agent使用名為agent.conf的檔案、列出Snap Creator以外的命令、這些命令可在Snap Creator代理程式上執行。在4.1中、會使用allowed_commands.config檔案。

同樣地、agent.conf檔案也會列出允許Snap Creator Agent與之通訊的主機。根據預設、Snap Creator代理程式允許與所有Snap Creator伺服器進行通訊。不過、如果您選擇在舊版的Snap Creator中使用此功能、agent.properties檔案中的授權主機參數現在會取代該功能。

> 如果您未使用這些參數、則只需簡單安裝新代理程式即可。

下列步驟所提供的路徑會參照預設的安裝路徑。下列命令中的路徑可能與安裝路徑中的路徑不同。

1. 如果您尚未這麼做、請停止SnapCreator Agent。

   如需詳細資訊、請參閱本主題稍早提供的詳細資料。

2. 安裝最新的Snap Creator Agent、但不要啟動Snap Creator Agent。

   如需詳細資訊、請參閱在UNIX上安裝Snap Creator Agent的相關資訊。

3. 在文字編輯器中開啟agent.conf檔案的備份複本。

   以下是agent.conf的範例：

```
host: scServer@Lyon
command: rc_domino
```

4. 在文字編輯器中開啟新的允許的_commands.config檔案（/install_path/scagent4.1.x/etc/silited_commands.config）、然後將命令列從agent.conf複製到允許的_commands.config檔案中；不過、由於最新的Snap Creator增強了安全性、請確定該命令已完全符合資格。

   從上一個範例中、allowed_commands.config檔案應包含下列項目：

```
command: /etc/init.d/rc_domino
```

   > 如果命令包含任何空格、則必須將命令封裝在引號內。

   您可以視需要新增命令、每個命令都位於不同的一行。

   變更後儲存並關閉檔案。

5. 在文字編輯器中開啟agent.properties檔案（/install_path/scagent4.1.x/etc/agent.properties）、然後變更authorized_hosts=*的預設項目、以反映agent.conf檔案中的主機設定、然後儲存並關閉檔案。

   從上一個範例中、authorized_hosts參數應包含下列項目：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Lyon
```

   可以視需要新增主機、使用逗號分隔主機名稱。同時支援主機名稱和IP位址：

```
AUTHORIZED_HOSTS=Lyon, 10.10.10.192, Fuji01
```

6. 輸入下列命令、啟動Snap Creator Agent：

```
/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start
```

相關資訊

在UNIX系統上安裝Snap Creator Agent

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.