# SnapCenter 自定义插件

SnapCenter Software 4.5

NetApp
April 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter-45/protect-scc/concept_snapcenter_custom_plug_ins_overview.html on April 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SnapCenter 自定义插件 . . . . . 1
SnapCenter 自定义插件概述 . . . . . 1
您可以使用 SnapCenter 自定义插件执行什么操作 . . . . . 1
SnapCenter 自定义插件功能 . . . . . 1
SnapCenter 自定义插件支持的存储类型 . . . . . 2
自定义插件所需的最小 ONTAP 权限 . . . . . 2
准备用于 SnapMirror 的存储系统，以及用于自定义插件的 SnapVault 复制 . . . . . 6
定义备份策略 . . . . . 7
自定义插件的备份策略 . . . . . 7
手动添加的 SAP HANA 资源支持的还原策略类型 . . . . . 8

# SnapCenter 自定义插件

## SnapCenter 自定义插件概述

您可以为使用的应用程序开发自定义插件，然后使用 SnapCenter 备份，还原或克隆这些应用程序。与其他 SnapCenter 插件一样，您的自定义插件也充当 NetApp SnapCenter 软件的主机端组件，从而实现应用程序感知型数据保护和资源管理。

安装自定义插件后，您可以使用采用 NetApp SnapMirror 技术的 SnapCenter 在另一个卷上创建备份集的镜像副本，并使用 NetApp SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制。自定义插件既可以在 Windows 环境中使用，也可以在 Linux 环境中使用。

> SnapCenterCLI 不支持 SnapCenter 自定义插件命令。

NetApp 为 MySQL 和 DB2 自定义插件提供 SnapCenter 软件 2.0 及更高版本，并为 MongoDB 自定义插件提供 3.0 及更高版本。这些插件可从下载 "NetApp 存储自动化商店"。

> MySQL ， DB2 和 MongoDB 自定义插件仅可通过 NetApp 社区获得支持。

您可以参考创建自己的自定义插件 "为您的应用程序开发一个插件"。

## 您可以使用 SnapCenter 自定义插件执行什么操作

您可以使用 SnapCenter 自定义插件执行数据保护操作。

- 添加数据库，实例，文档或表空间等资源。
- 创建备份
- 从备份还原
- 克隆备份。
- 计划备份操作。
- 监控备份，还原和克隆操作。
- 查看备份，还原和克隆操作的报告。

## SnapCenter 自定义插件功能

SnapCenter 可与插件应用程序以及存储系统上的 NetApp 技术集成。要使用自定义插件，请使用 SnapCenter 图形用户界面。

- * 统一图形用户界面 *

  SnapCenter 界面可在插件和环境之间实现标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面，您可以跨插件完成一致的备份，还原，恢复和克隆操作，使用集中式报告，使用信息板概览视图，设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）以及监控所有插件中的作业。

- * 自动化中央管理 *

  您可以计划备份操作，配置基于策略的备份保留以及执行还原操作。您还可以通过配置 SnapCenter 以发送电子邮件警报来主动监控您的环境。

- * 无中断 NetApp Snapshot 副本技术 *

  SnapCenter 将 NetApp Snapshot 副本技术与 SnapCenter 自定义插件结合使用来备份资源。Snapshot 副本占用的存储空间极少。

使用自定义插件功能还具有以下优势：

- 支持备份，还原和克隆工作流
- 支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派

  您还可以设置凭据，以便授权的 SnapCenter 用户具有应用程序级别的权限。

- 使用 NetApp FlexClone 技术为测试或数据提取创建节省空间的时间点资源副本

  要创建克隆的存储系统需要 FlexClone 许可证。

- 在创建备份过程中支持 ONTAP 的一致性组（ CG ） Snapshot 副本功能。
- 能够在多个资源主机之间同时运行多个备份

  在一次操作中，如果一个主机中的资源共享同一个卷，则会整合 Snapshot 副本。

- 可以使用外部命令创建 Snapshot 副本。
- 能够在 Windows 环境中创建文件系统一致的 Snapshot 副本。

# SnapCenter 自定义插件支持的存储类型

SnapCenter 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在安装 SnapCenter 自定义插件之前，您必须验证是否支持您的存储类型。

| 计算机 | **Storage type** |
| --- | --- |
| 物理和虚拟服务器（不支持 VMDK 和 RDM LUN ）。 | FC 连接的 LUN |
| 物理和虚拟服务器（不支持 VMDK 和 RDM LUN ）。 | iSCSI 连接的 LUN |
| 物理和虚拟服务器（不支持 VMDK 和 RDM LUN ）。 | NFS-connected volumes |

# 自定义插件所需的最小 ONTAP 权限

所需的最小 ONTAP 权限因用于数据保护的 SnapCenter 插件而异。

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log |
| 作业历史记录显示<br><br>作业停止 |
| lun attribute show<br><br>创建 LUN<br><br>LUN 删除<br><br>LUN 几何结构<br><br>lun igroup add<br><br>lun igroup create<br><br>LUN igroup 删除<br><br>LUN igroup 重命名<br><br>lun igroup show<br><br>LUN 映射 add-reporting-nodes<br><br>创建 LUN 映射<br><br>LUN 映射删除<br><br>LUN 映射 remove-reporting-nodes<br><br>lun mapping show<br><br>修改 LUN<br><br>LUN 移动卷<br><br>LUN 脱机<br><br>LUN 联机<br><br>调整 LUN 大小<br><br>LUN 串行<br><br>lun show |
| 网络接口 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| SnapMirror 策略附加规则<br><br>snapmirror policy modify-rule<br><br>snapmirror policy remove-rule<br><br>snapmirror policy show<br><br>SnapMirror 还原<br><br>snapmirror show<br><br>snapmirror show-history<br><br>SnapMirror 更新<br><br>snapmirror update-ls-set<br><br>snapmirror list-destinations |
| version |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 创建卷克隆<br><br>volume clone show<br><br>卷克隆拆分开始<br><br>卷克隆拆分停止<br><br>卷创建<br><br>卷销毁<br><br>创建卷文件克隆<br><br>volume file show-disk-usage<br><br>卷脱机<br><br>卷联机<br><br>卷修改<br><br>卷 qtree create<br><br>卷 qtree 删除<br><br>卷 qtree 修改<br><br>volume qtree show<br><br>卷限制<br><br>volume show<br><br>创建卷快照<br><br>卷快照删除<br><br>卷快照修改<br><br>卷快照重命名<br><br>卷快照还原<br><br>卷快照还原文件<br><br>volume snapshot show<br><br>卷卸载 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| Vserver CIFS<br><br>Vserver CIFS 共享 create<br><br>SVM CIFS 共享删除<br><br>vserver cifs ShadowCopy show<br><br>vserver cifs share show<br><br>vserver cifs show<br><br>创建 SVM 导出策略<br><br>SVM 导出策略删除<br><br>创建 SVM 导出策略规则<br><br>vserver export-policy rule show<br><br>vserver export-policy show<br><br>vserver iscsi connection show<br><br>vserver show |

| 只读命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 网络接口 |

# 准备用于 SnapMirror 的存储系统，以及用于自定义插件的 SnapVault 复制

您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapCenter 插件在另一个卷上为备份集创建镜像副本，并使用 ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前，您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。

> 如果您是从 NetApp SnapManager 产品访问 SnapCenter 的，并且对您配置的数据保护关系感到满意，则可以跳过本节。

数据保护关系会将主存储（源卷）上的数据复制到二级存储（目标卷）。初始化此关系时， ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

> SnapCenter 不支持 SnapMirror 和 SnapVault 卷之间的级联关系（ * 主卷 * > * 镜像 * > * 存储 * ）。仅使用扇出关系（ * 主 * > * 镜像 * ， * 主 * > * 存储 * ）。

SnapCenter 支持管理版本灵活的 SnapMirror 关系。有关版本灵活的 SnapMirror 关系以及如何设置这些关系的详细信息，请参见 "ONTAP 文档"。

# 定义备份策略

## 在创建备份作业之前定义备份策略可确保您拥有成功还原或克隆资源所需的备份。您的服务级别协议（ SLA ），恢复时间目标（ RTO ）和恢复点目标（ RPO ）在很大程度上决定了您的备份策略。

- 关于此任务 *

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RTO 是指服务中断后必须恢复业务流程的时间。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA ， RTO 和 RPO 有助于实施数据保护策略。

- 步骤 *
  1. 确定应在何时备份资源。
  2. 确定需要多少备份作业。
  3. 确定如何为备份命名。
  4. 确定是否需要一致性组 Snapshot 副本，并确定删除一致性组 Snapshot 副本的适当选项。
  5. 确定是要使用 NetApp SnapMirror 技术进行复制，还是使用 NetApp SnapVault 技术进行长期保留。
  6. 确定源存储系统和 SnapMirror 目标上 Snapshot 副本的保留期限。
  7. 确定是否要在备份操作之前或之后运行任何命令，并提供预处理或后处理。

# 自定义插件的备份策略

## 自定义插件资源的备份计划

## 确定备份计划的最关键因素是资源的更改率。备份资源的频率越高， SnapCenter 用于还原的归档日志就越少，从而可以加快还原操作的速度。

您可以每小时备份一次使用率较高的资源，而每天备份一次很少使用的资源。其他因素包括资源对组织的重要性，服务级别协议（ SLA ）和恢复点目标（ RPO ）。

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA 和 RPO 有助于制定数据保护策略。

备份计划分为两部分，如下所示：

- 备份频率

  备份频率（执行备份的频率）也称为某些插件的计划类型，属于策略配置的一部分。例如，您可以将备份频率配置为每小时，每天，每周或每月。您可以通过单击 * 设置 * > * 策略 * 来访问 SnapCenter 图形用户界面中的策略。

- 备份计划

  备份计划（恰好是在执行备份时）属于资源或资源组配置。例如，如果您的资源组配置了每周备份的策略，

则可以将该计划配置为每星期四晚上 10： 00 进行备份您可以在 SnapCenter 图形用户界面中访问资源组计划，方法是单击 * 资源 * ，选择相应的插件并单击 * 视图 * > * 资源组 * 。

### 所需备份作业的数量

决定所需备份作业数量的因素包括资源大小，已用卷数，资源更改率以及您的服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）。

您选择的备份作业数量通常取决于您放置资源的卷数量。例如，如果您将一组小型资源放在一个卷上，而将一个大型资源放在另一个卷上，则可以为小型资源创建一个备份作业，并为大型资源创建一个备份作业。

## 手动添加的 SAP HANA 资源支持的还原策略类型

您必须先定义策略，然后才能使用 SnapCenter 成功执行还原操作。手动添加的 SAP HANA 资源有两种还原策略。您无法恢复手动添加的 SAP HANA 资源。

> 您无法恢复手动添加的 SAP HANA 资源。

### 完成资源还原

- 还原资源的所有卷， qtree 和 LUN

> 如果资源包含卷或 qtree ，则在这些卷或 qtree 上选择要还原的 Snapshot 副本之后创建的 Snapshot 副本将被删除，并且无法恢复。此外，如果任何其他资源托管在同一个卷或 qtree 上，则该资源也会被删除。

### 文件级还原

- 从卷， qtree 或目录还原文件
- 仅还原选定的 LUN

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.