# Oracle資料庫的支援功能概述SnapCenter

SnapCenter Software 4.5

NetApp
June 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-45/protect-sco/concept_what_you_can_do_with_the_snapcenter_plug_in_for_oracle_database.html on June 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Oracle資料庫的支援功能概述SnapCenter . . . 1
如何使用Oracle資料庫的外掛程式 . . . 1
Oracle資料庫外掛程式的功能 . . . 1
Oracle資料庫外掛程式支援的儲存類型 . . . 2
準備儲存系統以進行SnapMirror和SnapVault Oracle外掛程式的等化複寫 . . . 3
Oracle外掛程式所需的ONTAP 最低支援權限 . . . 4

# Oracle資料庫的支援功能概述SnapCenter

## 如何使用Oracle資料庫的外掛程式

### 適用於Oracle資料庫的支援功能、是NetApp支援應用程式感知的Oracle資料庫資料保護管理功能的NetApp支援軟體主機端元件。SnapCenter SnapCenter

Oracle資料庫外掛程式利用Oracle Recovery Manager（RMAN）、驗證、掛載、卸載、還原、 在SnapCenter 您的整個環境中恢復及複製Oracle資料庫。Oracle資料庫外掛程式會安裝SnapCenter 適用於UNIX的支援功能、以執行所有的資料保護作業。

您可以使用Oracle資料庫外掛程式來管理執行SAP應用程式之Oracle資料庫的備份。不過、不支援SAP BR*工具整合。

- 備份資料檔案、控制檔及歸檔記錄檔。

  備份僅在Container資料庫（CDB）層級支援。

- 還原及還原資料庫、CDB及可插拔資料庫（PDF）。

  不支援不完整的PDF還原。

- 建立正式作業資料庫的複本、直到時間點。

  複製僅在CDB層級支援。

- 立即驗證備份。
- 掛載及卸載資料與記錄備份、以利恢復作業。
- 排程備份與驗證作業。
- 監控所有作業。
- 檢視備份、還原及複製作業的報告。

## Oracle資料庫外掛程式的功能

### 適用於Oracle資料庫的外掛程式可與Linux或AIX主機上的Oracle資料庫整合、並與儲存系統上的NetApp技術整合。

- 統一化圖形化使用者介面

  此支援介面可在外掛程式與環境之間提供標準化與一致性。SnapCenter利用此支援介面、您可以完成跨外掛程式的一致備份、還原、還原及複製作業、使用集中式報告、使用概覽儀表板檢視、設定角色型存取控制（RBAC）、以及監控所有外掛程式的工作。SnapCenter

- 自動化集中管理

  您可以排程備份與複製作業、設定原則型備份保留、以及執行還原作業。您也可以設定SnapCenter 使用功能支援功能來傳送電子郵件警示、主動監控環境。

- 不中斷營運的NetApp Snapshot複製技術

  使用NetApp Snapshot複製技術搭配Oracle資料庫外掛程式和UNIX外掛程式來備份資料庫。SnapCenterSnapshot複本所耗用的儲存空間最小。

適用於Oracle資料庫的外掛程式也具有下列優點：

- 支援備份、還原、複製、掛載、卸載、 和驗證工作流程
- 自動探索主機上設定的Oracle資料庫
- 支援使用Oracle Recovery Manager（RMAN）進行目錄分類和取消目錄
- RBAC支援的安全性與集中式角色委派

  您也可以設定認證資料、讓獲授權SnapCenter 的功能驗證使用者擁有應用程式層級的權限。

- 建立線上資料庫的空間效率與時間點複本、以便使用NetApp FlexClone技術進行測試或資料擷取

  您要建立複本的儲存系統需要FlexClone授權。

- 支援ONTAP 以支援支援的一致性群組（CG）功能、作為在SAN和ASM環境中建立備份的一部分
- 不中斷營運且自動化的備份驗證
- 能夠在多個資料庫主機上同時執行多個備份

  在單一作業中、當單一主機中的資料庫共用相同的磁碟區時、就會合併Snapshot複本。

- 支援實體與虛擬化基礎架構
- 支援NFS、iSCSI、Fibre Channel（FC）、RDM、VMDK over NFS和VMFS、以及ASM over NFS、SAN、RDM和VMDK
- 支援ONTAP 精選LUN地圖（SLM),功能如所述

  根據預設、「SLM-功能」會定期探索沒有最佳化路徑的LUN、並加以修正。您可以修改位於/var/opt/snapcenter/SCU/依此類推 的scu.properties檔案中的參數來設定SLM..

  - 您可以將啟用午餐路徑監控的值設為假、以停用此功能。
  - 您可以指定LUN路徑自動固定的頻率、方法是將lunpath_監 控時間間隔的值（以小時為單位）指派給lunpath_監 控時間間隔。如需有關SLM,請參閱 "《SAN管理指南》（英文）ONTAP"。

# Oracle資料庫外掛程式支援的儲存類型

支援實體與虛擬機器上的各種儲存類型。SnapCenter您必須先確認儲存類型的支援、才能安裝SnapCenter 適用於Linux的支援功能套件或SnapCenter 適用於AIX的支援功能。

不支援Linux和AIX的儲存資源配置。SnapCenter

## Linux支援的儲存類型

下表列出Linux支援的儲存類型。

| 機器 | 儲存類型 |
| --- | --- |
| 實體伺服器 | • 連接FC的LUN<br>• 連接iSCSI的LUN<br>• NFS連線的磁碟區 |
| VMware ESXi | • RDM LUN連接FC或iSCSI ESXi主機匯流排介面卡（HBA）的HBASCanning可能需要很長時間才能完成、因為SnapCenter VMware會掃描主機中所有的主機匯流排介面卡。<br><br>您可以編輯位於_/opt/netapp/snapcenter/spl/plugins/scue/scucore /模組/scu/Config_的* Linux Config.pm*檔案、將* scsi_hosts_optimized_resc*參數的值設為1、以便僅重新掃描HBA驅動程式名稱中列出的HBA。<br><br>• iSCSI啟動器直接連接至來賓系統的iSCSI LUN<br>• VMFS或NFS資料存放區上的VMDK<br>• NFS磁碟區直接連線至客體系統 |

### AIX上支援的儲存類型

下表列出AIX上支援的儲存類型。

| 機器 | 儲存類型 |
| --- | --- |
| 實體伺服器 | • 連接FC與iSCSI的LUN。<br><br>在SAN環境中、支援ASM、LVM和SAN檔案系統。<br><br>ⓘ 不支援AIX和檔案系統上的NFS。<br><br>• 強化日誌檔案系統（JFS2）<br><br>支援SAN檔案系統和LVM配置的即時記錄。 |

。 "NetApp 互通性對照表工具" 包含有關所支援版本的最新資訊。

## 準備儲存系統以進行SnapMirror和SnapVault Oracle外掛程式的等化複寫

您可以使用SnapCenter 支援ONTAP SnapMirror技術的支援功能來在另一個Volume上建立備份集的鏡射複本、ONTAP SnapVault 並使用支援此技術的支援功能來執行磁碟對磁碟備份複寫、以符合標準及其他治理相關用途。在執行這些工作之前、您必須先設定來源與目

的地磁碟區之間的資料保護關係、然後初始化關係。

> 如果您是SnapCenter 從NetApp SnapManager 產品來到這個地方、並且對您設定的資料保護關係感到滿意、您可以跳過本節。

資料保護關係會將主要儲存設備（來源Volume）上的資料複寫到次要儲存設備（目的地Volume）。當您初始化關係時、ONTAP 將來源磁碟區上參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。

> 不支援SnapMirror與支援等量資料（主要>*鏡射*>* Vault ）之間的串聯關係。**SnapCenter SnapVault**僅使用扇出關係（*主>*鏡射*、主>* Vault *）。

支援管理版本彈性的SnapMirror關係。SnapCenter如需版本靈活的SnapMirror關係及其設定方式的詳細資訊、請參閱 "本文檔 ONTAP"。

# Oracle外掛程式所需的ONTAP 最低支援權限

所需的最低限度驗證權限會因您使用的資料保護功能的各個方面而有所不同。ONTAP SnapCenter

| **All Access**命令：**ONTAP** 要求具備最低權限才能執行**Sfustr2._x_**及更新版本 |
| --- |
| • 事件generate-autosup-log |
| • 工作歷史記錄顯示<br>• 工作停止 |

| All Access命令：ONTAP 要求具備最低權限才能執行Sfustr2._x_及更新版本 |
| --- |
| • LUN<br>• LUN屬性顯示<br>• LUN建立<br>• LUN刪除<br>• LUN幾何資料<br>• 新增LUN igroup<br>• 建立LUN igroup<br>• LUN igroup刪除<br>• LUN igroup重新命名<br>• LUN igroup顯示<br>• LUN對應新增報告節點<br>• 建立LUN對應<br>• 刪除LUN對應<br>• LUN對應移除報告節點<br>• LUN對應顯示<br>• LUN修改<br>• LUN移入Volume<br>• LUN離線<br>• LUN連線<br>• LUN持續保留清除<br>• LUN大小調整<br>• LUN序列<br>• LUN顯示 |

| All Access命令：ONTAP 要求具備最低權限才能執行Sfustr2._x_及更新版本 |
| --- |
| • SnapMirror原則新增規則<br>• SnapMirror原則修改規則<br>• SnapMirror原則移除規則<br>• SnapMirror原則顯示<br>• SnapMirror還原<br>• SnapMirror顯示<br>• SnapMirror顯示歷史記錄<br>• SnapMirror更新<br>• SnapMirror更新-ls-set<br>• SnapMirror清單目的地 |
| • 版本 |

| All Access命令：ONTAP 要求具備最低權限才能執行Sfustr2._x_及更新版本 |
| --- |
| • 建立Volume Clone<br>• Volume Clone顯示<br>• 磁碟區複製分割開始<br>• Volume Clone切割停止<br>• Volume建立<br>• Volume銷毀<br>• 建立Volume檔案複製<br>• Volume檔案show-disk-usage<br>• Volume離線<br>• Volume線上<br>• Volume修改<br>• Volume qtree建立<br>• Volume qtree刪除<br>• Volume qtree修改<br>• Volume qtree顯示<br>• Volume限制<br>• Volume Show<br>• 建立Volume Snapshot快照<br>• Volume Snapshot刪除<br>• Volume Snapshot修改<br>• Volume Snapshot重新命名<br>• Volume Snapshot還原<br>• Volume Snapshot還原檔<br>• Volume Snapshot顯示<br>• Volume卸載 |
| • Vserver<br>• Vserver CIFS<br>• Vserver CIFS ShadowCopy展示<br>• Vserver展示 |
| • 網路介面<br>• 網路介面顯示 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。