サポートされている REST API

SnapCenter Software 4.6

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/sc-automation/reference_supported_rest_apis.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

サポートされている REST API 1
他のプラグインでサポートされている REST API 1
Oracle データベースでサポートされる REST API 4
SnapCenter サーバのディザスタリカバリでサポートされる REST API 6

サポートされている REST API

他のプラグインでサポートされている REST API

SnapCenter REST API で使用できるリソースは、 SnapCenter API ドキュメントページに表示されるカテゴリ別に分類されています。以下に、各リソースの簡単な概要とベースリソースパスを示し、使用に際しての追加の考慮事項がある場合はその情報も示します。

認証

この API 呼び出しは、 SnapCenter サーバにログインする際に使用できます。この API は、以降の要求の認証に使用するユーザ認証トークンを返します。

ドメイン

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- すべてのドメインを取得します
- 特定のドメインの詳細を取得します
- ドメインを登録または登録解除します
- ドメインを変更します

ジョブ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- すべてのジョブを取得します
- ジョブのステータスを取得します
- ジョブをキャンセルまたは停止します

設定

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- クレデンシャルを登録、表示、変更、または削除します
- 通知を設定します

ホスト

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- ホストの詳細を取得します
- インストールされているプラグインとそのリソースの詳細を取得します

- プラグインホストを追加、削除、または変更する
- プラグインをインストールまたはアップグレードする

リソース

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- リソースの読み出し
- リソースを作成、変更、または削除する
- リソースを保護する
- リソースのバックアップ、リストア、クローニング

バックアップ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- バックアップの詳細を取得します
- バックアップの名前変更または削除

クローン

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- クローンの詳細を取得します
- クローンを削除します。

それ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- クローンスプリット処理のステータスを取得します
- クローンスプリット処理を開始または停止します

リソースグループ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- リソースグループの詳細を取得する
- リソースグループを作成、変更、または削除する
- リソースグループをバックアップする

ポリシー

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- ポリシーの詳細を取得します
- ポリシーを作成、変更、または削除する

ストレージ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- ストレージの詳細を取得します
- ストレージを作成、変更、または削除する
- ストレージ上のリソースを検出
- ストレージ上に共有を作成するか、削除します

共有

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- 共有の詳細を取得します
- ストレージ上に共有を作成するか、削除します

プラグイン

これらの API 呼び出しは、ホスト上のすべてのプラグインを取得し、さまざまな処理を実行するために使用できます。

レポート

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- バックアップ、リストア、クローニング、およびプラグインのレポートを生成する
- スケジュールを追加、実行、削除、または変更します

アラート

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- すべてのアラートを取得します
- アラートを削除します

RBAC

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- ユーザ、グループ、およびロールの詳細を取得します
- ユーザを追加します
- ロールを作成、変更、または削除します

- ロールおよびグループを割り当てまたは割り当て解除します

設定

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- 構成設定を表示します
- 設定を変更します

CertificateSettings

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- 証明書のステータスを表示します
- 証明書の設定を変更します

リポジトリ

次の API 呼び出しを使用して次の処理を実行できます。

- NSM リポジトリをバックアップしてリストアします
- NSM リポジトリを保護し、保護を解除します
- フェイルオーバー
- NSM リポジトリをリビルドします

Oracle データベースでサポートされる REST API

Oracle データベースでは、 REST API を使用して次の処理を実行します。

クレデンシャル

- SnapCenter サーバにクレデンシャルを登録します
- SnapCenter サーバに登録されたクレデンシャルを取得します
- 名前でクレデンシャルを取得します
- クレデンシャルの変更
- 資格情報を削除します

ホスト

- ホストを追加します
- SnapCenter から 1 つ以上のホストを削除します
- 名前でホストを取得します

プラグイン

- 既存のホストへのプラグインのインストール
- プラグインをアップグレードする

ポリシー

- 新しいポリシーを作成する
- 名前を指定してポリシーを取得します
- ポリシーを変更する
- ポリシーを削除します

リソースグループ

- リソースグループを保護する
- 保護を変更します
- 保護を解除します
- 新しいリソースグループを作成する
- 名前を指定してリソースグループを取得します
- リソースグループの変更
- リソースグループを削除する

リソース

- データベースを検出します
- データベースを設定する

バックアップ

- リソースのバックアップ処理を開始する
- バックアップ処理を開始する
- 名前を指定してバックアップを取得します
- バックアップを取得します
- 名前によるバックアップの削除

リストア

- バックアップをリストアします

クローンの更新

- 指定したバックアップから Oracle データベースのクローン仕様を作成します

- クローン固有のファイルを表示、変更、および削除します
- クローンの更新

RBAC

- ユーザまたはグループにリソースを割り当てます
- ユーザまたはグループへのリソースの割り当てを解除します

構成設定

- 構成設定を取得および変更します

SnapCenter サーバのディザスタリカバリでサポートされる REST API

SnapCenter ディザスタリカバリ（ DR ）機能では、 REST API を使用して SnapCenter サーバをバックアップします。REST API を使用すると、 REST API Swagger ページで次の処理を実行できます。Swagger ページへのアクセス方法については、を参照してください "swagger API Web ページを使用して REST API にアクセスする方法"。

- 必要なもの *
- SnapCenter 管理者ユーザとしてログインする必要があります。
- DR リストア API を実行するには、 SnapCenter サーバが稼働している必要があります。
- このタスクについて *

SnapCenter Server DR はすべてのプラグインをサポートします。

ステップ	説明	REST API	HTTP メソッド
1.	既存の SnapCenter サーバ DR バックアップを取得します DR バックアップを格納するバックアップの名前とターゲットパスを指定する必要があります。	`/4.5/disasterrecovery/sa/backup?TargetPath={path}`	取得
2.	新しいサーバ DR バックアップを作成します。指定したサーバ DR バックアップから SnapCenter サーバをリストアします。	「 /4.5/disasterrecovery/sa/backup 」	投稿（ Post ）

ステップ	説明	REST API	HTTP メソッド
3.	指定したサーバ DR バックアップから SnapCenter サーバをリストアします。 • 前提条件 * • 代替サーバのホスト名はプライマリサーバと同じにする必要がありますが、 IP アドレスは異なっていてもかまいません。 • サーバのバージョンはプライマリサーバと同じである必要があります。 • ホスト名はプライマリサーバと同じにする必要があります。 • 次のコマンドを使用して、 DR バックアップファイルが新しい SnapCenter サーバにコピーされていることを確認します。 xcopy <Ssource_Path>\< インストール先サーバー _ip>\< フォルダパス >/O/X/E/H/K {ex:xcopy C:\DRBackup\\10.225.81.114\c$\DRBackup/O/X/H/X/K}` プラグインがサーバのホスト名を解決できない場合は、各プラグイン・ホストにログインし、新しい IP の /etc/hosts エントリを「 <New IP> SC_Server_Name 」の形式で追加します たとえば、 10.225.81.35 SCServer1 と入力します サーバの /etc/hosts エントリはリストアされません。DR バックアップフォルダから手動でリストアできます。	「 /4.5/disasterrecovery/sa/restore 」	投稿（ Post ）
4.	バックアップ名に基づいて Server DR バックアップを削除します。	`/4.5/disasterrecovery/sa/backup`	削除
5.	ストレージ DR を有効または無効にします	「 /4.5/disasterrecovery/sstorage 」	投稿（ Post ）

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.