支持的 REST API

SnapCenter Software 4.6

NetApp
February 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/sc-automation/reference_supported_rest_apis.html on February 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

支持的 REST API 1
其他插件支持 REST API 1
Oracle 数据库支持的 REST API 4
支持 REST API 用于 SnapCenter 服务器的灾难恢复 6

支持的 REST API

其他插件支持 REST API

通过 SnapCenter REST API 提供的资源按类别进行组织，如 SnapCenter API 文档页面上所示。下面简要介绍了每个资源的问题描述以及基本资源路径，并在适当情况下提供了其他使用注意事项。

身份验证

您可以使用此 API 调用登录到 SnapCenter 服务器。此 API 将返回一个用户授权令牌，用于对后续请求进行身份验证。

域

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有域
- 检索特定域的详细信息
- 注册或取消注册域
- 修改域

作业

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有作业
- 检索作业状态
- 取消或停止作业

设置

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 注册，查看，修改或删除凭据
- 配置通知设置

主机

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索主机详细信息
- 检索已安装的插件及其资源详细信息
- 添加，删除或修改插件主机

- 安装或升级插件

Resources

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索资源
- 创建，修改或删除资源
- 保护资源
- 备份，还原或克隆资源

备份

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索备份详细信息
- 重命名或删除备份

克隆

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索克隆详细信息
- 删除克隆。

克隆

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索克隆拆分操作的状态
- 启动或停止克隆拆分操作

资源组

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索资源组的详细信息
- 创建，修改或删除资源组
- 备份资源组

策略

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索策略详细信息
- 创建，修改或删除策略

存储

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索存储详细信息
- 创建，修改或删除存储
- 发现存储上的资源
- 在存储上创建或删除共享

共享

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索共享的详细信息
- 在存储上创建或删除共享

插件

您可以使用这些 API 调用来检索主机上的所有插件并执行不同的操作。

报告

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 生成备份，还原，克隆和插件报告
- 添加，运行，删除或修改计划

警报

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索所有警报
- 删除警报

RBAC

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 检索用户，组和角色的详细信息
- 添加用户
- 创建，修改或删除角色
- 分配或取消分配角色和组

Configuration

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 查看配置设置
- 修改配置设置

证书设置

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 查看证书状态
- 修改证书设置

存储库

您可以使用这些 API 调用执行以下操作：

- 备份和还原 NSM 存储库
- 保护和取消保护 NSM 存储库
- 故障转移
- 重建 NSM 存储库

Oracle 数据库支持的 REST API

Oracle 数据库使用 REST API 执行以下操作：

凭据

- 向 SnapCenter 服务器注册凭据
- 检索向 SnapCenter 服务器注册的凭据
- 按名称检索凭据
- 修改凭据
- 删除凭据

主机

- 添加主机
- 从 SnapCenter 中删除一个或多个主机
- 按名称检索主机

插件

- 在现有主机上安装插件
- 升级插件

策略

- 创建新策略
- 按名称检索策略
- 修改策略
- 删除策略

资源组

- 保护资源组
- 修改保护
- 删除保护
- 创建新资源组
- 按名称检索资源组
- 修改资源组
- 删除资源组

Resources

- 发现数据库
- 配置数据库

备份

- 启动资源备份操作
- 启动备份操作
- 按名称检索备份
- 检索备份
- 按名称删除备份

还原

- 还原备份

克隆刷新

- 从指定备份创建 Oracle 数据库克隆规范
- 显示，修改和删除克隆专用文件
- 克隆刷新

RBAC

- 将资源分配给用户或组
- 将资源分配给用户或组

配置设置

- 检索和修改配置设置

支持 REST API 用于 SnapCenter 服务器的灾难恢复

SnapCenter 灾难恢复（DR）功能使用 REST API 备份 SnapCenter 服务器。使用 REST API，您可以在 REST API Swagger 页面上执行以下操作。有关访问 Swagger 页面的信息，请参见 "如何使用 Swagger API 网页访问 REST API"。

- 您需要的内容 *
- 您应以 SnapCenter 管理员用户身份登录。
- SnapCenter 服务器应已启动且正在运行，以运行灾难恢复还原 API 。
- 关于此任务 *

SnapCenter 服务器灾难恢复支持所有插件。

步骤	Description	REST API	HTTP 方法
1.	提取现有 SnapCenter 服务器灾难恢复备份 您必须提供备份名称以及必须存储灾难恢复备份的目标路径。	` /4.5/disasterrecovery/server/backup ?TargetPath= ｛path｝ `	获取
2.	创建新的服务器灾难恢复备份。从指定的服务器灾难恢复备份还原 SnapCenter 服务器。	` /4.5/disasterrecovery/server/backup`	发布

步骤	Description	REST API	HTTP 方法
3.	从指定的服务器灾难恢复备份还原 SnapCenter 服务器。 • 前提条件 * • 备用服务器主机名应与主服务器相同，但 IP 地址可以不同。 • 服务器版本应与主服务器相同。 • 主机名应与主服务器相同。 • 确保使用以下命令将灾难恢复备份文件复制到新的 SnapCenter 服务器： `xcopy <Ssource_Path>\<` 目标服务器 `IP >\<` 文件夹路径 `>/O /X /E /H /K` { `ex : xcopy C : \DRBackup \\10.225.81.114\c$\DRBackup /O /X /E /H /K` } 如果此插件无法解析服务器主机名，请登录到每个插件主机并以以下格式为新 IP 添加 etc/host 条目：` <New IP> SC_SERVER_Name` 例如， 10.225.81.35 SCServer1 服务器 etc/host 条目将不会还原。您可以从灾难恢复备份文件夹手动还原它。	` /4.5/disasterrecovery/server/restore`	发布
4.	根据备份名称删除服务器灾难恢复备份。	`/4.5/disasterrecovery/server/backup`	删除
5.	启用或禁用存储灾难恢复	` /4.5/disasterrecovery/storage`	发布

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.