适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件概述

SnapCenter Software 4.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/protect-sco/concept_what_you_can_do_with_the_snapcenter_plug_in_for_oracle_database.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件概述 1
您可以使用适用于 Oracle 数据库的插件执行什么操作 1
适用于 Oracle 数据库的插件的功能 1
适用于 Oracle 数据库的插件支持的存储类型 2
为适用于 Oracle 的插件的 SnapMirror 和 SnapVault 复制准备存储系统 4
适用于 Oracle 的插件所需的最低 ONTAP 特权 4

适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件概述

您可以使用适用于 Oracle 数据库的插件执行什么操作

适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件是 NetApp SnapCenter 软件的主机端组件，可用于对 Oracle 数据库进行应用程序感知型数据保护管理。

适用于 Oracle 数据库的插件可使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）自动执行备份，目录编制和取消目录编制，验证，挂载，卸载，还原， 在 SnapCenter 环境中恢复和克隆 Oracle 数据库。适用于 Oracle 数据库的插件安装适用于 UNIX 的 SnapCenter 插件以执行所有数据保护操作。

您可以使用适用于 Oracle 数据库的插件管理运行 SAP 应用程序的 Oracle 数据库的备份。但是，不支持 SAP BR* 工具集成。

- 备份数据文件，控制文件和归档日志文件。

  只有容器数据库（ CDB ）级别才支持备份。

- 还原和恢复数据库， CDB 和可插拔数据库（ Pluggable Database ， PDB ）。

  不支持未完成的 PDB 恢复。

- 创建生产数据库的克隆，直至达到时间点。

  仅在 CDB 级别支持克隆。

- 立即验证备份。
- 挂载和卸载数据和日志备份以执行恢复操作。
- 计划备份和验证操作。
- 监控所有操作。
- 查看备份，还原和克隆操作的报告。

适用于 Oracle 数据库的插件的功能

适用于 Oracle 数据库的插件可与 Linux 或 AIX 主机上的 Oracle 数据库以及存储系统上的 NetApp 技术集成。

- 统一图形用户界面

  SnapCenter 界面可在插件和环境之间实现标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面，您可以跨插件完成一致的备份，还原，恢复和克隆操作，使用集中式报告，使用信息板概览视图，设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）以及监控所有插件中的作业。

- 自动化中央管理

  您可以计划备份和克隆操作，配置基于策略的备份保留以及执行还原操作。您还可以通过配置 SnapCenter 以发送电子邮件警报来主动监控您的环境。

- 无中断 NetApp Snapshot 副本技术

  SnapCenter 将 NetApp Snapshot 副本技术与适用于 Oracle 数据库的插件和适用于 UNIX 的插件结合使用来备份数据库。Snapshot 副本占用的存储空间极少。

适用于 Oracle 数据库的插件还具有以下优势：

- 支持备份，还原，克隆，挂载，卸载， 和验证工作流
- 自动发现主机上配置的 Oracle 数据库
- 支持使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）进行目录编制和取消目录编制
- 支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派

  您还可以设置凭据，以便授权的 SnapCenter 用户具有应用程序级别的权限。

- 使用 NetApp FlexClone 技术为生产数据库创建节省空间的时间点副本，以供测试或数据提取

  要创建克隆的存储系统需要 FlexClone 许可证。

- 在 SAN 和 ASM 环境中创建备份时，支持 ONTAP 的一致性组（ Consistency Group ， CG ）功能
- 无中断自动备份验证
- 能够在多个数据库主机之间同时运行多个备份

  在一次操作中，如果一个主机中的数据库共享同一个卷，则会整合 Snapshot 副本。

- 支持物理和虚拟化基础架构
- 支持 NFS ， iSCSI ，光纤通道（ FC ）， RDM ，基于 NFS 和 VMFS 的 VMDK 以及基于 NFS ， SAN ，RDM 和 VMDK 的 ASM
- 支持 ONTAP 的选择性 LUN 映射（ SLM ）功能

  默认情况下， SLM 功能会定期发现没有优化路径的 LUN 并对其进行修复。您可以通过修改位于 /var/opt/snapcenter/scU/etc 的 scu.properties 文件中的参数来配置 SLM

  - 可以通过将 enable_lunpath_monitoring 的值设置为 false 来禁用此功能。
  - 您可以通过为 lunpath_monitoring_interval 分配值（以小时为单位）来指定自动修复 LUN 路径的频率。有关 SLM 的信息，请参见 "《 ONTAP 9 SAN 管理指南》"。

适用于 **Oracle** 数据库的插件支持的存储类型

SnapCenter 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在安装适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包或适用于 AIX 的 SnapCenter 插件软件包之前，必须验证对存储类型的支持。

SnapCenter 不支持为 Linux 和 AIX 配置存储。

Linux 支持的存储类型

下表列出了 Linux 支持的存储类型。

计算机	Storage type
物理服务器	• FC 连接的 LUN • iSCSI 连接的 LUN • NFS-connected volumes
VMware ESXi	• 通过 FC 或 iSCSI ESXi 连接的 RDM LUN 主机总线适配器（ HBA ）的 HBA 扫描可能需要很长时间才能完成，因为 SnapCenter 会扫描主机中的所有主机总线适配器。 您可以编辑位于 /opt/netapp/snapcenter/spl/plugins/SCU/scscore/modules/SCU/Config_ 的 * LinuxConfig.pm* 文件，将 * scsi_hosts_optimed_rescan * 参数的值设置为 1 ，以便仅将 HBA_DRIVER_NAMES 中列出的 HBA 设置为 1 。 • iSCSI 启动程序直接连接到子系统的 iSCSI LUN • VMFS 或 NFS 数据存储库上的 VMDK • 直接连接到子系统的 NFS 卷

AIX 支持的存储类型

下表列出了 AIX 支持的存储类型。

计算机	Storage type
物理服务器	• FC 连接和 iSCSI 连接的 LUN 。 在 SAN 环境中，支持 ASM ， LVM 和 SAN 文件系统。 ⓘ 不支持 AIX 和文件系统上的 NFS 。 • 增强型日志文件系统（ JFS2 ） 支持对 SAN 文件系统和 LVM 布局进行实时日志记录。

为适用于 Oracle 的插件的 SnapMirror 和 SnapVault 复制准备存储系统

您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapCenter 插件在另一个卷上为备份集创建镜像副本，并使用 ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前，您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。

> 如果您是从 NetApp SnapManager 产品访问 SnapCenter 的，并且对您配置的数据保护关系感到满意，则可以跳过本节。

数据保护关系会将主存储（源卷）上的数据复制到二级存储（目标卷）。初始化此关系时， ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

> SnapCenter 不支持 SnapMirror 和 SnapVault 卷之间的级联关系（ * 主卷 * > * 镜像 * > * 存储 * ）。仅使用扇出关系（ * 主 * > * 镜像 * ， * 主 * > * 存储 * ）。

SnapCenter 支持管理版本灵活的 SnapMirror 关系。有关版本灵活的 SnapMirror 关系以及如何设置这些关系的详细信息，请参见 "ONTAP 文档"。

> SnapCenter 不支持 * 同步镜像 * 复制。

适用于 Oracle 的插件所需的最低 ONTAP 特权

所需的最小 ONTAP 权限因用于数据保护的 SnapCenter 插件而异。

all-access 命令： **ONTAP 8.3.0** 及更高版本所需的最低权限
• event generate-autosupport-log
• 作业历史记录显示 • 作业停止

all-access 命令： **ONTAP 8.3.0** 及更高版本所需的最低权限
• LUN • lun attribute show • 创建 LUN • LUN 删除 • LUN 几何结构 • lun igroup add • lun igroup create • LUN igroup 删除 • LUN igroup 重命名 • lun igroup show • LUN 映射 add-reporting-nodes • 创建 LUN 映射 • LUN 映射删除 • LUN 映射 remove-reporting-nodes • lun mapping show • 修改 LUN • LUN 移动卷 • LUN 脱机 • LUN 联机 • 清除 LUN 持久预留 • 调整 LUN 大小 • LUN 串行 • lun show
• SnapMirror 策略附加规则 • snapmirror policy modify-rule • snapmirror policy remove-rule • snapmirror policy show • SnapMirror 还原 • snapmirror show • snapmirror show-history • SnapMirror 更新 • snapmirror update-ls-set • snapmirror list-destinations

all-access 命令： **ONTAP 8.3.0** 及更高版本所需的最低权限
• version
• 创建卷克隆 • volume clone show • 卷克隆拆分开始 • 卷克隆拆分停止 • 卷创建 • 卷销毁 • 创建卷文件克隆 • volume file show-disk-usage • 卷脱机 • 卷联机 • 卷修改 • 卷 qtree create • 卷 qtree 删除 • 卷 qtree 修改 • volume qtree show • 卷限制 • volume show • 创建卷快照 • 卷快照删除 • 卷快照修改 • 卷快照重命名 • 卷快照还原 • 卷快照还原文件 • volume snapshot show • 卷卸载
• vserver • Vserver CIFS • vserver cifs ShadowCopy show • vserver show
• 网络接口 • network interface show

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.