使用 SnapDrive snap restore 命令所需的信息

Snapdrive for Unix

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/concept_informationrequired_forusing_the_snapdrive_snaprestore_command.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapDrive snap restore 命令所需的信息 1

使用 SnapDrive snap restore 命令所需的信息

要□原 Snapshot 副本，□□定要□原的存□□体，指定 Snapshot 副本的名称等。

下表提供了使用 SnapDrive snap restore` 命令□需要提供的信息。

要求 / □□	参数
□定要□原的存□□体的□型，并使用相□的参数□入此□体的名称。 • 如果指定要□原的主机卷或文件系□，□所提供的参数将□□□包含□卷或文件系□的磁□□。然后，□用于 UNIX 的 SnapDrive 将□原整个磁□□。SnapDrive for UNIX 会□□□些磁□□中主机卷中的任何文件系□，并□□些磁□□中包含 LUN 的所有存□系□卷□建一个 Snapshot 副本。 • 如果指定的文件□□是 NFS 挂□点，□参数将□□□目□□。SnapDrive for UNIX □□原 NFS 目□□或文件。在目□□中， SnapDrive for UNIX 会□除在□建 Snapshot 副本之后□建的任何新 NFS 文件或目□。□□可以□保已□原目□□的状□与□建□□的 Snapshot 副本□相同。 • 如果□原 LUN， SnapDrive for UNIX 将□原□指定的 LUN 。 • 如果□原直接在 LUN 上□建的文件系□，□ SnapDrive for UNIX 将□原 LUN 和文件系□。 • 如果 Snapshot 副本包含跨越多个存□系□卷的存□□体，□可以□原□ Snapshot 副本中的任何□体。	LUN （` -lun _file_sfe_c` ）
LUN 的名称。□必□包含存□系□，卷和 LUN_ 的名称	磁□□（` -dg *file_spec* c` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）
磁□或卷□的名称 _	文件系□（` -fs *file_spec*` ）
文件系□的名称	文件（` -file *file_spec*` ）
NFS 文件的名称	主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ）

要求 / □□	参数
主机或□□卷的名称。□必□同□提供□求的卷及其所在的磁□□；例如 - hostvol dg3/Acct_volume_	指定 Snapshot 副本的名称。如果□在命令提示符□提供的任何 ` file_spec_` 参数当前位于本地主机上，□可以使用□短形式的 Snapshot 副本名称。 如果主机上不存在 ` file_spec_` 参数，□必□使用一个□形式的 Snapshot 副本名称，在此□入存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称。如果在命令提示符□□ Snapshot 副本使用□□名称，并且路径名称与存□系□和 / 或存□卷信息不匹配，□ SnapDrive for UNIX 将失□。以下是一个□ Snapshot 副本名称示例： `BIG_filer ： /vol/account_vol ： snap_20031115` 有□，随 ` file_spec_` 参数提供的□可能在主机上不存在。例如，如果□已卸□文件系□或通□□出，□除或□□操作□除了磁□□，□□文件系□或磁□□仍可作□ ` file_spec_` 参数的□。但是，□□将被□□不存在的□。SnapDrive for UNIX 可以□原此□不存在的 Snapshot 副本 ` *file_spec*` ，但□必□使用□□的 Snapshot 副本名称。 当□□原跨越多个存□系□和卷且包含不存在的 ` file_spec_` 参数的 Snapshot 副本□， SnapDrive for UNIX 会允□命令行出□不一致。它不允□使用□有的 ` *file_spec*` 参数。如果□只想从多个存□系□ Snapshot 副本□原一个存□□体，□□指定的 Snapshot 副本不必与包含□存□□体的存□系□位于同一个存□系□上。 相同 Snapshot 副本名称的□短格式将省略存□系□和存□系□卷名称，因此其□示□： ` Snap_20031415_`
Snapshot 副本名称（` -snapname` ）	` snap_name_`
它可以是一个短名称，例如 ` mysnap1_` ，也可以是一个包含存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称的□名称。 通常， NetApp 建□□使用短名称。如果 ` *file_spec*` 参数不存在：即，它不再存在于主机上；□参□ ` file_spec_` 参数的□明。然后，必□使用 Snapshot 副本的□名称。	` □留
-noreserve`	
可□：希望 SnapDrive for UNIX 在□原 Snapshot 副本□□建空□□留。	` □制`
~	` -noprop`

要求 / □□	参数
~	可□：□定是否要覆□□有 Snapshot 副本。如果没有此□□，□如果□提供□有 Snapshot 副本的名称，此操作将□停。提供此□□并指定□有 Snapshot 副本的名称□，系□会提示□□□是否要覆□此 Snapshot 副本。要防止 SnapDrive for UNIX □示提示符，□同□包含 ` -noprop` □□。（如果要使用 ` -noprop` □□，□必□始□包含 ` -force` □□。） 如果□□□□原自上次 Snapshot 副本以来配置□生更改的磁□□，□必□在命令提示符□包含 -force □□。例如，如果在□建 Snapshot 副本后更改了数据在磁□上条□化的方式，□需要包含 -force □□。如果没有 ` -force` □□，此操作将失□。此□□会要求□□□要□□此操作，除非□在其中包含 ` -noprop` □□。 ⓘ 如果添加或□除了 LUN ， □□原操作将失□，即使包含 ` -force` □□也是如此。
` □□□型`	~
可□：指定用于 SnapDrive for UNIX 操作的□□□型。□可以是将 LUN ， 磁□□和文件系□的□□指定□集群□□的主机的 " s共享 " ， 也可以是 d将 LUN ， 磁□□和文件系□的□□指定□本地的 " 已□建 " 。 如果指定了 ` -DeviceType` dedicated □□， □ SnapDrive 2.1 for UNIX 当前支持的所有 SnapDrive restore connect` 命令□□将一如既往地□□作用。  如果从主机集群中的任何非主□点使用 ` -DeviceType shared` □□□□ SnapDrive restore connect` 命令， □□命令将□送到主□点并□行。□此，□必□□保□主机集群中的所有□点配置 root 用□的 rsh 或 ssh access-without 密□提示符。	mntopts

要求 / □□	参数
~	• 可□： * 如果要□建文件系□，可以指定以下□□： • 使用 ` -mntopts` 指定要□□到主机挂□命令的□□（例如，指定主机系□日志□□行□）。指定的□□存□在主机文件系□表文件中。允□的□□取决于主机文件系□□型。 • ` -mntopts_` 参数是使用 mount 命令 ` -o` □志指定的文件系□ ` □型` □□。□勿在 ` *-mntopts*` 参数中包含 ` -o` □志。例如，序列 -mntopts tmplog 会将字符串 ` -o tmplog` □□到 `mount` 命令，并在新命令行中□入文本 tmplog 。 ⓘ 如果□存□和快照操作□□任何无效的 ` *-mntopts*` □□，□ SnapDrive for UNIX 不会□□□些无效的挂□□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.