命令摘要

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/reference_configuration_command_lines.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

命令摘要 1
配置命令行 1
存□配置命令行 1
主机端命令行 4
Snapshot 操作命令行 4

命令摘要

SnapDrive for UNIX 支持不同的命令行，例如配置，存□配置，主机端管理， 和 Snapshot 操作。

配置命令行

SnapDrive for UNIX 命令用于配置操作。

以下命令行□□用于配置操作。

- SnapDrive 配置□□ ｛ show | list ｝ *filename*`
- SnapDrive 配置□□ LUN`
- SnapDrive 配置 delete *appliage_name [appliage_name …]*`
- SnapDrive 配置列表`
- SnapDrive 配置集（ -dfm]*user_name* appliation_name [appliage_name …]`
- SnapDrive 配置集 [-viadmin] *user_name vadmin_name*`
- SnapDrive 配置□示 *[host_file_name]*`
- SnapDrive 配置□□集群`
- SnapDrive 配置准□ LUN -count □数`
- SnapDrive 配置 migrate set *storage_system_name new_storage_system_name*`
- SnapDrive 配置□移 delete *new_storage_system_name [new_storage_system_name ……]*`
- SnapDrive 配置□移列表`
- SnapDrive igroup add igroup_name filename [filename …]`
- SnapDrive igroup delete filename [filename …]`
- SnapDrive igroup list`

存□配置命令行

某些 SnapDrive for UNIX 命令用于存□配置。

以下命令行□□用于存□配置操作：

操作	命令行□□
□建	SnapDrive storage create-lun *long_lun_name* [*lun_name* …] -lunsize *size* [｛ -dg _ -vg ｝ *dg_name*] （ -igroup *ig_name* _ ） *]* （ ｛ *-reserve* _ *noreserve* ｝ ）） 【 *-fstype* _*type_vm_type*]`

操作	命令行□□
SnapDrive storage create ｛ -lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* ｛ -dg _ -vg ｝ *dg_name*] ｛ -dgsize _ -vgsize ｝ *size*-filervol *lor_filer_path* ｛ -noreserve _ -reserve ｝] 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type_type* 】`	SnapDrive storage create -fs *file_spec* -nolvm （ -fsopts options ） "-mntopts options] （ -noperatest] ） ｛ -lun *long_lun_name* _ - -filervol *long_filer_path* ｝ -lunsize *size* （ -igroup *vm_name* _ ） （ _*ig_name* … ） _noresype` _
SnapDrive storage create *host_lvm_fspec* -filervol *lor_filer_path* -dgsize *size* "-igroup *ig_name* [*ig_name* …]] [｛ -reserve _ -noreserver] ｝`	SnapDrive storage create *host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name* …] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name* …]] [｛ -reserve
-noreserve ｝]`  [NOTE] ==== □可以根据要□建的存□□型□ `-file_specs` 参数使用任意格式。（□□住， `-DG` 是 `-vg` 的同□□， `-hostvol` 是 `-lvol` 的同□□。）  要直接在 LUN 上□建文件系□，□使用以下格式： `-fs *file_spec* （ -nolvm -fs *type*） "-fsops *options*] （ -mntopts *options*） （ -vmtype *type*）`  要□建使用磁□□或主机卷的文件系□，□使用以下格式： `-fs *file_spec* （ -fstype *type*） [-fsopts *options*] （ -mntops *options*） [-hostvol *file_spec*] （ -dg *dg_name*）] （ -vmtype *type*）`  要□建□□卷或主机卷，□使用以下格式： `[-hostvol *file_spec*] [-dg *dg_name*] [-fstype *type*] [-vmtype *type*]`  要□建磁□□，□使用以下格式： `-dg *dg_name* [-fstype *type*] [-vmtype *type*]` ====	□接
SnapDrive storage connect -fs *file_spec-nolvm* -lun *lun_name* "-igroup *ig_name* _ *[_ig_name* …]] [-noperisure] [-mntopts options] [-fstype *type*] [-vmtype *type*]`	SnapDrive storage connect -fs *file_spec* -hostvol *file_spec* -lun *lun_name* [*lun_name* …] [-igroup *ig_name* [*ig_name* …]]]-noperuse] [-mntopts options] [-fstype *type*] [-vmtype *type_type*]`
SnapDrive 存□□接 -lun *lun_name* [*lun_name* …]-igroup *ig_name* [*ig_name* …]-vmtype *type*]`	SnapDrive 存□□接 -lun *lun_name lun_name*…]-vmtype *type*]`
SnapDrive storage connect -fs_file_spec_ ｛ -hostvol _ -lvol ｝ *file_spec* -lun *lon_name* [*lun_name*…] 【 -noperesist] 【 -mntopts □□】 【 -fstype *type*] 【 -vmtype *type*] 】`	断□□接

操作	命令行□□
SnapDrive storage disconnect -lun *long_lun_name* [*lun_name*…] [-vmtype *type*]`	SnapDrive 存□断□□接 ｛ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec_*]] ｛ -vg _ -dg _ -fs _ lvol _ -hostvol ｝ *file_spec* …] ……] 【 -full】 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type*】`
□整大小	SnapDrive 存□□整大小 ｛ -dg _ -vg ｝ *file_spec* [*file_spec* …] ｛ -growby _ - -growto ｝ *size* [-addlun_ [-igroup *ig_name* [*ig_name* …]]] ｛ -reseserve _ -noreserve ｝]] 【 -fstype *type* _*type*typetype_<_<__`
□示 / 列表	SnapDrive 存□ ｛ show
list ｝ -filer *filename* [*filename* …] [-verbose] [-quiet] [-capabilities]`	SnapDrive 存□ ｛ show
list ｝ -filervol *lor_filer_path* [*filer_path*…] 【 -verbose 】 【 -quiet 】 【 -capabilities 】`	SnapDrive storage ｛ show
list ｝ ｛ -all	device ｝ ｛ -capabilities ｝`
SnapDrive storage show [-verbose] ｛ -filer *filename* __*filename*…]	-filervol *volname* [*volname*…] ｝ ｛ -capabilities ｝`
SnapDrive 存□ ｛ show	list ｝ -lun *long_lun_name* [*lun_name* …] [-verbose] [-quiet] [-status] [-capitalies]`
SnapDrive 存□ ｛ show` list ｝ ｛ -vg	-dg
-fs	-lvol *hostvol* ｝ _*file_spec* [*file_spec…]* ｛ *-vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol* ｝ _*file_spec* [*file_spec]] vm-verbes]* 【 *-verby*type_status_<*sttype_*< status__capabilities 】
SnapDrive 存□ ｛ show	list ｝ ｛ -filer *filer_name* [*filer_name* …] _ -filervol *lor_filer_path* _filer_path _] ｝ （ -verbose ）【功能】（ -quiet ）`
SnapDrive 存□ ｛ show	list ｝ -lun *lon_name* [*lun_name* …] 【□□信息】【 -status] 【 -fstype *type*】 【 -vmtype *type*】 【功能】【静默】`
□除	SnapDrive 存□□除（ -lun ） *long_lun_name* （ lun_name ） 【 -fstype type】 【 -vmtype 】`

- 相□信息 *

命令行参数

主机端命令行

SnapDrive for UNIX 命令用于主机端操作。

下表提供了主机端操作的各□命令行□□。

操作	命令行□□
主机□接	SnapDrive 主机□接 -lun *lun_name lun_name …*] （ -vmtype *type*] ）`
SnapDrive 主机□接 -fs *file_spec* -nolvm -lun *lon_lun_name* （ -noperates][-mntets options] （ -fstype *type*] ）（ -vmtype *type*] ）`	SnapDrive 主机□接 -fs *file_spec* -hostvol *file_spec* -lun *lun_name* [*lun_name*][-noperisure] [-mntopts *options*][-vmtype *type*]`
主机断□□接	SnapDrive 主机 disconnect -lun *long_lun_name lun_name…*] （ -vmtype *type*）`

Snapshot 操作命令行

SnapDrive for UNIX 命令用于□行 Snapshot 操作。

下表□ Snapshot 操作提供了各□命令行□□。

操作	命令行□□
□建	SnapDrive snap create （ -lun ） _ dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs] *file_spec* （ file_spec… ） [｛ -lun
-dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs ｝ *file_spec* [file_spec…] ……] -snapname *snap_name* "-force "-noprompt]] -unrelated] -fstype type] （ -vmtype □型 ）`	□示 / 列表
SnapDrive snap ｛ show	list ｝ -filervol *filervol* [*filervol…*]-verbose`
SnapDrive snap ｛ show	list ｝ ｛ -verbose ｝ ｛ -vg
-dg	-fs
-lvol	-hostvol ｝ *file_spec* [*file_spec…*] 【 -fstype type】 【 -vmtype 】`
SnapDrive snap （ 快照）（ -verbose ）（ -snapname ） *long_snap_name* （快照名称 … ）`	SnapDrive snap ｛ show-list ｝ ｛ -verbose ｝ ｛ -lun _ -vg _ -dg _ -fs _ -lvol _ -hostvol] *file_spec* [file_spec…]`

操作	命令行□□
□接	SnapDrive snap connect -lun *s_lun_name d_lun_name* [-lun] *s_lun_name d_lun_name* …] -snapname *long_snap_name* -sparate] （ -clone ｛ lunclone _ optimal _ unrestricted ｝ ） （ -prefixfvprefixstr] （ -verbose ）`  在 SnapDrive snap connect 命令中，LUN 名称的格式□□ `lun_name` 或 `qtree_name/lun_name` 。
SnapDrive snap connect *fspec_set* [*fspec_set*…] -snapname *lor_snap_name* -autodes] （ -autosename] ）（ -ntopts □□）（ ｛ -reserve	-noreserve ｝ ）（ -readonly ）（ -split ））（ -clone ｛ clone _ optimal _ verbose` -fixf ｝ ）  [NOTE] ==== fspec_set 参数的格式如下：  ` （ -vg _ -dg_ -fs _ -lvol _ -hostvol] *src_file_spec* [*dest_file_spec*] （ ｛ -destdg _ -destvg ｝ dgname ） [｛ -destlv _ -desthv ｝ lvname]` ====
重命名	SnapDrive snap rename -*old_long_snap_namenew_snap_name* [-force [-noprompt]]`
□原	SnapDrive snap restore （ 快照□原） "-lun
-dg	-vg
-hostvol	-lvol
-fs	-file] *file_spec* （ file_spec… ） [｛ -lun
-dg _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs _ -file ｝ *file_spec* [file_spec…] ……] -snapname *snap_name* [-force [-noprompt]] [-mntopts options][｛ -reserve	-noreserve ｝] [-vbsr [□□
□行]]`	断□□接
SnapDrive snap disconnect -lun *long_lun_name* [*lun_name*…] 【 -fstype □型】【 -vmtype □型】【 -ssplit 】`	SnapDrive snap disconnect ｛ -dg
-vg	-hostvol
-lvol	-fs ｝ *file_spec* [file_spec…] [｛ -DG _ -vg _ -hostvol _ -lvol _ -fs ｝ *file_spec* [file_spec…] ……] 【 -full】【 -fstype type】 【 -vmtype □型】【 -ssplit 】`

操作	命令行□□
□除	SnapDrive snap delete （ -snapname] *long_snap_name* [*snap_name …*] （ -verbose ）【 -force （ -noprompt]]`

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.