此□将□示 Snapshot 副本信息

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_command_to_use_todisplay_snapshotcopy_information.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

此□将□示 Snapshot 副本信息 1
用于□示 Snapshot 副本信息的命令 1
□示 Snapshot 副本的准□ 1
使用 SnapDrive snap show 或 list 命令所需的信息 2
□示存□系□上的 Snapshot 副本 3
□示存□系□卷的 Snapshot 副本 3
□示 Snapshot 副本 3
□取 Snapshot 副本名称的其他方法 6

此□将□示 Snapshot 副本信息

□可以□示存□系□，存□系□卷， LUN 和其他存□□体的 Snapshot 副本。使用命令 SnapDrive snap show`（或 `list`）□示 Snapshot 副本。

用于□示 Snapshot 副本信息的命令

使用 SnapDrive snap show`（或 `list`）命令□示有□ Snapshot 副本的信息。

□可以使用 SnapDrive snap show`（或 list）命令□示有□ SnapDrive for UNIX □建的□个 Snapshot 副本的信息。□可以使用此命令□示有□以下内容的信息：

- 存□系□
- 存□系□上的卷
- 存□□体，例如 NFS 文件和目□□，卷□，磁□□，文件系□，□□卷， 和主机卷
- Snapshot 副本

> 此命令的 `show` 和 `list` 形式是同□□。□于□用于 UNIX 的 SnapDrive 2.0 及更高版本，在□示有□ Snapshot 副本的信息□，必□使用 Snapshot 副本名称的□格式。

□示 Snapshot 副本的准□

□可以使用通配符□示 Snapshot 副本。□可以□示特定□象中的所有 Snapshot 副本。

在使用 Snapshot 副本之前，□□住以下几点：

- □可以在 Snapshot 副本名称中使用通配符（ * ）。使用 Snapshot show 操作可以使用通配符□示与特定模式匹配的所有 Snapshot 副本名称或特定卷上的所有 Snapshot 副本名称。在 Snapshot 副本名称中使用通配符□，以下□□□用：
  - □只能在名称末尾使用通配符。不能在 Snapshot 副本名称的□□或中□使用通配符。
  - □不能在 Snapshot 副本名称的存□系□或存□系□卷字段中使用通配符。
- □也可以使用此命令列出特定□象上的所有 Snapshot 副本，包括存□系□及其卷，磁□□，主机卷□，文件系□，主机卷， 和□□卷。
- 如果□入 SnapDrive snap show` 命令，而 SnapDrive for UNIX 未□到任何 Snapshot 副本，□会□示消息 "`no matching Snapshot copies 。` " 如果□在命令行上指定了参数，但其中某些部分不存在，□ SnapDrive for UNIX 将返回部分 Snapshot 副本列表。它□会列出无效的参数。
- 如果 SnapDrive snap create` 命令突然中止，□存□系□上的卷会存□一个不完整的 ` .stoc.xml` 文件。因此，存□系□□建的所有□□ Snapshot 副本都将具有不完整的 ` .stoc.xml` 文件的副本。要使 SnapDrive snap list` 命令成功□行，□完成以下□□：

□□

1. □除卷中不完整的 ` .stoc.xml` 文件。
2. □除存□系□□建的□□ Snapshot 副本，其中包含不完整的 ` .stoc.xml` 文件。

使用 SnapDrive snap show 或 list 命令所需的信息

□可以使用命令 SnapDrive snap show` 或 `list` □示有□存□系□，存□系□卷，磁□或卷□，文件系□， Snapshot 副本等。

下表提供了使用 SnapDrive snap show | list` 命令□需要提供的信息。

> 无□□入 SnapDrive snap show` □是 SnapDrive snap list` 作□命令，都可以使用相同的参数。□些命令是同□□。

要求 / □□	参数
根据□□入的命令，□可以□示有□以下任一□的信息： • 存□系□ • 存□系□卷 • 磁□或卷□ • 文件系□ • 主机或□□卷 • Snapshot 副本 □ `file_specs` 参数□入的□必□□□要□示其信息的存□□体。此命令假定□体位于当前主机上。	存□系□（` 存□器` ）
` 文件名 _`	存□系□上的卷（` -filervol` ）
` filervol_`	磁□□（` -dg *file_spec*` ）或卷□（` -vg *file_spec*` ）
磁□或卷□的 ` 名称 _`	文件系□（` -fs *file_spec*` ）
` 文件系□名称 _`	主机卷（` -hostvol *file_spec*` ）或□□卷（` -lvol *file_spec*` ）
主机或□□卷的 ` 名称 _`	Snapshot 副本名称（` -snapname *lor_snap_name*` ）
` lor_snap_name_`	其他 Snapshot 副本名称
` Snap_name_` （□版或短版）	如果要□示有□ Snapshot 副本的信息，□指定 Snapshot 副本的名称。□于第一个 Snapshot 副本 ` lor_snap_name_` ，□□入此名称的□版本，其中包括存□系□名称，卷和 Snapshot 副本名称。如果 Snapshot 副本名称位于同一个存□系□和卷上，□可以使用□名称的□短版本。
` - □□`	~

□示存□系□上的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive 命令□示存□系□上的 Snapshot 副本。

要□示有□□留在存□系□上的 Snapshot 副本的信息，□使用以下□法：

SnapDrive snap show -filer filername [filername…] 【 -verbose 】`

□示存□系□卷的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive 命令□示存□系□卷上的 Snapshot 副本。

要□示有□存□系□卷的 Snapshot 副本的信息，□使用以下□法：

SnapDrive snap show -filervol filervol [filervol…] 【 -verbose 】`

□示 Snapshot 副本

命令 SnapDrive snap show` 或 `list` 可□示□建 Snapshot 副本的存□系□的名称，主机名，日期和□□等。

□□

1. □入以下命令□法以□示 Snapshot 副本：

   ` * SnapDrive snap show （ -snapname] *long_snap_name* [*snap_name*…] 【 -verbose 】 *`

此操作至少会□示有□ Snapshot 副本的以下信息：

- □建 Snapshot 副本的存□系□的名称
- □建 Snapshot 副本的主机的名称
- 存□系□上 LUN 的路径
- □建 Snapshot 副本的日期和□□
- Snapshot 副本的名称
- Snapshot 副本中包含的磁□□的名称
- 示例 * ：以下是 SnapDrive snap show` 命令的示例：

```
# snapdrive snap show -snapname toaster:/vol/vol2:snapA snapX snapY

# snapdrive snap show -verbose toaster:/vol/vol2:snapA /vol/vol3:snapB
snapC

# snapdrive snap show toaster:/vol/vol2:snapA

# snapdrive snap list -dg dg1 dg2
```

- 示例 * ：此示例使用通配符□示有□特定卷上可用 Snapshot 副本的信息：

```
# snapdrive snap show toaster:/vol/vol1:*
snap name host date
snapped
-----------------------------------------------------------------
-------------
toaster:/vol/vol1:sss1 DBserver Mar 12
16:19 dg1
toaster:/vol/vol1:testdg DBserver Mar 12
15:35 dg1
toaster:/vol/vol1:t1 DBserver Mar 10
18:06 dg1
toaster:/vol/vol1:hp_1 HPserver Mar 8
19:01 vg01
toaster:/vol/vol1:r3 DBserver Mar 8
13:39 rdg1
toaster:/vol/vol1:r1 DBserver Mar 8
13:20 rdg1
toaster:/vol/vol1:snap2 DBserver Mar 8
11:51 rdg1toaster:/vol/vol1:snap_p1 DBserver
Mar 8 10:18 rdg1
```

- 示例 * ：在此示例中， AIX 主机的命令行使用了 ` -verbose` □□：

```
# snapdrive snap list betty:/vol/vol1:testsnap -v
snap name host date
snapped
-----------------------------------------------------------------
-------------
betty:/vol/vol1:testsnap aix198-75 Jul 31
10:43 test1_SdDg
host OS: AIX 3 5
snapshot name: testsnap
Volume Manager: aixlvm 5.3
disk group: test1_SdDg
host volume: test1_SdHv
file system: test1_SdHv file system type: jfs2
mountpoint:
/mnt/test1
lun path dev paths
-------------------------------------------------------
betty:/vol/vol1/aix198-75_luntest1_SdLun /dev/hdisk32
```

- 示例 * ：此示例包含有□ AIX 主机上未使用 SnapDrive for UNIX □建的 Snapshot 副本的消息：

```
# snapdrive snap show -filer toaster
snap name host date
snapped
-----------------------------------------------------------------
-------------
toaster:/vol/vol1:hourly.0 non-snapdrive snapshot
toaster:/vol/vol1:hourly.0 non-snapdrive snapshot
toaster:/vol/vol1:snap1 DBserver1 Oct 01 13:42 dg1
dg2
toaster:/vol/vol1:snap2 DBserver2 Oct 10 13:40
DBdg/hvol1
toaster:/vol/vol1:snap3 DBserver3 Oct 31 13:45
DBdg
```

此示例使用 SnapDrive snap show` 命令和 ` - verbose` □□□示 AIX 主机上基于 LVM 的文件系□的 Snapshot 副本：

```
# snapdrive snap show -v -fs /mnt/check_submit/csdg2/hv3_0
snapname host date snapped
-----------------------------------------------------------------
-------------
toaster:/vol/vol1:mysnapshot sales-aix Aug 24 10:55 csdg2
host OS: AIX 1 5
snapshot name: mysnapshot
Volume Manager: aixlvm 5.1
disk group: csdg2
host volume: csdg2_log
host volume: csdg2_hv3_0
file system: csdg2_hv3_0 file system type: jfs2 mountpoint:
/mnt/check_submit/csdg2/hv3_0
lun path dev paths
-------------------------------------------------------
spinel:/vol/vol1/check_submit_aix-4 /dev/hdisk4
```

- 示例 * ：以下示例使用通配符：

```
# snapdrive snap show toaster:/vol/volX:*
# snapdrive snap show -v toaster:/vol/volX:DB1*
filer1:/vol/volY:DB2*
# snapdrive snap show toaster:/vol/vol2:mysnap* /vol/vol2:yoursnap*
hersnap*
# snapdrive snap show toaster:/vol/volX:*
```

- 示例 * ：在此示例中，使用通配符无效，因□通配符位于名称中□，而不是置于末尾：

```
# snap show toaster:/vol/vol1:my*snap
```

□取 Snapshot 副本名称的其他方法

使用 SnapDrive snap list` 命令□示 Snapshot 副本名称。

□一□□取 Snapshot 副本名称的方法是，登□到存□系□并在其中使用 SnapDrive snap list` 命令。此命令□示 Snapshot 副本的名称。

> SnapDrive snap show` 命令相当于 storage system SnapDrive snap list` 命令。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.