UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/solaris/task_configuring_virtual_storage_console_in_snapdrive_for_unix.html on October 04, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive 1
設定適用於SnapDrive UNIX的虛擬儲存主控台 1
指定虛擬儲存主控台的登入資訊 1
驗證虛擬儲存主控台的登入資訊 2
刪除虛擬儲存主控台的使用者登入 3

UNIX for來賓作業系統的組態資訊SnapDrive

您必須在客體作業系統中設定儲存系統和虛擬儲存主控台、以配置RDM LUN。

需要登入資訊才能與虛擬儲存主控台進行通訊、以配置RDM LUN。一旦組態完成、SnapDrive 適用於UNIX的整套功能可讓您在客體作業系統中建立RDM LUN。

設定適用於SnapDrive UNIX的虛擬儲存主控台

您必須設定虛擬儲存主控台以存取儲存系統、並使用指派給儲存系統的登入名稱和密碼。

確保Virtual Storage Console安裝在VMware vCenter所在的Windows系統中。

步驟

1. 在* vCenter主頁*視圖中的*解決方案和應用程序*下，單擊* NetApp Virtual Console （NetApp虛擬控制檯*）屏幕中的* NetApp*。
2. 按一下*備份與恢復*、然後按一下*設定*以檢視儲存系統項目。
3. 如果沒有儲存系統項目、請按一下「新增」、在虛擬儲存主控台中新增所需的儲存系統。

   「新增儲存系統」對話方塊隨即出現。

4. 在「新增儲存系統」視窗中、輸入儲存系統的IP位址、使用者名稱和密碼。然後單擊*確定*。

   儲存系統現在已準備好與虛擬儲存主控台通訊。

相關資訊

驗證虛擬儲存主控台的登入資訊

刪除虛擬儲存主控台的使用者登入

VMware VMotion支援SnapDrive UNIX版

組態選項及其預設值

配置RDM LUN的考量

受由功能不完善管理的RDM LUN限制SnapDrive

客用作業系統準備好安裝SnapDrive 適用於UNIX的功能

指定虛擬儲存主控台的登入資訊

虛擬儲存主控台必須設定SnapDrive 為適用於UNIX、以便在客體作業系統中配置RDM LUN。不過、SnapDrive 有一個使用者名稱和密碼可讓UNIX版的支援者存取虛擬儲存主控台。虛擬儲存主控台不會驗證這些登入認證資料。

確認已使用vCenter設定虛擬儲存主控台。

步驟

1. 輸入下列命令：

   `* SnapDrive 《》組態集**-viadmin <user><viadmin_name>**》

   「*user*」是虛擬介面系統的使用者名稱。

   "*viadmin_name*"是虛擬介面系統的名稱或IP位址。

2. 出現提示時、輸入密碼（如果有）。

   > 如果您尚未設定任何密碼、請按
   >
   > 「輸入」
   >
   > （null值）。

   此範例會針對虛擬介面設定名為「shdadmin」的使用者：

   ```
   guest# snapdrive config set -viadmin sdadmin ruffleskin
   Password for sdadmin:
   Retype Password:
   ```

   UNIX版現在已準備好在客體作業系統中配置RDM LUN。SnapDrive

   > 如果您想要設定新的虛擬介面、現有的虛擬介面詳細資料將會被覆寫、SnapDrive 因為適用於UNIX的版本僅能將一個虛擬介面設定為客體作業系統。

驗證虛擬儲存主控台的登入資訊

您可以使用SnapDrive 「SnapDrive 效能分析清單」命令、驗證虛擬介面是否設定在適用於UNIX的功能中。

步驟

1. 輸入下列命令：「SnapDrive flexconfig list」

   此命令會顯示SnapDrive 在適用於UNIX的使用者名稱或虛擬介面。這不會顯示虛擬介面系統的密碼。

   下列範例顯示與名為ruffleskin的虛擬介面相對應的使用者。

```
# snapdrive config list
user name    appliance name   appliance type
-----------------------------------------------
root       rumplestiltskins   StorageSystem
sdadmin    ruffleskin        VirtualInterface
```

刪除虛擬儲存主控台的使用者登入

您可以執行「SnapDrive show config DELETE」命令、刪除使用者登入虛擬介面。

請確定您已在vCenter中設定虛擬儲存主控台。

步驟

1. 輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 《》、刪除**_applie_name_**》

   「*apple_name*」是虛擬介面系統的名稱或IP位址。

   適用於UNIX的解決方法會移除您所指定虛擬介面的使用者名稱或密碼登入資訊。SnapDrive

   > 若要讓SnapDrive UNIX版的支援功能存取虛擬介面、您必須指定新的使用者登入。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。