設定igroup

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/task_adding_igroup.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定igroup 1
新增igroup 1
刪除igroup 1
檢視igroup清單 2

設定igroup

UNIX版的支援功能可讓您設定儲存系統上的igroup。SnapDrive設定的igroup用於對應儲存系統上的LUN。您必須為儲存系統設定igroup、才能在虛擬化環境中順暢移轉。

igroup必須包含來源啟動器和目的地啟動器。

新增igroup

適用於UNIX的支援功能可讓您將儲存系統的特定igroup新增至主機、並使用設定的igroup執行支援程序。SnapDrive SnapDrive

若要將igroup新增至主機、您必須執行下列動作：

- 使用「SnapDrive sigroup add」命令
- 確認igroup可在儲存系統中使用

步驟

1. 在主機上輸入下列命令以新增igroup：

   hy* SnapDrive fingroup add *igroup_name filer_name [filer_name…]**（鏡像群組新增_igroup_name filer_name檔案管理器名稱[filer_name…]_*）

   下列輸出範例顯示儲存系統快顯通知已成功新增的igroup：

   ```
   snapdrive igroup add ig toaster
   Added igroup configuration for appliance: toaster
   ```

刪除igroup

您可以刪除已設定為儲存系統但不再需要的任何igroup。

步驟

1. 在主機上輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 《鏡像群組刪除**_filer_name_**》

   ```
   snapdrive igroup delete toaster
   Deleted igroup configuration for appliance: toaster
   ```

   已成功移除儲存系統快顯功能所設定的igroup「ig」。

檢視igroup清單

您可以檢視主機上設定的所有igroup。

步驟

1. 在主機系統上輸入下列命令：

   《* SnapDrive 》《路由清單》

```
snapdrive igroup list
appliance name   igroup name
-----------------------------
toaster        ig
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。