SnapManager for Hyper-Vでバックアップジョブを作成して管理する

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-hyper-v/reference_requirements_for_manually_backing_up_a_dataset.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapManager for Hyper-Vでバックアップジョブを作成して管理する . . . 1
SnapManager for Hyper-Vのバックアップについて . . . 1
SnapManager for Hyper-Vで実行できるバックアップジョブのタイプ . . . 1
アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブ . . . 1
crash-consistentバックアップジョブ . . . 1
SnapManager for Hyper-Vのバックアップ要件と制限事項 . . . 1
データセットを手動でバックアップするための要件 . . . 2
SnapManager for Hyper-Vによる保存状態のバックアップの処理方法 . . . 4
データセットの手動バックアップ . . . 4
バックアップジョブを監視しています . . . 5
バックアップを削除します . . . 5

SnapManager for Hyper-Vでバックアップジョブを作成して管理する

SnapManager for Hyper-Vでは、オンデマンドバックアップやスケジュールされた管理バックアップを作成して監視することができますまた、SnapManager for Hyper-Vでは、アプリケーション整合性とクラッシュ整合性の2種類のバックアップジョブを実行することもできます。

SnapManager for Hyper-Vのバックアップについて

オンデマンドバックアップジョブを作成して必要なときに実行したり、データセットに関連付けられたポリシーを使用してスケジュール設定されたバックアップジョブを作成したりできます。オンデマンドバックアップジョブには、保持ポリシーとレプリケーションポリシー、およびバックアップの前後に実行するスクリプトを含めることができます。スケジュール済みバックアップジョブを構成するポリシーを作成、変更、表示、および削除できます。

SnapManager for Hyper-Vで実行できるバックアップジョブのタイプ

SnapManager for Hyper-Vでは、アプリケーション整合性とクラッシュ整合性の2種類のバックアップジョブを実行できます。

アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブ

アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブは、徹底的で信頼性が高く、大量のリソースを必要とします。Snapshotコピーは、MicrosoftのVolume Shadow Copy Service（VSS；ボリュームシャドウコピーサービス）と連携して、VMで実行されている各アプリケーションを休止してからSnapshotコピーを作成します。このバックアップ方式では、アプリケーションデータの整合性が保証されます。このサーバを使用して、VMおよびVM上で実行されているアプリケーションをリストアできます。ただし、アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブは時間がかかり、複雑になりがちです。

crash-consistentバックアップジョブ

crash-consistentバックアップジョブは、データセットに含まれるVMで使用されるすべてのLUNのSnapshotコピーです。作成されるバックアップコピーは、クラッシュまたは突然電源がオフになるVMのデータキャプチャと似ています。crash-consistentバックアップジョブはデータを迅速にキャプチャする手段を提供しますが、crash-consistentバックアップからリストアするにはVMが存在している必要があります。crash-consistentバックアップジョブは、アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブの代わりに使用するものではありません。

SnapManager for Hyper-Vのバックアップ要件と制限事項

SnapManager for Hyper-Vのバックアップの要件と制限事項を理解しておく必要があります。

- MetroCluster 構成でスイッチオーバーまたはスイッチバック処理を実行する場合は、バックアップとリストアの処理がサポートされません。バックアップとリストアの処理とスイッチオーバーまたはスイッチバ

ック処理が同時に実行されている場合、Windows Server 2012 R2システムでVMの.vhdファイル形式が.avhdxに変更される可能性があります。VMはこの変更の影響を受けません。

- 分散型のアプリケーションと整合性のあるバックアップオプションを使用すると、バックアップノードから作成された1つのハードウェアSnapshotコピーで、パートナークラスタノードで実行されている複数のVMの整合性を確保できます。このオプションは、Windowsフェイルオーバークラスタの複数のノードにまたがるCSV 2.0 Windowsボリュームで実行されているすべてのVMでサポートされます。
- 7-Modeでは、アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブがVSS Hardware Providerを使用して、2つのSnapshotコピーを作成します。Snapshotコピーは、snapshot_nameおよびsnapshot_name_backupと呼ばれます。この2つのSnapshotコピーが作成されるので、VSSバックアップ中に自動でリカバリできます。
- クラスタ環境では、アプリケーションと整合性のあるバックアップに必要なSnapshotコピーは、自動リカバリプロセス用に1つだけです。SISクローンを使用して自動リカバリが実行され、自動リカバリの完了後に最初のSnapshotコピー（snapshot_name）が削除されます。
- VM内の各Windowsボリュームに300MB以上の空きディスクスペースが必要です。これには、VMに接続されているVHD、iSCSI LUN、パススルーディスクに対応するWindowsボリュームが含まれます。
- crash-consistentバックアップジョブでは、常にSnapshotコピーが1つだけ作成されます。VSSとの統合は行われません。
- crash-consistentバックアップジョブは、複数同時に実行できます。crash-consistentバックアップジョブは、アプリケーションと整合性のあるバックアップジョブと並行して実行できます。
- AllowSavedStateBackupは、crash-consistentバックアップジョブには適用されません。

データセットを手動でバックアップするための要件

データセットを手動でバックアップするには、まずデータセット名と説明を入力し、バックアップのタイプとオプションを選択して、保持ポリシーを設定する必要があります。

バックアップ名と概要

バックアップには名前と概要 を割り当てる必要があります。

バックアップのデフォルトの命名規則はDatasetName_Timestampです。バックアップ名には、タイムスタンプ以外のすべての情報を変更できます。タイムスタンプは常にバックアップ名の一部として表示されます。

バックアップの名前と説明に使用できる文字は次のとおりです。

- a ~ z
- A ~ Z
- 0〜9
- _（アンダースコア）
- ハイフン

ポリシーの選択

オンデマンドバックアップに使用するポリシーを決定する必要があります。

バックアップウィザードでは、特定のポリシーを選択できます。ポリシー自体を変更することなく、保持ポリシーやレプリケーションポリシー、ポリシーに関連付けられているスクリプトを上書きすることができます。

なしを選択すると、ポリシーを作成せずにオンデマンドバックアップを作成することもできます。このオプションでは、保持ポリシー、レプリケーションポリシー、およびスクリプトのデフォルト値が使用されます。

保持値

選択したポリシーで指定されている保持ポリシーを上書きすることもできます。この場合には、バックアップコピーを削除する前に、毎時、毎日、毎週、毎月、または無制限に保持する期間の最小値を決定する必要があります。

バックアップは、時間または指定した数に基づいて保持できます。たとえば、最新のバックアップを10個保持したり、15日を超過した古いバックアップを削除したりできます。

バックアップのタイプ

アプリケーションと整合性のあるバックアップとcrash-consistentバックアップを実行できます。

バックアップオプション

保存された状態のバックアップを許可できます。

Hyper-V用SnapManager のデフォルトの動作では、1つ以上の仮想マシンをオンラインバックアップできない場合、バックアップは失敗します。仮想マシンが保存された状態にあるか、シャットダウンされている場合は、オンラインバックアップを実行できません。状況によっては、仮想マシンが保存された状態にあるか、メンテナンスのためにシャットダウンされている場合もありますが、オンラインバックアップができない場合でも、バックアップを続行する必要があります。これを行うには、保存された状態の仮想マシンを移動するか、保存された状態のバックアップを許可するポリシーが設定された別のデータセットにシャットダウンします。

また、Allow saved state VM backupチェックボックスを選択して既存のポリシーを変更することもできます。これにより、保存された状態の仮想マシンをSnapManager for Hyper-Vがバックアップできるようになります。このオプションを選択した場合、Hyper-V VSSライターが保存された状態の仮想マシンをバックアップしたり、仮想マシンのオフラインバックアップを実行したりしても、SnapManager for Hyper-Vはバックアップを失敗させません。保存された状態またはオフラインのバックアップを実行すると、原因 が停止する可能性があります

分散型のアプリケーションと整合性のあるバックアップ機能を使用すると、バックアップノードから作成された1つのハードウェアSnapshotコピーで、パートナークラスタノードで実行されている複数のVMの整合性を確保できます。この機能は、Windowsフェイルオーバークラスタの複数のノードにまたがるCSV 2.0 Windowsボリュームで実行されているすべてのVMでサポートされます。

SnapMirrorバックアップのセカンダリストレージ

これらのオプションを使用すると、SnapMirror関係に定義されているセカンダリストレージに適用可能なオプションを指定できます。「* Update SnapMirror after backup *」を選択できます。[ボールトラベルオプション（Vault label option）]パネルで、[バックアップ後にSnapVault を更新（Update after backup）]を選択できます。*バックアップ後にSnapVault を更新*を選択した場合は、ドロップダウンメニューからボルトラベルを選択するか、カスタムラベルを入力する必要があります。

バックアップスクリプト

選択したポリシーに指定されているスクリプトオプションは無効にすることができます。

これらのスクリプトは、スクリプトで特定のホストを指定しないかぎり、すべてのデータセットメンバーホスト上で実行されます。

- 関連情報 *

"Microsoft TechNet：「Hyper-V」"

"ONTAP 9 SnapVault によるボリュームバックアップエクスプレスガイド"

SnapManager for Hyper-Vによる保存状態のバックアップの処理方法

Hyper-VのSnapManager のデフォルトの動作は、保存された状態の仮想マシンを含む原因 バックアップをシャットダウンまたは障害状態にすることですが、保存された状態のバックアップを実行するには、保存された状態のバックアップを許可するポリシーが設定されたデータセットに仮想マシンを移動します。

また、データセットポリシーを作成または編集して、保存された状態の仮想マシンのバックアップを許可することもできます。このオプションを選択原因 した場合、Hyper-V VSSライターが保存された状態で仮想マシンをバックアップしたり、仮想マシンのオフラインバックアップを実行したりしたときに、SnapManager for Hyper-Vはバックアップを失敗させません。ただし、保存された状態またはオフラインのバックアップを実行すると、原因 のダウンタイムが発生する可能性があります。

- 関連情報 *

"Microsoft TechNet：「Hyper-V」"

データセットの手動バックアップ

データセットのオンデマンドバックアップを作成することができます。

次の情報が必要です。

- バックアップ名と概要
- 必要に応じてポリシー名を指定します
- ポリシーの上書きに関する情報（以前に指定したいずれかのポリシー・オプションを変更する場合）
- バックアップタイプ
- バックアップオプションの情報
  a. ナビゲーションペインで、* Protection > Datasets *をクリックします。
  b. 手動バックアップを作成するデータセットを選択し、* Backup *をクリックします。

     バックアップウィザードが表示されます。

c. ウィザードの手順に従って、オンデマンドバックアップを作成します。

ウィザードを閉じても、オンデマンドバックアップはキャンセルされません。

オンデマンドバックアップのステータスは、[ジョブ管理]ウィンドウで確認できます。

バックアップジョブを監視しています

[ジョブ管理]ウィンドウの[スケジュール済み]タブを使用して、特定のデータセットのスケジュール済みバックアップ・ジョブを表示できます。[ジョブ管理]ウィンドウの[実行中]タブを使用して、現在実行中のバックアップおよびリストア・ジョブを表示することもできます。

1. ナビゲーションペインで、*ジョブ*をクリックします。
2. [スケジュール済み]タブまたは[実行中]タブをクリックします。
3. 監視する、スケジュールされたバックアップジョブまたは実行中のバックアップジョブ、またはリストアジョブを選択します。

   ジョブに関する情報が[詳細]ペインに表示されます。

4. 実行中のジョブのライブレポートを表示する場合は、*レポートビュー*で実行中のジョブレポートを使用します。

> また、MicrosoftのSCOMコンソールを使用してバックアップジョブを監視することもできます。詳細については、MicrosoftのWebサイトを参照してください。

バックアップを削除します

データセットまたは仮想マシンに関連付けられた1つ以上のバックアップを削除できます。

1. ナビゲーションペインで、*回復*をクリックします。
2. 削除するバックアップが含まれているデータセット内の仮想マシンを選択します。

   データセットに関連付けられているバックアップを削除すると、そのデータセットに属するすべての仮想マシンに関連付けられているバックアップも削除されます。仮想マシンに関連付けられているバックアップを削除した場合は、そのバックアップだけが削除されます。

3. [Backups]ペインで、削除するバックアップを選択します。
4. [削除（ Delete ）] をクリックします。

   [バックアップの削除*]ダイアログが表示されます選択したVMまたはデータセット全体のバックアップを削除できます。

5. 適切なオプションを選択し、*削除の確認*をクリックします。

ステータスウィンドウでバックアップの削除処理のステータスを確認できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。