保護されたバックアップ構成と実行

SnapManager Oracle

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/unix-administration/task_using_snapmanager_for_oracle_to_create_the_database_profile_for_a_local_backup.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

保護されたバックアップ構成と実行 1
SnapManager for Oracle を使用して、ローカル・バックアップのデータベース・プロファイルを作成する 1
Protection Manager を使用してセカンダリリソースプールを設定する 2
Protection Manager を使用して、セカンダリバックアップスケジュールを設定する 3
Protection Manager を使用して、セカンダリバックアップ保護ポリシーを設定する 4
SnapManager for Oracle を使用して、データベースプロファイルを作成し、保護ポリシーを割り当てます 6
Protection Manager を使用して新しいデータセットをプロビジョニングする 7
SnapManager for Oracle を使用して、保護されたバックアップを作成する 8
SnapManager for Oracle を使用したバックアップ保護の確認 9

保護されたバックアップ構成と実行

セカンダリストレージへのデータベースバックアップをサポートするには、SnapManager と Protection Manager を設定する必要があります。データベース管理者とストレージ管理者は、各自のアクションを調整する必要があります。

SnapManager for Oracle を使用して、ローカル・バックアップのデータベース・プロファイルを作成する

データベース管理者は、 SnapManager を使用してデータベースプロファイルを作成し、プライマリストレージシステム上のローカルストレージへのバックアップを開始します。プロファイルの作成プロセスとバックアップ作成プロセスはすべて SnapManager で実行され、 Protection Manager も含まれません。

プロファイルには、クレデンシャル、バックアップの設定、バックアップの保護設定など、管理対象のデータベースに関する情報が含まれます。プロファイルを作成すると、そのデータベースに対して処理を実行するたびにデータベースの詳細を指定する必要がなくなり、プロファイル名を指定するだけで済みます。1 つのプロファイルが参照できるデータベースは 1 つだけです。同じデータベースは、複数のプロファイルから参照できます。

1. SnapManager for Oracle クライアントにアクセスします。
2. SnapManager リポジトリツリーで、このプロファイルに関連付けるホストを右クリックし、 * プロファイルの作成 * を選択します。
3. [Profile Configuration Information] ページで、次の情報を入力し、 [Next] をクリックします。
   - プロファイル名： payroll_prod
   - プロファイルパスワード： payroll123
   - コメント： Production Payroll データベース
4. Database Configuration Information （データベース設定情報）ページで、次の情報を入力し、 * Next （次へ） * をクリックします。
   - データベース名： PAYDB
   - データベース SID ： payrolldb
   - Database host ：デフォルトの設定をそのまま使用します

     リポジトリツリー内のホストからプロファイルを作成しているため、 SnapManager にホスト名が表示されます。
5. 2 番目の Database Configuration Information ページで、次のデータベース情報を受け入れ、 * Next * をクリックします。
   - Oracle ユーザアカウントであるホストアカウント： oracle
   - ホストグループ。 Oracle グループの場合は、 dba です
6. [データベース接続情報] ページで、 [データベース認証を使用] を選択して、ユーザーがデータベース情報を使用して認証できるようにします。

この例では、次の情報を入力し、 * 次へ * をクリックします。

- Administrator 権限を持つシステム・データベース管理者である sys を表す SYSDBA 特権ユーザ名
- パスワード（ SYSDBA パスワード）： oracle
- データベース・ホストに接続するポート： 1521

7. [RMAN 構成情報] ページで、 [* Do not use RMAN*] を選択し、 [次へ] をクリックします。

   Oracle Recovery Manager （ RMAN ）は、ブロックレベルの検出機能を使用して Oracle データベースのバックアップとリカバリを行うための Oracle ツールです。

8. スナップショットの命名情報ページで、変数を選択して、このプロファイルに関連付けられたスナップショットの命名規則を指定します。必要な唯一の変数は **smid** 変数で、一意のスナップショット識別子が作成されます。

   この例では、次の手順を実行します。

   a. [変数トークン] リストで、 * ｛ usertext ｝ * 変数を選択し、 [* 追加] をクリックします。
   b. ホスト名として「 payroll.techco.com_" 」と入力し、「 * OK 」をクリックします。
   c. 形式ボックスの「 smo 」の直後にホスト名が表示されるまで、 * left * をクリックします。
   d. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   smo _hostname_smosprof_dbsid_scope_mode_smid の Snapshot 命名規則は smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x" になります（「 f 」はフル・バックアップ、「 A 」は自動モード、「 x 」は一意の SMID を表します）。

9. [操作の実行] ページで、情報を確認し、 [* 作成] をクリックします。
10. [* Operation Details] をクリックして、プロファイル作成処理およびボリューム・ベースのリストアの適格性情報を表示します。

Protection Manager を使用してセカンダリリソースプールを設定する

ストレージ管理者は、セカンダリストレージへのデータベースのバックアップをサポートするために、 Protection Manager を使用して、 SnapVault セカンダリライセンスで有効になっているセカンダリストレージシステムをバックアップ用のリソースプールに編成します。

リソースプール内のストレージシステムは、妥当性という観点から、バックアップ先として互換性があることが理想的です。たとえば、給与データベースの保護戦略を作成する場合、ストレージ管理者は、同じリソースプールの適切なメンバーとなる同様のパフォーマンスとサービス品質レベルを持つセカンダリストレージシステムを特定しました。

リソースプールに割り当てるストレージシステム上に、未使用スペースのアグリゲートを作成済みである。これにより、バックアップを格納できるだけの十分なスペースが確保されます。

1. Protection Manager の NetApp Management Console に移動します。
2. メニューバーで、 * Data * > * Resource Pools * をクリックします。

[Resource Pools] ウィンドウが表示されます。

3. [追加（ Add ）] をクリックします。

   Add Resource Pool ウィザードが起動します。

4. ウィザードの手順に従って、 * paydb_backup_resource * リソースプールを作成します。

   次の設定を使用します。

   - 名前：「 * paydb-backup_resource * 」と入力します
   - スペースのしきい値（デフォルトを使用）：
     - スペース使用率のしきい値：有効
     - 「ほぼフル」のしきい値（リソースプール用）： 80%
     - フルのしきい値（リソースプール）： 90%

Protection Manager を使用して、セカンダリバックアップスケジュールを設定する

ストレージ管理者は、セカンダリストレージへのデータベースのバックアップをサポートするために、 Protection Manager を使用してバックアップスケジュールを設定します。

セカンダリ・バックアップのスケジュールを設定する前に ' ストレージ管理者は次の情報について DBA パートナーに相談します

- データベース管理者がセカンダリ・バックアップの実行を希望するスケジュール

  この場合、 1 日 1 回のバックアップが午後 7 時に実行されます週 1 回のバックアップは、土曜日の午前 1 時に実行されます

  a. Protection Manager の NetApp Management Console に移動します。
  b. メニューバーで、 * Policies * > * Protection * > * Schedules * の順にクリックします。

     Protection Policies ウィンドウの Schedules タブが表示されます。

  c. スケジュールのリストから、毎日 8:00 PM ** を選択します。
  d. [* コピー（ Copy ）] をクリックします

     新しい日次スケジュール「 * Copy of Daily at 8 ： 00 PM * 」がリストに表示されます。すでに選択されています。

  e. [編集（ Edit ）] をクリックします。

     日次スケジュールの編集] プロパティ・シートが開き ' スケジュールタブが表示されます

  f. スケジュール名を **Payroll Daily at 7 PM** に変更し、概要を更新してから、 **Apply** をクリックします。

変更が保存されます。

g. [毎日のイベント *] タブをクリックします。

   スケジュールの現在の日次バックアップ時刻の午後 8 時が表示されます

h. [追加（ Add ）] をクリックし、新しい時間フィールドに「 * 7 ： 00 PM * 」と入力して、 [* 適用（ Apply ）] をクリックします。

   スケジュールの現在の日次バックアップ時刻は、午後 7 時になります

i. [OK] をクリックして変更を保存し、プロパティシートを終了します。

   新しい日次スケジュール「 * 給与日の午後 7 時 * 」がスケジュールのリストに表示されます。

j. スケジュールのリストから、毎週のスケジュール 日曜日の午後 **8** 時 **+** 毎日 を選択します。

k. [* コピー（ Copy ）] をクリックします

   新しい週次スケジュール * 日曜日の午後 8 時と毎日の午後 8 時のコピー * がリストに表示されます。すでに選択されています。

l. [編集（ Edit ）] をクリックします。

   週次スケジュールを編集 (Edit Weekly Schedule) プロパティ・シートが開き ' スケジュールタブが表示されます

m. スケジュール名を「 * 給与土曜日の午前 1 時と毎日の午後 7 時 * 」に変更して、概要を更新します。

n. ［ * 日次スケジュール * ］ ドロップダウンリストから、作成した日次スケジュールを選択します。 ［ * 給与日（毎日）］ は午後 7 時 * です。

   ［ * 給与明細日次（ 7 PM ）］ を選択すると、このスケジュールでは、 ［ * 給与土曜日（ 1 AM ）］ と ［ 毎日（ 7 PM ）］ のスケジュールがポリシーに適用されるときに、日次（ Daily ）オペレーションが実行されるタイミングを定義できます。

o. [OK] をクリックして変更を保存し、プロパティシートを終了します。

   新しい週次スケジュール、 * 週次土曜日の午前 1 時 + 毎日午後 7 時 * がスケジュールのリストに表示されます。

Protection Manager を使用して、セカンダリバックアップ保護ポリシーを設定する

バックアップスケジュールを設定したら、保護されたバックアップストレージポリシーをそのスケジュールに含めるようにストレージ管理者が設定します。

保護ポリシーを設定する前に ' ストレージ管理者は次の情報について DBA パートナーに相談します

- セカンダリストレージの保持期間を指定します
- 必要なセカンダリストレージ保護のタイプ

作成された保護ポリシーは 'DBA パートナーによって SnapManager for Oracle に表示され ' 保護するデータのデータベース・プロファイルに割り当てられます

1. Protection Manager の NetApp Management Console に移動します。
2. メニューバーから、 * Policies * > * Protection * > * Overview * をクリックします。

   Protection Policies （保護ポリシー）ウィンドウの Overview （概要）タブが表示されます。

3. [Add Policy*] をクリックして、 [Add Protection Policy] ウィザードを開始します。
4. ウィザードで次の手順を実行します。

   a. わかりやすいポリシー名を指定します。

      この例では、「 **TechCo Payroll Data: Backup** 」と概要と入力し、「 * 次へ * 」をクリックします。

   b. ベースポリシーを選択します。

      この例では、「バックアップ * 」を選択し、「 * 次へ * 」をクリックします。

   c. [プライマリデータ] ノードのポリシープロパティ・シートで ' デフォルト設定を受け入れて [次へ] をクリックします

      > この例では、 SnapManager で設定されたローカルバックアップスケジュールが適用されます。この方法で指定したローカルバックアップスケジュールはすべて無視されます。

   d. [プライマリデータからバックアップへの接続] プロパティ・シートで ' バックアップ・スケジュールを選択します

      この例では、バックアップスケジュールとして * 毎週午前 1 時と午後 7 時の * 給与計算土曜日を選択し、 * 次へ * をクリックします。

      次の例では、選択したスケジュールに、前に設定した週単位と日単位の両方のスケジュールが含まれています。

   e. バックアップポリシーのプロパティシートで、バックアップノードの名前と、日次、週次、または月次バックアップの保持時間を指定します。

      この例では、日次バックアップ保持を 10 日、週次バックアップ保持を 52 週間に指定します。各プロパティシートを完成したら、 * 次へ * をクリックします。

   すべてのプロパティシートが完了すると、保護ポリシーの追加ウィザードに、作成する保護ポリシーの概要シートが表示されます。

5. [完了] をクリックして変更を保存します。

Protection Manager に設定されている他のポリシーの中に '*TechCo Payroll Data: Backup * 保護ポリシーが表示されています

DBA パートナーは、 SnapManager for Oracle を使用して、保護対象のデータのデータベースプロファイルを作成する際にこのポリシーをリストし、割り当てられるようになりました。

SnapManager for Oracle を使用して、データベースプロファイルを作成し、保護ポリシーを割り当てます

SnapManager for Oracle でプロファイルを作成し、プロファイルで保護を有効にし、保護ポリシーを割り当てて、保護されたバックアップを作成する必要があります。

プロファイルには、クレデンシャル、バックアップの設定、バックアップの保護設定など、管理対象のデータベースに関する情報が含まれています。プロファイルの作成後は、処理を実行するたびにデータベースの詳細を指定する必要はありません。1 つのプロファイルで参照できるデータベースは 1 つだけですが、同じデータベースを複数のプロファイルで参照できます。

1. SnapManager for Oracle クライアントにアクセスします。
2. リポジトリツリーでホストを右クリックし、 * プロファイルの作成 * を選択します。
3. [Profile Configuration Information] ページで、プロファイルの詳細を入力し、 [Next] をクリックします。

   次の情報を入力できます。

   - プロファイル名： payroll_prod2
   - プロファイルパスワード： payroll123
   - コメント： Production Payroll データベース
4. Database Configuration Information ページで、データベースの詳細を入力し、 * Next * をクリックします。

   次の情報を入力できます。

   - データベース名： PAYDB
   - データベース SID ： payrolldb
   - Database host ：デフォルトの設定をそのまま使用します。リポジトリツリー内のホストからプロファイルを作成しているため、 SnapManager にホスト名が表示されます。
   - Oracle ユーザアカウントであるホストアカウント： oracle
   - ホストグループ。 Oracle グループの場合は、 dba です
5. [データベース接続情報] ページで、 [データベース認証を使用] をクリックして、ユーザーがデータベース情報を使用して認証できるようにします。
6. データベース接続の詳細を入力し、 * 次へ * をクリックします。

   次の情報を入力できます。

   - Administrator 権限を持つシステム・データベース管理者である sys を表す SYSDBA 特権ユーザ名
   - パスワード（ SYSDBA パスワード）： oracle
   - データベース・ホストに接続するポート： 1521
7. [RMAN 構成情報] ページで、 [* Do not use RMAN*] をクリックし、 [次へ] をクリックします。

   Oracle Recovery Manager （ RMAN ）は、ブロックレベルの検出機能を使用して Oracle データベースのバックアップとリカバリを行うための Oracle ツールです。

8. スナップショット命名情報ページで、変数を選択して、このプロファイルに関連付けられたスナップショットの命名規則を指定します。

   smid 変数は ' 一意のスナップショット識別子を作成します

   次の手順を実行します。

   a. [変数トークン] リストで、 usertext を選択し、 [* 追加] をクリックします。
   b. ホスト名として「 payroll.techco.com 」と入力し、「 * OK 」をクリックします。
   c. [Format] ボックスにホスト名が smo の直後に表示されるまで、 [**Left**] をクリックします。
   d. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   smo _hostname_smosprof_dbsid_scope_mode_smid の Snapshot 命名規則は smo_payroll.techco.com_payroll_prod2_payrolldb_f_a_x" になります（「 f 」はフル・バックアップ、「 a 」は自動モード、「 x 」は一意の SMID を表します）。

9. [* Protection Manager Protection Policy] を選択します。

   Protection Manager Protection Policy * を使用すると、 NetApp Management Console を使用して設定した保護ポリシーを選択できます。

10. NetApp Management Console から取得した保護ポリシーで「 TechCo Payroll Data ： Backup * 」を選択し、「 * Next 」をクリックします。
11. [操作の実行] ページで、情報を確認し、 [* 作成] をクリックします。
12. [* Operation Details] をクリックして、プロファイル作成処理およびボリューム・ベースのリストアの適格性情報を表示します。
    - データベースプロファイルに NetApp Management Console 保護ポリシーを割り当てると、自動的に非適合データセットが作成され、 NetApp Management Console オペレータには、 smo _<hostname>_<profilename> という命名規則に従うか、 smo_payroll.tech.com_PAYDB のように表示されます。
    - このプロファイルがボリュームリストア（高速リストア）の対象でない場合は、次のように処理されます。
      - [* 結果 * （ * Results * ）] タブには、プロファイルの作成が成功し、操作中に警告が発生したことが示されます。
      - [* 操作の詳細 *] タブには警告ログが含まれています。このログには、プロファイルが高速リストアの対象ではないこと、およびその理由が示されています。

Protection Manager を使用して新しいデータセットをプロビジョニングする

smo _paydb データセットの作成後、ストレージ管理者は Protection Manager を使用して、データセットのバックアップ・ノードのプロビジョニング用のストレージ・システム・リソースを割り当てます。

新しく作成したデータセットをプロビジョニングする前に、ストレージ管理者は、プロファイルで指定したデータセット名について DBA パートナーに相談します。

この場合、データセット名は smo_payroll.tech.com_PAYDB です。

1. Protection Manager の NetApp Management Console に移動します。
2. メニューバーで、 * データ * > * データセット * > * 概要 * をクリックします。

   [データセット] ウィンドウの [データセット] タブには、 SnapManager で作成したデータセットを含むデータセットのリストが表示されます。

3. smo_payroll.tech.com_PAYDB* データセットを探して選択します。

   このデータセットを選択すると、グラフ領域には、バックアップノードがプロビジョニングされていない smo _paydb データセットが表示されます。適合性ステータスは、非適合と判断されます。

4. smo _paydb データセットが強調表示されたまま、 * Edit * をクリックします。

   Protection Manager の NetApp Management Console に、 smo_payroll.tech.com_PAYDB* データセットの Edit Dataset ウィンドウが表示されます。ウィンドウのナビゲーションペインには、データセットのプライマリノード、バックアップ接続、およびバックアップノードの設定オプションが表示されます。

5. ナビゲーションペインで、データセットのバックアップノードのオプションを探し、 * プロビジョニング / リソースプール * を選択します。

   Edit Dataset ウィンドウには、デフォルトのプロビジョニングポリシーの設定と、使用可能なリソースプールのリストが表示されます。

6. この例では、 * paydb_backup_resource * リソースプールを選択し、 **>** をクリックします。

   選択したリソースプールが [このノードのリソースプール] フィールドに表示されます。

7. [完了] をクリックして変更を保存します。

Protection Manager は、 padb_backup_resource リソースプールのリソースを使用して、セカンダリバックアップノードを自動的にプロビジョニングします。

SnapManager for Oracle を使用して、保護されたバックアップを作成する

たとえば、データベース管理者は、バックアップを作成する際に、フルバックアップを作成し、バックアップオプションを設定して、セカンダリストレージに対する保護を選択します。最初はローカルストレージに作成されますが、このバックアップは保護有効プロファイルに基づいているため、 Protection Manager で定義された保護ポリシーのスケジュールに従ってセカンダリストレージに転送されます。

1. SnapManager for Oracle クライアントにアクセスします。
2. SnapManager リポジトリ・ツリーで、バックアップするデータベースを含むプロファイルを右クリックし、 * バックアップ * を選択します。

   SnapManager for Oracle バックアップ・ウィザードが起動します。

3. ラベルとして「 Production_payroll 」と入力します。
4. コメントとして Production payroll Jan 19 backup と入力します。

5. 作成するバックアップのタイプとして「 * Auto * 」を選択します。

   これにより、 SnapManager はオンラインバックアップとオフラインバックアップのどちらを実行するかを判断できます。

6. バックアップを実行する頻度として、「 * Daily 」または「 * Weekly 」を選択します。
7. バックアップのフォーマットが Oracle で有効であることを確認するには、 * Verify backup * の横のボックスをオンにします。

   この処理では、 Oracle DBVerify を使用してブロック形式と構造をチェックします。

8. データベースの状態を適切なモード（たとえば、 OPEN から MOUNTED ）に強制するには、 * 必要に応じてデータベースの起動またはシャットダウンを許可する * を選択し、 * 次へ * をクリックします。
9. [バックアップするデータベース、表領域、またはデータファイル] ページで、 [* フル・バックアップ *] を選択し、 [次へ *] をクリックします。
10. セカンダリ・ストレージ上のバックアップを保護するには '[* バックアップの保護 *] をオンにし '[次へ] をクリックします
11. [操作の実行] ページで、入力した情報を確認し、 [* バックアップ *] をクリックします。
12. 進行状況ページで、バックアップ作成の進捗状況と結果を表示します。
13. 処理の詳細を表示するには、 * 処理の詳細 * をクリックします。

SnapManager for Oracle を使用したバックアップ保護の確認

SnapManager for Oracle を使用すると、プロファイルに関連付けられているバックアップのリストを表示し、バックアップが保護に対して有効になっているかどうかを確認し、保持クラス（この例では、毎日または毎週）を表示できます。

この例の新しいバックアップでは、保護のスケジュールが設定されているがまだ保護されていないことが最初に示されます（ SnapManager のグラフィカルユーザインターフェイスおよび backup show コマンドの出力）。ストレージ管理者がセカンダリストレージにバックアップがコピーされたことを確認したあと、 SnapManager は、グラフィカルユーザインターフェイスと backup list コマンドの両方で、バックアップ保護状態を「 Not protected 」から「 Protected 」に変更します。

1. SnapManager for Oracle クライアントにアクセスします。
2. SnapManager リポジトリ・ツリーで、プロファイルを展開してバックアップを表示します。
3. [* Backups/Clones （ * バックアップ / クローン）] タブをクリックします。
4. レポートペインで、 **Backup Details** を選択します。
5. Protection 列を表示し、ステータスが Protected であることを確認します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.