smo clone split 命令

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_the_smosmsap_clone_split_command.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

smo clone split 命令 1
□法 1
Parameters 3

smo clone split 命令

□可以□行 clone split 命令来拆分克隆。拆分的克隆将独立于原始克隆。SnapManager 会在克隆拆分操作后生成一个新的配置文件，□可以使用此配置文件管理拆分的克隆。

□法

```
        smo clone split
-profile clone-profile
\[-host hostname\]
\{-label clone-label | -id clone-id\} \[-split-label split-
operation_label\]
\[-comment comment\]
-new-profile new-profile-name \[-profile-password new-profile_password\]
-repository -dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database -dbname db_dbname
-host db_host \[-sid db_sid\] \[-login -username db_username -password
db_password
-port db_port\]
\[-rman \{\{-controlfile \| \{-login -username rman_username
-password rman_password\} -tnsname rman_tnsname\}\}\]
-osaccount osaccount
-osgroup osgroup
\[-retain
\[-hourly \[-count n\] \[-duration  m\]\]
\[-daily \[-count n\] \[-duration m\]\]
\[-weekly  \[-count n\] \[-duration m\]\]
\[-monthly \[-count n\] \[-duration m\]\] \]
\[-profile-comment profile-comment\]
\[-snapname-pattern pattern\]
\[-protect \[-protection-policy policy_name\]\] \| \[-noprotect\]\]
\[-summary-notification
\[-notification
\[-success -email email_address1,email_address2
-subject subject-pattern\]
\[failure -email email_address1,email_address2
-subject subject-pattern\] \]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
 -hours  hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect \[-protection-policy policy_name \| -noprotect]
[-include-with-online-backups \| -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
\[-quiet \| -verbose\]
```

Parameters

- * 配置文件 clone-profile*

  指定用于□建克隆的配置文件名称。

- * —主机主机主机名 *

  指定克隆所在的主机名。

- -label clone-lab*

  指定克隆操作生成的□□名称。

- * — id clone-id*

  指定克隆操作生成的唯一 ID 。

- * —拆分□□拆分操作□□ *

  指定克隆操作生成的□□名称。

- -new-profile new-profile_name*

  指定成功□行拆分操作后 SnapManager 将生成的新配置文件名称。

- -profile-password new-profile_password*

  指定配置文件的密□。

- * 存□□ *

  指定存□□的数据□□□信息。

- * — dbname repo_service_name*

  指定存□□的数据□的名称。□可以使用全局名称或系□□□符。

- * — host repo_host*

  指定存□□数据□所在主机□算机的名称或 IP 地址。

- * 端口 repo_port*

  指定用于□□存□□数据□所在主机的□□控制□□（ Transmission Control Protocol， TCP ）端口号。

- * —登□ *

  指定存□□登□□□信息。□是可□的。如果未指定，□ SnapManager 默□□操作系□身□□□□接模式。

- * 用□名 repo_username*

  指定□□存□□数据□所在主机所需的用□名。

- * —数据□ *

  指定要□□，□原或克隆的数据□的□□信息。

- * — dbname db_dbname*

  指定配置文件所描述的数据□的名称。□可以使用全局名称或系□□□符。

- * —主机 db_host*

  指定数据□所在主机□算机的名称或 IP 地址。

- * — SID db_sid*

  指定配置文件所描述的数据□的系□□□符。默□情况下， SnapManager 使用数据□名称作□系□□□符。如果系□□□符与数据□名称不同，□必□使用 -SID □□指定它。

  例如，如果□使用的是 Oracle Real Application Clusters （ RAC ）， □必□在从中□行 SnapManager 的 RAC □点上指定 RAC □例的系□□□符。

- * —登□ *

  指定数据□登□□□信息。

- * 用□名 db_username*

  指定□□配置文件所述数据□所需的用□名。

- * 密□ db_password*

  指定□□配置文件所述数据□所需的密□。

- * — RMAN*

  指定 SnapManager 使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□□□□行目□□制□使用的□□信息。

- * —控制文件 *

  将目□数据□控制文件指定□ RMAN 存□□，而不是目□。

- * —登□ *

  指定 RMAN 登□□□信息。

- * 密□ RMAN_password*

  指定用于登□到 RMAN 目□的密□。

- * 用□名 RMAN_USERS*

  指定用于登□到 RMAN 目□的用□名。

- * — tnsname tnsname*

指定 tnsnamname □接名称（在 tsname.ora 文件中定□）。

- * — osaccount osaccount*

  指定 Oracle 数据□用□□□的名称。SnapManager 使用此□□□行 Oracle 操作，例如□□和□□。通常由用□在主机上□有 Oracle □件，例如 Oracle 。

- * — osgroup osgroup*

  指定与 Oracle □□□□的 Oracle 数据□□名称。

  > UNIX 需要使用 -osaccount 和 -osgroup □量，但在 Windows 上□行的数据□不允□使用□些□量。

- * —保留□□□：□小□（ -hourly， -count n ），（ -duration m ），（ -daily， -count n ），（ -duration m ），（ -weekly， -count n ），（ -monthly， -count n ），（ -duration m ）， *

  指定□□的保留策略。

  □于□个保留□，可以指定保留□数或保留持□□□，也可以同□指定□□者。持□□□以□的□位□□位（例如，小□表示□小□，天表示□天）。例如，如果□□日□□指定的保留期限□□ 7 ， □ SnapManager 不会限制配置文件的□日□□数（因□保留数量□ 0 ），但 SnapManager 会自□□除 7 天前□建的□日□□。

- -profile-comment profile-comment *

  指定用于描述配置文件域的配置文件的注□。

- * — snapname-pattern 模式 *

  指定 Snapshot 副本的命名模式。□□可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定□文本，例如，用于高可用性操作的 HAOPS 。□可以在□建配置文件□或□建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式□□用于尚未□建的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。□可以在模式文本中使用多个□量。

- **-protect -protection-policy policy_name**

  指定是否□将□□保□到二□存□。

  > 如果指定 -protect □未指定 -protection-policy， □数据集将没有保□策略。如果在□建配置文件□指定了 -protect 且未□置 -protection-policy， □□后可以使用 SMO profile update 命令□置□配置文件，也可以使用 Protection Manager 的控制台由存□管理□□置。

- * —摘要通知 *

  指定在存□□数据□下□多个配置文件配置摘要□子□件通知的□□信息。SnapManager 将生成此□子□件。

- * —通知 *

  指定□新配置文件配置□子□件通知的□□信息。SnapManager 将生成此□子□件。通□□子□件通知，数据□管理□可以接收有□使用此配置文件□行的数据□操作的成功或失□状□的□子□件。

- * —成功 *

指定在 SnapManager 操作成功□□配置文件□用□子□件通知。

- □子□件地址 1 □子□件地址 2 *

  指定收件人的□子□件地址。

- * 主□主□模式 *

  指定□子□件主□。

- * - 故障 *

  指定在 SnapManager 操作失□□□配置文件□用□子□件通知。

- **-separate archivelog-backups**

  指定□□日志□□与数据文件□□分□。□是一个可□参数，□可以在□建配置文件□提供此参数。使用此□□分隔□□后，□可以□建□数据文件□□或□□□日志□□。

- -retain-archivelog-backups -hours | -daysdays | -weeksweeksweeks| -monthsmonths*

  指定根据□□日志保留期限（□小□，□天，□周或□月）保留□□日志□□。

- * 保□ "-protection-policypolicy_name] | -noprotect*

  指定根据□□日志保□策略保□□□日志文件。

  指定不使用 -noprotect □□保□□□日志文件。

- **-include-with □机□□ | -no-include-with -online backup**

  指定□□日志□□与□机数据□□□一起包含。

  指定□□日志□□不会与□机数据□□□一起包含。

- * —□□ *

  指定在成功□行配置文件□建操作后不收集□□文件。

- * —静默 *

  在控制台中□□示□□消息。默□□置□示□□和警告消息。

- * —□□ *

  在控制台中□示□□，警告和信息性消息。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.