smo backup create 命令

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_the_smosmsapbackup_create_command.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

smo backup create 命令 1
□法 1
Parameters 1
命令示例 4

smo backup create 命令

□可以□行 backup create 命令在一个或多个存□系□上□建数据□□□。

□法

□行此命令之前，必□使用 profile create 命令□建数据□配置文件。

```
        smo backup create
-profile profile_name
{\[-full\{-auto \| -online \| -offline\}\[-retain \{-hourly \| -daily \|
-weekly \| -monthly \| -unlimited\} \[-verify\]  |
\[-data \[\[-files files \[files\]\] \|
\[-tablespaces tablespaces \[tablespaces\]\] \[-label label\] \{-auto \|
-online \| -offline\}
\[-retain \{-hourly \| -daily \| -weekly \| -monthly \| -unlimited\} \[-
verify\] |
\[-archivelogs \[-label label\]\] \[-comment comment\]}
\[-protect \| -noprotect \| -protectnow\]
\[-backup-dest path1 \[ , path2\]\]
\[-exclude-dest path1 \[ , path2\]\]
\[-prunelogs \{-all \| -until-scn until-scn \| -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss\] \| -before \{-months \| -days \| -weeks \| -hours}}
-prune-dest prune_dest1,\[prune_dest2\]\]
\[-taskspec taskspec\]
\[-dump\]
-force
\[-quiet \| -verbose\]
```

Parameters

- -profile profile_name*

  指定与要□□的数据□相□的配置文件的名称。配置文件包含数据□的□□符和其他数据□信息。

- * — auto □□ *

  如果数据□□于已挂□或脱机状□， SnapManager 将□行脱机□□。如果数据□□于打□或□机状□，SnapManager 将□行□机□□。如果将 -force □□与 -offline □□□合使用，□即使数据□当前□于□机状□，SnapManager 也会□制□行脱机□□。

- * —□机□□ *

  指定□机数据□□□。

  □可以□ Real Application Clusters （ RAC ）数据□□建□机□□，前提是主数据□□于打□状□，或者主数据

□已挂□且□例□于打□状□。如果本地□例□于□□状□或任何□例均未□于打□状□，□可以使用 -force □□□行□机□□。Oracle 版本必□□ 10.2.0.5 ；否□，如果挂□ RAC 中的任何□例，数据□将挂起。

  - 如果本地□例□于□□状□，并且至少有一个□例□于打□状□，□可以使用 -force □□将本地□例更改□已挂□状□。
  - 如果没有□例□于 OPEN 状□，□可以使用 -force □□将本地□例更改□ OPEN 状□。

- * - 脱机□□ *

  指定数据□□于□□状□□的脱机□□。如果数据□□于打□或挂□状□，□□将失□。如果使用 -force □□，□ SnapManager 会□□更改数据□状□以□□数据□以□行脱机□□。

- * 完整□□ *

  □□整个数据□。其中包括所有数据，□□日志和控制文件。无□□□行□□□型的□□，都会□□□□的重做日志和控制文件。如果只想□□数据□的一部分，□使用 -files □□或 -tablespaces □□。

- * 数据□□ *

  指定数据文件。

- * 文件列表 *

  □□□指定的数据文件以及□□的日志和控制文件。使用空格分隔文件名列表。如果数据□□于 OPEN 状□，SnapManager 将□□相□的表空□是否□于□机□□模式。

- * —表空□表空□ *

  □□□指定的数据□表空□以及□□的日志和控制文件。使用空格分隔表空□名称。如果数据□□于 OPEN 状□， SnapManager 将□□相□的表空□是否□于□机□□模式。

- * —□□□□ *

  指定此□□的可□名称。此名称在配置文件中必□是唯一的。此名称可以包含字母，数字，下□□（ _ ）和□字符（ - ）。不能以□字符□□。如果不指定□□， SnapManager 将□建 scope_type_date 格式的默□□□：

  - □□□ F 表示完整□□， P 表示部分□□。
  - □入 C 表示脱机（冷）□□，□入 H 表示□机（□）□□，□入 A 表示自□□□，例如 P_A_20081010060037IST 。
  - date 是□□的年□，月□，日期和□□。

    SnapManager 使用 24 小□制□□。

  例如，如果□在数据□于 2007 年 1 月 16 日下午 5 ： 45 ： 16 脱机的情况下□行完整□□□部□准□□，SnapManager 将□建□□ F_C_20070116174516EST 。

- * —注□字符串 *

  指定用于描述此□□的可□注□。将字符串用□引号（ ' ）括起来。

  > 某些 shell 会去除引号。在□□情况下，必□使用反斜杠（ \ ）包含引号。例如，□可能需要□入以下内容： ` ' this is a comation\' ` 。

- * —□□□□ *

  □行 Oracle 数据□□用程序，□□□□中的文件是否未□坏。

  > 如果指定 -verify □□，□□□操作将在□□操作完成之前完成。

- * □制□□ *

  如果数据□未□于正□状□，□□制更改状□。例如， SnapManager 可能会根据□指定的□□□型和数据□所□的状□将数据□的状□从□机更改□脱机。

  □于□机 RAC 数据□□□，如果本地□例□于□□状□或任何□例均未□于打□状□，□使用 -force □□。

  > Oracle 版本必□□ 10.2.0.5 ；否□，如果挂□ RAC 中的任何□例，数据□将挂起。

  - 如果本地□例□于□□状□，并且至少有一个□例□于打□状□，□使用 -force □□会将本地□例更改□已挂□状□。
  - 如果没有□例□于 OPEN 状□，□使用 -force □□会将本地□例更改□ OPEN 状□。

- * —静默 *

  在控制台中□□示□□消息。默□情况下会□示□□和警告消息。

- * —□□ *

  在控制台中□示□□，警告和信息性消息。

- -protect | -noprotect | -protectnow*

  指示是否□将□□保□到二□存□。noprotect □□指定不□将□□保□到二□存□。□保□完整□□。如果未指定任何□□，□在□□□完整□□且配置文件指定保□策略□， SnapManager 会将□□作□默□□□提供保□。protectnow □□□□用于在 7- 模式下□行的 Data ONTAP 。□□指定立即将□□保□到二□存□。

- * —保留 ｛ -hourly ； -daily ； -weekly ； -monthly ； -unlimited ｝ *

  指定□□□保留在□小□，□天，□周，□月□是无限制的基□上。如果未指定 -retain □□，□保留□默□□ -hourly □□。要永久保留□□，□使用 -unlimited □□。unlimited □□使□□不符合保留策略□除的条件。

- * — archivelog □□ *

  □建□□日志□□。

- **-backup-dest path1 ， [， [path2]]**

  指定要□□□日志□□□□而□□的□□日志目□。

- **-exclude-dest path1 ， [， [path2]]**

  指定要从□□中排除的□□日志目□。

- * -prunelog ｛ -all | -until -scnuntil -scntil-scn | -until -dateyyyy-mm-dd ： HH ： mm ： ss | -before ｛ -months | -days | -weeks | -hours ｝ *

根据□建□□□提供的□□，从□□日志目□中□除□□日志文件。all □□将从□□日志目□中□除所有□□日志文件。直到 -til-scn □□将□除□□日志文件，直到指定系□更改□号（ SCN ）□止。直到日期□□将□除□□日志文件，直到指定□□段□止。before □□将□除指定□□段（天，月，周，小□）之前的□□日志文件。

- -prune-dest prune_dest1 ， prune_dest2*

  在□建□□□，从□□日志目□中□除□□日志文件。

- * — taskspectaskspec*

  指定可用于□□操作的□□理活□或后□理活□的任□□□ XML 文件。在提供 -taskspec. □□□，□提供 XML 文件的完整路径。

- * □□□□ *

  在数据□□□操作成功或失□后收集□□文件。

命令示例

以下命令将□建完整的□机□□，□建□□到二□存□，并将保留策略□置□□日：

```
smo backup create -profile SALES1 -full -online
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

- 相□信息 *

□建数据□□□

smo profile create 命令

从二□存□□原受保□的□□

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.