smo backup restore 命令

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_the_smosmsapbackup_restore_command.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

smo backup restore 命令 1
□法 1
Parameters 1
示例 4

smo backup restore 命令

□可以□行 backup restore 命令来□原数据□或数据□的一部分的□□，然后可以□□恢□数据□信息。

□法

```
        smo backup restore
-profile profile_name
\[-label label \| -id id\]
\[-files files \[files...\] \|
-tablespaces tablespaces \[tablespaces...\]\] \|
-complete \| -controlfiles\]
\[-recover \{-alllogs \| -nologs \| -until until\} \[-using-backup-
controlfile\] \]
\[-restorespec restorespec \| -from-secondary \[-temp-volume temp_volume\]
\[-copy-id id\]\]
\[-preview\]
\[-fast \{-require \| -override \| -fallback \| -off\}\]
\[-recover-from-location path1 \[, path2\]\]
\[-taskspec taskspec\]
\[-dump\]
\[-force\]
\[-quiet \| -verbose\]
```

Parameters

- -profile profile_name*

  指定要□原的数据□。配置文件包含数据□的□□符和其他数据□信息。

- * □□名称 *

  使用指定□□□原□□。

- * — id guid*

  使用指定 GUID □原□□。GUID 由 SnapManager 在□建□□□生成。□可以使用 smo backup list 命令□示□个□□的 GUID 。

- * □□全部或指定文件 *

  □也可以□□使用以下□□之一：

  - -complete ：□原□□中的所有数据文件。
  - -tablespaceslist ：□从□□□原指定的表空□。

必□使用空格分隔列表中的名称。

- -fileslist ：□从□□□原指定的数据文件。

  必□使用空格分隔列表中的名称。如果数据□正在□行，□ SnapManager 可□保包含文件的表空□□于脱机状□。

- * —控制文件 *

□原控制文件。使用 SnapManager ，□可以通□一次操作从□□中□原控制文件以及数据文件。controlfiles □□与其他□原□□参数无□，例如 -complete ， -tablespaces 和 -files 。

- * —恢□ *

□原数据□后恢□数据□。□□必□使用以下□□之一指定希望 SnapManager 将数据□恢□到的点：

- -nologs ：将数据□恢□到□□□□，不□用任何日志。

  □可以将此参数用于□机或脱机□□。

- -alllogs ：将数据□恢□到最后一个事□或提交，并□用所有必需的日志。
- -until date ：将数据□恢□到指定的日期和□□。

  □必□使用年 - 月 - 日：小□：分□：秒（ yyyy-mm-dd ： hh ： mm ： ss ）格式。□于小□，□根据数据□□置使用 12 小□或 24 小□格式。

- -直到 SCN ：将数据文件前□到指定的系□更改号（ SCN ）。
- -using-backup-controlfile ：使用□□控制文件恢□数据□。

- **-restorestor**

用于将数据□原到活□文件系□，并通□提供□个原始 Snapshot 副本到其活□文件系□的映射从指定数据□行□原。如果未指定□□， SnapManager 将从主存□上的 Snapshot 副本□原数据。□可以指定以下□□之一：

- -restorspecies ：指定要□原的数据和□原格式。
- -from-secondary ：从二□存□□原数据。

  如果□□位于主存□上，□不能使用此□□；必□先□放主□□，然后才能从二□存□□原□□。如果使用□□卷，□必□使用 -temp-volume □□指定此卷。

  □当指定 -from-secondary □□□，都必□指定 -copy-id □□。如果二□存□系□上有多个□□，□使用 -copy -id □□指定二□存□上的□个□□副本□用于□原操作。

  > 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP ，□必□□ -copy-id □□指定有效□。但是，如果使用的是集群模式 Data ONTAP ，□不需要 -copy-id □□

  从二□存□□原□， SnapManager 会首先□□将数据直接从二□存□系□□原到主存□系□（而不□及主机）。如果 SnapManager 无法□行此□□原（例如，如果文件不属于文件系□），□ SnapManager 将回退到主机端文件副本□原。SnapManager 可通□□□方法从二□系□□行主机端文件副本□原。SnapManager □□的方法在 SMO.config 文件中□行配置。

- Direct ： SnapManager 克隆二□存□上的数据，将克隆的数据从二□存□系□挂□到主机，然后将数据从

克隆□制到活□□境。

□是默□的二□□□策略。

- □接： SnapManager 首先将数据□制到主存□上的□□卷，将数据从□□卷挂□到主机，然后将数据从□□卷□制到活□□境。

  只有当主机无法直接□□二□存□系□□，才□使用此策略。使用□接方法□行恢□所需□□是直接二□□□策略的□倍，因□会□建□个数据副本。

是否使用直接方法或□接方法由 SMO.config 配置文件中 restore.secondaryAccessPolicy 参数的□控制。

- * —□□ *

  □示以下信息：

  - 将使用□□□原机制（快速□原，存□端文件系□□原，存□端文件□原或主机端文件副本□原）来□原□个文件
  - □什□不使用更高效的机制来□原□个文件，指定 -verbose □□□如果使用的是 -preview □□，□必□了解以下信息：
  - force □□不会影□命令。
  - recover □□不会影□命令。
  - ffast □□（ -require, -override， -back退 或 -off ）会□□出□生重大影□。要□□□原操作，必□挂□数据□。如果要□□□原□□，并且当前未挂□数据□，□ SnapManager 会挂□数据□。如果无法挂□数据□，□此命令将失□， SnapManager 会将数据□返回到其原始状□。

  □□□□最多可□示 20 个文件。□可以配置 SMO.config 文件中要□示的最大文件数。

- * 快速 *

  用于□□要在□原操作中使用的□程。如果□足所有□制□原□格条件，□可以□制 SnapManager 使用基于卷的快速□原□程，而不是其他□原□程。如果□□□无法□行卷□原，也可以使用此□程通□快速□原□程来防止 SnapManager □行□格□□和□原操作。

  ffast □□包括以下参数：

  - -Require ：用于在□足所有□原□格条件□□制 SnapManager □行卷□原。

    如果指定 -fast □□，但未指定 -fast 的任何参数，□ SnapManager 会默□使用 -Require 参数。

  - -override ：用于覆□非□制□格□□并□行基于卷的快速□原□程。
  - -backfaller ：用于使用 SnapManager □定的任何方法□原数据□。

    如果未指定 -fast □□， SnapManager 将使用默□的 backup restore -fast backfallt □□。

  - -off ：用于避免□行□格□□所需的□□。
- * —从位置恢□ *

  指定□□日志文件的外部□□日志位置。SnapManager 会从外部位置□取□□日志文件，并使用□些文件□行恢□□程。

- * — taskspec*

  指定□原操作的□□理活□或后□理活□的任□□□ XML 文件。□必□提供任□□□ XML 文件的完整路径。

- * —□□ *

  指定在□原操作后收集□□文件。

- * —□制 *

  如有必要，将数据□状□更改□低于其当前状□。□于 Real Application Clusters （ RAC ），如果 SnapManager 需要将任何 RAC □例的状□更改□更低的状□，□必□包含 -force □□。

  默□情况下， SnapManager 可以在操作期□将数据□状□更改□更高的状□。要使 SnapManager 将数据□更改□更高状□，不需要此□□。

- * —静默 *

  在控制台中□□示□□消息。默□□置□□示□□和警告消息。

- * —□□ *

  在控制台中□示□□，警告和信息性消息。□可以使用此□□来了解□何无法使用效率更高的□原□程来□原文件。

示例

以下示例将□原数据□以及控制文件：

```
smo backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-complete -controlfiles -force
```

- 相□信息 *

□原数据□□□

从□用位置□原□□

正在□建□原□□

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.