smo profile update 命令

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_the_smosmsapprofile_update_command.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

smo profile update 命令 1
□法 1
Parameters 3
示例 6

smo profile update 命令

□可以□行 profile update 命令来更新□有配置文件的信息。

□法

```
        smo profile update
-profile profile
\[-new-profile new_profile_name\]
\[-profile-password profile_password\]
[-database
-dbname db_dbname
-host db_host
\[-sid db_sid\]
[-login
\[-username db_username -password db_password -port db_port\]
 \[-asminstance -asmusername asminstance_username  -asmpassword
asminstance_password\]]
[\{-rman  \{-controlfile \| \{\{-login
-username  rman_username
-password  rman_password \}
\[-tnsname  tnsname\]\}\}\} \|
-remove-rman\]
-osaccount osaccount
-osgroup osgroup
[-retain
\[-hourly \[-count n\] \[-duration m\]\]
\[-daily \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-weekly \[-count n\] \[-duration m\]]
\[-monthly \[-count n\] \[-duration m\]]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[-protect \[-protection-policy policy_name\] \| \[-noprotect\]]
[-summary-notification]
[-notification
\[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern\]
\[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours  hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[-protect \[-protection-policy policy_name\] \| \[-noprotect\]]
[-include-with-online-backups \| -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
\[-quiet \| -verbose\]
```

Parameters

如果在配置文件上□置了保□策略，□无法使用 SnapManager 更改此策略。□必□使用 Protection Manager 的控制台更改此策略。

- * 配置文件配置文件 *

  指定配置文件的名称。此名称最□□ 30 个字符，并且在主机中必□是唯一的。

- -profile-password profile_password*

  指定配置文件的密□。

- -new-profile new_profile_name*

  指定可□配置文件提供的新名称。

- * —数据□ *

  指定配置文件所描述的数据□的□□信息。□是要□□和□原的数据□，依此□推。

- * — dbname db_dbname*

  指定配置文件所描述的数据□的名称。□可以使用全局名称或系□□□符。

- * —主机 db_host*

  指定□行数据□的主机□算机的名称或 IP 地址。

- * — SID db_sid*

  指定配置文件所描述的数据□的系□□□符。默□情况下， SnapManager 使用数据□名称作□系□□□符。如果系□□□符与数据□名称不同，□必□使用 -SID □□指定它。

  例如，如果□使用的是 Oracle Real Application Clusters （ RAC ），□必□在从中□行 SnapManager 的 RAC □点上指定 RAC □例的 SID 系□□□符。

- * —登□ *

  指定存□□登□□□信息。

- * 用□名 repo_username*

  指定□□存□□数据□所需的用□名。

- * 端口 repo_port*

  指定□□存□□数据□所需的 TCP 端口号。

- * —数据□ *

  指定配置文件所描述的数据□的□□信息。□是要□□，□原或克隆的数据□。

- * — dbname db_dbname*

  指定配置文件所描述的数据□的名称。□可以使用全局名称或系□□□符。

- * —主机 db_host*

  指定□行数据□的主机□算机的名称或 IP 地址。

- * —登□ *

  指定数据□登□□□信息。

- * 用□名 db_username*

  指定□□配置文件所述数据□所需的用□名。

- * 密□ db_password*

  指定□□配置文件所述数据□所需的密□。

- * 端口 db_port*

  指定□□配置文件所述数据□所需的 TCP 端口号。

- * — asminstance*

  指定用于登□到自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）□例的凭据。

- * — asmusername asminstance_username*

  指定用于登□到 ASM □例的用□名。

- * — asmpassword asminstance_password*

  指定用于登□到 ASM □例的密□。

- * — RMAN*

  指定 SnapManager 使用 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□□□□行目□□制□使用的□□信息。

- * —控制文件 *

  指定目□数据□控制文件，而不是目□作□ RMAN 存□□。

- * —登□ *

  指定 RMAN 登□□□信息。

- * 密□ RMAN_password*

  指定用于登□到 RMAN 目□的密□。

- * 用□名 RMAN_USERS*

指定用于登□到 RMAN 目□的用□名。

- * — tnsname tnsname*

  指定 tnsnamname □接名称（在 tsname.ora 文件中定□）。

- * — remove-RMAN*

  指定□除配置文件上的 RMAN 。

- * — osaccount osaccount*

  指定 Oracle 数据□用□□□的名称。SnapManager 使用此□□□行 Oracle 操作，例如□□和□□。通常由用□在主机上□有 Oracle □件，例如 Oracle 。

- * — osgroup osgroup*

  指定与 Oracle □□□□的 Oracle 数据□□名称。

- * —保留□□□：□小□数（ -countn] ）（ -duration m]] （ -daily ）（ -count n] （ -duration m]] ）（ -weekly （ -count n） （ -duration m]] ）（ -monthly （ -count n） （ -duration m） ）） *

  指定□□的保留□（□小□，□天，□周，□月）。

  □于□个保留□，可以指定保留□数或保留期限，也可以同□指定□□者。持□□□以□的□位□□位（例如，小□表示□小□，天数表示□天）。例如，如果用□□□日□□指定的保留期限□□ 7 ， □ SnapManager 不会限制配置文件的□日□□数（因□保留数量□ 0 ），但 SnapManager 会自□□除 7 天前□建的□日□□。

- * —注□注□ *

  指定配置文件的注□。

- * — snapname-pattern 模式 *

  指定 Snapshot 副本的命名模式。□□可以在所有 Snapshot 副本名称中包括自定□文本，例如，用于高可用性操作的 HAOPS 。□可以在□建配置文件□或□建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式□□用于尚未□生的 Snapshot 副本。已存在的 Snapshot 副本会保留先前的 Snapname 模式。□可以在模式文本中使用多个□量。

- * —保□（ -protection-policypolicy_name ） | （ -noprotect]*

  指示是否□将□□保□到二□存□。

  > 如果指定 -protect □未指定 -protection-policy ， □数据集将没有保□策略。如果在□建配置文件□指定了 -protect 并且未□置 -protection-policy ， □□后可通□ smo profile update 命令□置□配置文件，或者存□管理□可以使用 Protection Manager 的控制台□置□配置文件。

  noprotect □□指定不将配置文件保□到二□存□。

- * —摘要通知 *

  指定已□□有配置文件□用摘要□子□件通知。

- * — notification [-success — email e-mail_address1， e-mail address2 -Subject Subject_Pattern]*

  □□有配置文件□用□子□件通知，以便在 SnapManager 操作成功□收件人可以收到□子□件。□必□□入一个或多个□子□件地址以□送□子□件警□，并□入□有配置文件的□子□件主□模式。

  □可以在更新配置文件□更改主□文本，也可以包括自定□主□文本。更新后的主□□□用于未□送的□子□件。□可以□□子□件主□使用多个□量。

- * — notification [-failure -email e-mail_address1， e-mail2 -Subject Subject_Pattern]*

  □□有配置文件□用□子□件通知，以便在 SnapManager 操作失□□收件人可以收到□子□件。□必□□入一个或多个□子□件地址以□送□子□件警□，并□入□有配置文件的□子□件主□模式。

  □可以在更新配置文件□更改主□文本，也可以包括自定□主□文本。更新后的主□□□用于未□送的□子□件。□可以□□子□件主□使用多个□量。

- **-separate archivelog-backups**

  将□□日志□□与数据文件□□分隔□。□是一个可□参数，□可以在□建配置文件□提供。使用此□□分隔□□后，□可以□建□数据文件□□或□□□日志□□。

- -retain-archivelog-backups -hours | -daysdays | -weeksweeksweeks| -monthsmonths*

  指定根据□□日志保留期限（□小□，□天，□周，□月）保留□□日志□□。

- * —保□（ -protection-policypolicy_name ） | -noprotect*

  指定根据□□日志保□策略保□□□日志文件。

  指定不使用 -noprotect □□保□□□日志文件。

- **-include-with □机□□ | -no-include-with -online backup**

  指定□□日志□□与□机数据□□□一起包含。

  指定□□日志□□不会与□机数据□□□一起包含。

- * —□□ *

  指定在成功□行配置文件□建操作后收集□□文件。

- * —静默 *

  在控制台中□□示□□消息。默□情况下会□示□□和警告消息。

- * —□□ *

  在控制台中□示□□，警告和信息性消息。

示例

以下示例将更改配置文件所述数据□的登□信息，并□此配置文件配置□子□件通知：

```
smo profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB
 -sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521
-host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com
-subject success
Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
```

- 相□信息 *

更改配置文件密□

SnapManager 如何在本地存□上保留□□

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.