正在建配置文件

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_creating_profiles.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

正在□建配置文件 1

正在□建配置文件

□建配置文件□，□可以□此配置文件分配特定的 Oracle 数据□用□□□。□可以□配置文件□置保留策略，□使用此配置文件的所有□□□用二□存□□□保□，以及□□个保留□□置保留□数和持□□□。

如果不提供数据□的 -login， -password 和 -port 参数□，□操作系□（ OS ）身□□□模式将使用默□凭据。

□建配置文件□， SnapManager 会□行□原□格□□，以□定可用于□原数据□的□原机制。如果数据□位于 qtree 上，并且父卷不符合快速或基于卷的□原条件，□分析可能会出□。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以在□建新配置文件或更新□有配置文件□将□□日志文件与数据文件分□。使用配置文件分□□□后，□可以□□建数据□的数据文件□□或□□日志□□。□可以使用新配置文件或更新后的配置文件□建包含数据文件和□□日志文件的□□。但是，□不能使用配置文件□建完整□□或□原□置。

- 用于□建完整□□和部分□□的配置文件 *

□可以□建配置文件来□建完整的数据□□□，其中包含数据文件，控制文件和□□日志文件，以及包含指定数据文件或表空□，所有控制文件和所有□□日志文件的部分数据□□□。SnapManager 不允□使用□完整□□和部分□□□建的配置文件□建□独的□□日志□□。

- 用于□建□数据文件□□和□□□文件□□的配置文件 *

□建新配置文件□，□可以包括 -separate archivelog-backups， 以便将□□日志□□与数据文件□□分□。□□可以更新□有配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。

通□使用新的配置文件□□分隔□□日志□□，□可以□行以下 SnapManager 操作：

- □建□□日志□□
- □除□□日志□□
- 挂□□□日志□□
- □放□□日志□□

□建配置文件以将□□日志□□与数据文件□□分□□，如果□建□配置文件的数据□中不存在□□日志文件，□活□文件系□中不存在警告消息□□日志文件。此□将□示早于 <archive log threaded version> 日志文件的□□日志文件版本不会包含在□□中。即使□此数据□□建□□，□□日志文件也不会在数据□□□中可用。

> 如果在□建配置文件□遇到□□，□使用 smsystem dump 命令。□建配置文件后，如果遇到□□，□使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令。

1. 要使用用□名，密□和端口（ Oracle 身□□□）□建配置文件，□□入以下命令： smo profile create -profileprofile "-profile-passwordprofile_password] -repositor-dbnamerepo_dbname-host-host-portrepo_port -login-usernamerepo_username-database-dbnamedb_dbname-hostdb_host "-siderdb_sider_dsb] -login （ -userwordynms-username ） [-snap-snap-man-snap-snap-name

   此命令的其他□□如下：

   '-force]-noprompt]'

   '[静默 > □□信息]'

□于 Real Application Clusters （ RAC ）□境，在□建新配置文件□，必□将 db_unique_name 参数的□提供□ db_dbname 。

在□建配置文件□，□□可以根据要□□数据□的方式包括其他□□。

条件	那□ …
• □希望使用操作系□身□□□来□建配置文件 *	□ DBA □中的操作系□□□指定□量（通常是用于安装 Oracle 的□□）。□指定以下内容，而不是添加用□名，密□和端口： • -osaccountaccountaccount_name 作□操作系□□□的名称 • -osgroupos □作□与操作系□□□□□的□
• 要使用自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）□例身□□□来□建配置文件 *	指定 ASM □例身□□□的凭据。 • -asmusernameasmintation_username 是用于登□到 ASM □例的用□名。 • -asmpasswordasminstance_password 是用于登□到 ASM □例的密□。
• 要使用数据□身□□□□建配置文件 *	指定数据□登□□□信息。如果密□包含感□号（！），美元符号（ $ ）或重音符（` ）等特殊字符，□ SnapManager 不允□□从命令行界面（ CLI ）□建□□数据□身□□□的配置文件。
• □正在使用目□作□ Oracle Recovery Manager （ RMAN ）存□□ *	指定以下□□和□量： • -tnsnametnssname 作□ tnsnames.ora 文件中定□的 tnsnamname 。 • -login -usernameusername 作□□接到 RMAN 目□所需的用□名。 如果未指定， SnapManager 将使用操作系□身□□□信息。□不能□ RAC 数据□使用操作系□身□□□。 • -passwordpassword 作□□接到 RMAN 目□所需的 RMAN 密□。
• □正在使用控制文件作□ RMAN 存□□ *	指定 -controlfile □□。

• □要□□□指定□□保留策略 *	指定保留□的保留□数或持□□□，或者同□指定□□者。持□□□以□的□位□□位（例如，小□表示□小□，天表示□天）。 • -hourly 是□小□保留□，其中，（ -count n ）（ -duration m ）分□是保留□数和保留持□□□。 • -daily 是□日保留□，其保留□数和保留持□□□分□□ "-count n] 和 -durationm] 。 • -weekly 是□周保留□，其中，（ -count n] 个（ -duration m ）分□是保留□数和保留持□□□。 • -monthly 是□月保留□□，其中，（ -count n] 个（ -durationm ）分□是保留□数和保留期限。

• □要□配置文件□用□□保□ *	指定以下□□和□量： • -protect 用于□用□□保□。 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP ，□此□□会在 Data Fabric Manager （ DFM ）服□器中□建一个□用程序数据集，并添加与数据□，数据文件，控制文件和□□日志相□的成□。如果数据集已存在，□在□建配置文件□会重□使用同一数据集。 • 使用 -protection-policy policy 可以指定保□策略。 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP ，并且 SnapManager 与 Protection Manager 集成在一起，□必□指定其中一个 Protection Manager 策略。 ⓘ 要列出可能的保□策略，□使用 smo protection-policy list 命令。 如果□使用的是集群模式 Data ONTAP ，□必□□□ *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_Vault 。 ⓘ 在以下情况下，配置文件□建操作失□： ◦ 如果□使用的是集群模式 Data ONTAP ，但□□保□管理器策略 ◦ 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP ，但□□ *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policy ◦ 如果□□建了 SnapMirror □系，但□□了 *SnapManager_cDOT_Vault_policy* 或□建了 *SnapVault* □系，但□□了 *_SnapManager_cDOT_Mirror* 策略 ◦ 如果尚未□建 SnapMirror 或 SnapVault □系，但□□了 *SnapManager_cDOT_Vault_or _SnapManager_cDOT_Mirror* 策略 • -noprotect 表示不保□使用配置文件□建的数据□□□。* 注： * 如果指定 -protect □未指定 -protection-policy ，□数据集将没有保□策略。如果在□建配置文件□指定了 -protect 且未□置 -protection-policy ，□可以□后通□ smo profile update 命令□行□置，也可以由存□管理□使用 Protection Manager 控制台□行□置。

• □希望□数据□操作的完成状□□用□子□件通知 *	指定以下□□和□量： • 使用 -summary-notification ， □可以□存□□数据□下的多个配置文件配置摘要□子□件通知。 • notification 用于接收有□配置文件数据□操作完成状□的□子□件通知。 • 通□ -success-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件成功□行数据□操作的□子□件通知。 • 通□ -failure-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件□行的数据□操作失□的□子□件通知。 • -subjectsubject_text 指定□建新配置文件或□有配置文件□□子□件通知的主□文本。如果未□此存□□配置通知□置，而□□□使用命令行界面配置配置文件或摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： "MO-14577： Notification Settings not configureed" 。 如果□已配置通知□置，并□□使用命令行界面配置摘要通知，但未□用存□□的摘要通知，□控制台日志中会□示以下消息： "MO-14575 ： summary notification configuration not available for this repository"

• □希望将□□日志文件与数据文件分□□□ *	指定以下□□和□量： • 使用 -separate archivelog-backups 可以将□□日志□□与数据文件□□分□。 • -retain-archivelog-backups 用于□置□□日志□□的保留期限。□必□指定正保留期限。 □□日志□□会根据□□日志保留期限□行保留。数据文件□□会根据□有保留策略□行保留。 • -protect 用于保□□□日志□□。 • -protection-policy 将保□策略□置□□□日志□□。 □□日志□□会根据□□日志保□策略□行保□。数据文件□□会根据□有保□策略□行保□。 • -include-with □机□□包括□□日志□□以及□机数据□□□。 通□此□□，□可以同□□建□机数据文件□□和□□日志□□以□行克隆。如果□置了此□□，□□当□建□机数据文件□□□，都会立即□建□□日志□□以及数据文件。 • -no-include-with □机□□不包括□□日志□□和数据□□□。
• □可以在成功□行配置文件□建操作 * 后收集□□文件	在 profile create 命令的末尾指定 -dump □□。

□建配置文件□， SnapManager 会分析□些文件，以□日后需要□配置文件中指定的文件□行基于卷的□原操作□使用。

◦ 相□信息 *

如何收集□□文件

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.